



EQUIPAGGIAMENTI PER AUTOBOTTI | TANK - TRUCKS EQUIPMENTS | EQUIPEMENTS POUR CAMION CITERNES

Normec s.r.l.
Via IV Novembre
12050 Castagnito (CN) -
Italy
Tel. +39-0173 211274
Fax +39-0173 211921
Email: normec@normec.it
Web: <http://www.normec.it>




DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' N. 809/25
DECLARATION OF CONFORMITY N. 809/25

Cliente <i>Customer</i>	MATO SUISSE AG
N° dell'ordine <i>Order no.</i>	B.11082 23.06.2025
N° dell'ordine interno Normec <i>Normec obligation</i>	354/IP DATED 30/06/2025
N° e/o data di consegna <i>No. and delivery date</i>	DDT 488DV DATED 23/09/2025

Descrizione <i>Description</i>	Articolo <i>Item</i>	Quantità <i>Quantity</i>	N° di serie o lotto <i>Batch no.</i>	Osservazioni <i>Observations</i>
VALVOLE DI AERAZIONE PRESSIONE DEPRESSIONE ESTERNA PRESSURE AND VACUUM EXTERNAL BREATHER VENT	80.28.30	50	25-005	

NORME DIRIFERIMENTO: EN 14595:2016 – EN 16852:2016
REFERENCE STANDARD: EN 14595:2016 – EN 16852:2016

CERTIFICAZIONI: AR 19 ATEX 135 – TÜV N° TÜ. AGG. 414-07 -- CPA N° NBDH010 – BUREAU VERITAS
CERTIFICATIONS: AR 19 ATEX 135 – TÜV N° TÜ. AGG. 414-07 -- CPA N° NBDH010 – BUREAU VERITAS

MATERIALI IMPIEGATI: <i>MATERIALS USED:</i>	Corpo valvola : Lega leggera d'alluminio <i>Valve casting: Aluminium light alloy</i> Particolari interni: Lega leggera d'alluminio e acciaio inox. <i>Internal details: Aluminium light alloy and stainless steel</i> Guarnizioni: Viton <i>Gaskets: Viton</i>
CARATTERISTICHE: <i>CHARACTERISTICS:</i>	Pressione: 10 kPa <i>Pressure: 10 kPa</i> Depressione: 1 kPa <i>Vacuum: 1 kPa</i> Portata in pressione (Nm³/h): 220 a 30 kPa <i>Flow in pressure (Nm³/h): 220 a 30 kPa</i> Portata in depressione (Nm³/h): 71 a 3 kPa <i>Flow in depression (Nm³/h): 71 a 3 kPa</i> Antirovescio: SI <i>Overturn angle: Yes</i> Rete parafiamma: SI <i>Flame arresters: Yes</i>
Responsabile tecnico <i>Technical Director</i>	
Firma / signature 	Data / date 23/09/2025