



EQUIPAGGIAMENTI PER AUTOBOTTI | TANK - TRUCKS EQUIPMENTS | EQUIPEMENTS POUR CAMION CITERNES

Normec s.r.l.  
Via IV Novembre  
12050 Castagnito (CN) -  
Italy  
Tel. +39-0173 211274  
Fax +39-0173 211921  
Email: [normec@normec.it](mailto:normec@normec.it)  
Web: <http://www.normec.it>



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' n. 116/22**  
**DECLARATION OF CONFORMITY n. 116/22**

|                                                                  |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente</b><br><i>Customer</i>                                | <b>MATO SUISSE AG</b>                                                                    |
| <b>N° dell'ordine</b><br><i>Order no.</i>                        | ORDINE N. 8826 DEL 20/12/2021                                                            |
| <b>N° dell'ordine interno Normec</b><br><i>Normec obligation</i> | 860/IP DEL 20/12/2021                                                                    |
| <b>N° e/o data di consegna</b><br><i>No. and delivery date</i>   | DOCUMENTO DI TRASPORTO NO. 93/DV<br>DEL 10/02/2022 – FATTURA NO. 94/22 DEL<br>10/02/2022 |

| <b>Descrizione</b><br><i>Description</i>                                                                                 | <b>Articolo</b><br><i>Item</i> | <b>Quantità</b><br><i>Quantity</i> | <b>N° di serie o lotto</b><br><i>Batch no.</i> | <b>Osservazioni</b><br><i>Observations</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>VALVOLE DI AERAZIONE<br/>PRESSIONE<br/>DEPRESSIONE ESTERNA<br/>PRESSURE AND VACUUM<br/>EXTERNAL BREATHER<br/>VENT</b> | 80.28.30                       | 50                                 | 22-001                                         |                                            |

**NORME DIRIFERIMENTO: EN 14595:2016 – EN 16852:2016**  
**REFERENCE STANDARD: EN 14595:2016 – EN 16852:2016**

**CERTIFICAZIONI: AR 19 ATEX 135 – TÜV N° TÜ. AGG. 414-07 -- CPA N° NBDH010 – BUREAU VERITAS**  
**CERTIFICATIONS: AR 19 ATEX 135 – TÜV N° TÜ. AGG. 414-07 -- CPA N° NBDH010 – BUREAU VERITAS**

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALI<br/>IMPIEGATI:</b><br><i>MATERIALS USED:</i> | <b>Corpo valvola :</b> Lega leggera d'alluminio<br><i>Valve casting: Aluminium light alloy</i><br><b>Particolari interni:</b> Lega leggera d'alluminio e acciaio inox.<br><i>Internal details: Aluminium light alloy and stainless steel</i><br><b>Guarnizioni:</b> Viton<br><i>Gaskets: Viton</i>                                                                                                                                         |
| <b>CARATTERISTICHE:</b><br><i>CHARACTERISTICS:</i>        | <b>Pressione:</b> 10 kPa<br><i>Pressure: 10 kPa</i><br><b>Depressione:</b> 1 kPa<br><i>Vacuum: 1 kPa</i><br><b>Portata in pressione (Nm³/h): 220 a 30 kPa</b><br><i>Flow in pressure (Nm³/h): 220 a 30 kPa</i><br><b>Portata in depressione (Nm³/h): 71 a 3 kPa</b><br><i>Flow in depression (Nm³/h): 71 a 3 kPa</i><br><b>Antirovescio: SI</b><br><i>Overturn angle: Yes</i><br><b>Rete parafiamma: SI</b><br><i>Flame arresters: Yes</i> |

**Responsabile tecnico**  
*Technical Director*

Firma / signature

Data / date

**10/02/2022**