

S DISPENSERS SELF SERVICE MC for AdBlue®

IT. Nuovo distributore per AdBlue® ad uso privato. Robusta struttura dotata di sportello anteriore per rendere facile la manutenzione. Pompa a membrana dotata di motore elettrico senza guarnizioni dinamiche. Questa soluzione consente di ottenere una pompa industriale affidabile con capacità autoadescanti. Pistola automatica SB325 con sistema Break-Away e spout in acciaio inox. FILTRO 3D per AdBlue®.

Dotato di contalitri digitale a turbina e di centralina elettronica preselezione e gestione multiutente dei consumi. Memoria locale delle ultime 255 operazioni. Interfaccia con PC per l'esportazione e l'organizzazione dei dati. Possibilità di inserire il codice automezzo e il chilometraggio, data e ora dell'erogazione. Disponibili le chiavi magnetiche (Kit keys) per il riconoscimento degli utenti.

A richiesta: software dedicato con la possibilità di eseguire stampe dettagliate delle erogazioni e sommarizzate per utente.

PERFORMANCE

- Portata fino a 34 l/min
- Precisione del conteggio: +/- 1 %
- Ciclo di lavoro 20 min
- Protezione IP55

FR. Nouveau distributeur pour AdBlue® à usage privé. Structure robuste pourvue de porte avant pour faciliter l'entretien. Pompe à membrane pourvue de moteur électrique sans joint dynamique. Cette solution permet d'obtenir une pompe industrielle fiable à amorçage automatique. Pistolet automatique SB325 avec système Break-Away et bec en acier inox. FILTRE 3D pour AdBlue®.

Doté de compteur numérique à turbine et d'unité de commande électronique à présélection et gestion multi-utilisateur des consommations. Mémoire locale des 255 dernières opérations. Interface ordinateur pour l'exportation et l'organisation des données. Possibilité de saisir le code du véhicule, le kilométrage, la date et l'heure du ravitaillement. Clés magnétiques (Kit keys) disponibles pour la reconnaissance des utilisateurs.

Sur demande : logiciel avec sorties papier détaillées des distributions et cumuls par utilisateur.

- Débit jusqu'à 34 l/min
- Précision du calcul : +/- 1 %
- Cycle de fonctionnement 20 min
- Protection IP55


DE. Neues AdBlue® Abgabesystem für Privatgebrauch. Widerstandsfähige Struktur mit Fronttür zur leichteren Wartung. Membranpumpe mit Elektromotor ohne dynamische Dichtungen. Hieraus resultiert eine zuverlässige selbstansaugende Industripumpe. Automatische Pistole SB325 mit Break-Away System und Endstück aus Edelstahl. 3D FILTER für AdBlue®.

Mit digitalem Turbinen-Literzähler und elektronischem Steuergerät mit Voreinstellung und Mehrbenutzer-Verbrauchsmanagement. Lokaler Speicher für die letzten 255 Aktionen. PC-Schnittstelle zum Exportieren und Auswerten der Daten. Möglichkeit zur Eingabe von Fahrzeugcode und Kilometerstand, Datum und Uhrzeit der Abgabe. Es sind Magnetschlüssel (Kit Keys) zur Erkennung der Benutzer erhältlich.

Auf Wunsch: Spezielle Software für detaillierte Ausdrücke der pro Benutzer summierten Abgabemengen.

DIMENSIONS

COLUMN VERSION



Hose:
- length 6 m
- Ø 3/4"

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		N. Boxes/ Europallet	
	kg	lbs	mm	pcs/ box		
Column versions						
F00744000	50	110	1478x488x400	1	6*	4

* Pallet XL



Flow-rate
up to
34 l/min
(up to 9 gpm)

Accuracy
+/-
1%

Users
no.
80
max.

PIUSI

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE
METERS

NOZZLE

SPECIAL
EQUIPMENTS

FLUID
MONITORING

HOSE
REEL

FILTERING


ACCESSORIES



ON REQUEST



See "Fluid monitoring"
section




Code **F15904000**
Composed by 10 User
yellow key

FEATURES



Code F00611D1A



Code F00617510

Column version

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

PRODUCT RANGE TECHNICAL DATA												
Code	Description	Fluids	Flow-rate		Voltage			Meter	Nozzle	Filter	Inlet	PC
		type	l/min	gpm	AC V./Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.	mod.	type	3D filter	BSP	connection
Column versions												
F00744000	Self service 70 MC for AdBlue®	U	34	9	230/50	400	1,95	K24	SB325	YES	3/4"	YES

Upon request it is available with different voltages and 60 Hz frequency