

Schmiertechnik - Fluid Handling Products

# mato eHybrid-Greaser



## MATO eHybrid-Greaser 230 V

- neuartiges, mobiles elektro-hydraulisches Abschmiergerät
- für Schmierfette der NLGI-Klassen 000-2
- für 10-50 kg Fetteimer sowie 200 kg Fettfässer

### Technische Daten:

Spannung:	230 V / 50 Hz
max. Förderleistung:	320 ccm/min.
max. Druckleistung:	400 bar
Motorleistung:	0,75 kW

### Merkmale:

- Hydraulik-Hochdruck-Kolbenpumpe
- Elektro-Zahnradpumpe mit Druckentlastung, Hydraulik-Ölbehälter inkl. Ölstandsauge sowie Einfülldeckel (inkl. Entlüftung)
- pulverbeschichteter Staubschutzdeckel
- spezieller Fettfolgekolben zur optimalen Eimerentleerung
- 3,5 m Hochdruck-Gummipanzerschlauch DN 6 mit Stahlgeflechteinlage, Berstdruck 1.650 bar (6,5 m und 10 m auf Anfrage erhältlich)
- 5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
- Hochdruck-Abschmierpistole mit Z-Gelenk und Düsenrohr
- stabiler, pulverbeschichteter Fahrwagen mit höhenverstellbarem Pumpwerkhalter, rollengelagerten Vollgummirädern und Lenkrolle mit Feststeller
- 200 kg Version mit Premium-Fahrwagen Art.-Nr. 34 701 66 für 200 kg Fässer inkl. 2 pannensicheren PU-geschäumten Reifen sowie 2 Lenkrollen, feststellbar

### Beschreibung:

Im neuartigen mobilen MATO eHybrid-Greaser 230 V wird eine spezifisch entwickelte Hydraulik-Hochdruck-Kolbenpumpe, mit einem Förderdruck von bis zu 400 bar, von einer Elektro-Zahnradpumpe hydraulisch mit Öl angetrieben.

Mit dem Einschalten der 230 V Hydraulik-Zahnradpumpe wird das Hydrauliköl zur Hochdruck-Kolbenpumpe gefördert, so dass mit dem Öffnen des Abzughebels der Hochdruck-Abschmierpistole die Fettförderung beginnt. Das Loslassen des Abzughebels beendet die Fettförderung bzw. den Abschmiervorgang.

### ... einfach genial der MATO eHybrid-Greaser 230 V

Der mobile MATO eHybrid-Greaser 230 V eignet sich zum Abschmieren von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten mit handelsüblichen Schmierfetten der NLGI-Klasse 000 - 2.

Im Lieferzustand ist die hydraulische Einheit bereits **betriebsfertig vormontiert** und mit Hydrauliköl befüllt.

### Versionen:

### Best.-Nr.

MATO eHybrid-Greaser 230 V, fahrbar für 10 kg Fetteimer, Innen-Ø 215-230 mm	<b>34 231 17</b>
MATO eHybrid-Greaser 230 V, fahrbar für 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm	<b>34 232 16</b>
MATO eHybrid-Greaser 230 V, fahrbar f. 18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø 265-285 mm	<b>34 233 15</b>
MATO eHybrid-Greaser 230 V, fahrbar f. 18/20 kg Fetteimer, Innen-Ø 285-305 mm	<b>34 233 22</b>
MATO eHybrid-Greaser 230 V, fahrbar für 25 kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335 mm	<b>34 234 14</b>
MATO eHybrid-Greaser 230 V, fahrbar für 50 kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm	<b>34 235 13</b>
MATO eHybrid-Greaser 230 V, fahrbar für 200 kg Fässer, Innen-Ø 550-590 mm	<b>34 236 29</b>

# MATO eHybrid-Greaser 230 V



**Weltweite Kompetenz im  
Handling von Schmierstoffen  
und anderen Fluiden**

# mato



**MATO Vertretung:**

MATO GmbH & Co. KG  
Hauptwerk und Verwaltung  
Benzstr. 16-24  
63165 Mühlheim a.M.  
T: +49 (0) 6108 - 906-0  
F: +49 (0) 6108 - 906-120  
www.mato.de  
lubrication@mato.de

KÜCO  
Kühling & Co. GmbH  
Tarpfen 21  
22419 Hamburg  
T: +49 (0) 40 - 537123-0  
F: +49 (0) 40 - 537123-55  
info@kueco.de  
www.kueco.de

**Stützpunkthändler Ost:**

HSG Hydraulikservice  
Schmiertechnik-Guderle  
Waldstraße 7  
08359 Breitenbrunn-Antonsthal  
T: +49 (0) 3774 - 25829  
F: +49 (0) 3774 - 329354  
info@hs-guderle.de



MATO France S.A.R.L.  
2 rue du grunhof / ZA  
F-57890 Porcellette  
Frankreich  
T: +33 (0) 3 - 87821215  
F: +33 (0) 3 - 87297213  
mato.france@mato.de



MATO Industries Ltd.  
Lumatic Lubrication Division  
26 Brunel Road  
St Leonards on Sea, East Sussex  
TN38 9RT United Kingdom  
T: +44 (0) 1424 - 851270  
F: +44 (0) 1424 - 850091  
sales@lumatic.co.uk



MATO Iberica, S.L.  
Pol. Industrial Mora Garay  
Calle Marie Curie, parc. 36/38  
E-33211 Gijón  
Spanien  
T: +34 (0) 985 - 328900 / 328211  
F: +34 (0) 985 - 322647  
matoiberica@matoiberica.es



MATO Suisse AG  
Industriestrasse 53  
CH-6034 Inwil  
Schweiz  
T: +41 (0) 41 - 4490990  
info@mato.ch  
www.mato.ch



MATO Corporation  
201 Resource Drive  
Beckley, WV 25801  
West Virginia  
USA  
T: +1 304 - 255 1280  
F: +1 304 - 255 2501  
info@mato-usa.com



MATO Australia Pty Ltd.  
PO Box 3102  
39 Bonville Avenue  
Thornton NSW 2322  
Australien  
T: +61 1300 - 850 795  
F: +61 2 4936 - 1388  
maus@mato.com.au



MATO Industrial Technologies  
(Qufu) Co Ltd.  
West End of Changchun Road  
Development Zone of Qufu  
273100 Qufu City, Shandong  
Volksrepublik China  
T.: +86 537 - 4533799  
F.: +86 537 - 4533299  
www.mato.com.cn



MATO Sib  
Uliza Telefonnaja 15  
Kemerovo  
652523 Leninsk-Kusnezkiy  
Russische Föderation  
T: +7 (0) 38456 35166  
F: +7 (0) 38456 35166  
mato-sib@yandex.ru



MATO Products Pty Ltd.  
P.O. Box 224  
Kempton Park 1620  
28 Forge Road Spartan  
Südafrika  
T: +27 (0) 11 - 928 4163  
F: +27 (0) 11 - 923 6071  
matosales@multotec.co.za



Alle verwendeten Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Jede Verwendung der Fotos ohne Erlaubnis - egal in welcher Form - ist nicht gestattet und wird gemäß den gesetzlichen Bedingungen zivil- und strafrechtlich verfolgt.