

ULTRA 3 LED

ATEX LED Strahler

ATEX LED floodlight



81x
POWER
LED

48V
24V

IP65

H07
RN-F



ULTRA 3 LED

Der ATEX Strahler ist für Anschlussspannungen von 24 Volt bis 48 Volt AC/DC erhältlich und bietet somit eine breite Einsatzflexibilität. Mit 81 POWER LEDs und einer Lichtfarbe von 5000 Kelvin ermöglicht der Strahler eine breite und gleichmäßige Ausleuchtung.

The ATEX spotlight is available for connection voltages from 24 volts to 48 volts AC/DC and thus offers a wide range of application flexibility. With 81 POWER LEDs and a light color of 5000 Kelvin, the spotlight enables wide and even illumination.

Kunststoffgehäuse, antistatisch
plastic housing, antistatic

Tragegriff
carrying handle

gehärtetes Glas
hardened glass

Diffusorfolie integriert
integrated diffuser film

81x LEDs | 5000 K
81x LEDs | 5000 K

Zuleitung H07RN-F
cable H07RN-F



ULTRA 3 LED | ATEX LED Strahler / ATEX LED floodlight

MERKMALE | FEATURES



- Leuchtmittel: 81 LEDs / 5000 K
- Gehäuse: Kunststoff, antistatisch
- Frontglas: gehärtetes Glas mit Schutzfolie
- Diffusor: Diffusorfolie integriert
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: III
- Zuleitung: 10 m / 30 m H07RN-F 2 x 2,5 mm²
- Spannungsbereich: 24V - 48V AC/DC



- *Illuminant: 81 LEDs / 5000 K*
- *Housing: plastic, antistatic*
- *Front glass: tempered glass with protective film*
- *Diffusor: integrated diffuser film*
- *Protection category: IP65*
- *Protection class: III*
- *Cable: 10 m / 30 m H07RN-F 2 x 2,5 mm²*
- *Voltage range: 24V - 48V AC/DC*

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

ULTRA 3 LED

Art.-Nr. Art.-No.	290796 (Version 10 m Zuleitung Version 10 m cable)
Art.-Nr. Art.-No.	290799 (Version 30 m Zuleitung Version 30 m cable)
Nennspannung Nominal voltage	24V - 48V AC/DC
Anzahl LED Number LED	81
Leistung Power	35 W
Nutzlicht Real lumen	ca. 4100 Lm
Farbtemperatur Color temperature	5000 K
Umgebungstemp. Ambient temp.	-20 °C - +50 °C
IP Schutzart IP protection class	IP65
Diffusor Diffuser	ja yes
Gehäuse Housing	Kunststoff, antistatisch plastic, antistatic
Frontglas Front glass	gehärtetes Glas mit Schutzfolie tempered glass with protective film
Zuleitung Cable	10 m bzw. 30 m H07RN-F 2 x 2,5 mm ²
Stecker Plug	optional
EX Schutzart EX Protection	Ex ib mb IIC T4 Gb / Ex ib mb IIIC T135°C Db
Zonen Zones	Zone 1, 2 / 21, 22
Temperaturklasse Temperature class	T4 +T135°C
Prüfzertifikat Test certificate	KIWA 19ATEX0039 X

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS



a	b	c
378 mm	140 mm	220 mm

Gewicht | weight

ca. 4,5 kg (ohne Kabel | w/o cable)

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



EX-Magnethalterung
EX-magnet bracket
Art.-Nr. 290788



EX-Aufhängung
EX-scaffolding hook
Art.-Nr. 290764



EX-Standfuß
EX subframe
Art.-Nr. 290765



Edelstahl-Stativ
tripod, stainless steel
Art.-Nr. 290789



Schutzfolie
protective foil
Art.-Nr. 290730