

# UltraXL LED

## ATEX LED Akku-Strahler

### ATEX LED battery floodlight



81x  
LED

3200  
Lumen

IP65



## UltraXL LED

Der explosionsgeschützte, wiederaufladbare LED Strahler UltraXL verbindet hohe Lichtleistung mit langer Leuchtdauer. Dank seines geringem Gewicht und dennoch außerordentlichen Robustheit ist er die ideale Beleuchtungslösung in anspruchsvollen und rauen Umgebungen in denen mobiles Licht erforderlich ist. Der Strahler ist flexibel horizontal oder vertikal aufstellbar. Optional erhältliches Zubehör wie Teleskopstativ oder Magnetbefestigung runden die Einsatzmöglichkeiten ab.

*The explosion-proof, rechargeable UltraXL LED floodlight combines high light output with long illumination time. Thanks to his low weight yet extraordinary ruggedness makes it the ideal lighting solution in demanding and harsh environments where mobile light is required. The spotlight can be set up flexibly horizontally or vertically. Optional accessories such as telescope stand or magnetic fastening round off the possible applications. offers a wide range of application flexibility. With 81 POWER LEDs and a light color of 5000 Kelvin, the spotlight enables wide and even illumination.*

Tragegriff  
carrying handle

Kunststoffgehäuse, antistatisch  
plastic housing, antistatic

Diffusor integriert  
integrated diffuser

LiFePo-Akku 240 Wh  
LiFePo-battery 240 Wh

gehärtetes Glas  
hardened glass

81x LEDs | 5000 K  
81x LEDs | 5000 K

Betriebsdauer: 12h bei voller Lichtleistung  
usage time: 12h on full power at full light output



# UltraXL LED | ATEX LED Akku-Strahler / ATEX LED battery floodlight

## MERKMALE | FEATURES

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leuchtmittel: 81 LEDs / 5000 K</li> <li>■ Gehäuse: Polypropylen, antistatisch</li> <li>■ Frontglas: gehärtetes Glas mit Schutzfolie</li> <li>■ Diffusor: Diffusorfolie integriert</li> <li>■ Schutzart: IP65</li> <li>■ Betriebsdauer: 12 h bei voller Lichtleistung</li> <li>■ Akku: LiPo, 240 Wh</li> <li>■ Ladeinheit: 100 bis 240 V (ohne EX-Schutz)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Light source: 81 LEDs / 5000 K</i></li> <li>■ <i>Housing: Polypropylen, antistatic</i></li> <li>■ <i>Front glass: Tempered glass with protective film</i></li> <li>■ <i>Diffuser: Integrated diffuser film</i></li> <li>■ <i>Protection class: IP65</i></li> <li>■ <i>Operating time: 12 h at full light output</i></li> <li>■ <i>Battery: LiPo, 240 Wh</i></li> <li>■ <i>Charging unit: 100 bis 240 V (w/o explosion protection)</i></li> </ul> |
|--|--|

## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

UltraXL LED	
Art.-Nr.   Art.-No.	290800
Anzahl LED   Number LED	81
Nutzlicht   Real lumen	ca. 3200 Lm <small>(an der Lichtquelle, real ca. -12,5%   at source, real approx. -12,5%)</small>
Farbtemperatur   Color temperature	5000 K
Watt   Watts	23 W
Umgebungstemp.   Ambient temp.	-20 °C - +50 °C
IP Schutzart   IP protection class	IP65
Diffusor   Diffuser	ja   yes
Gehäuse   Housing	Polypropylen, antistatisch / polypropylene, antistatic
Frontglas   Front glass	gehärtetes Glas mit Diffusor- & Schutzfolie / tempered glass with diffuser & protective film
Akku   Accu	LiPo 240 Wh
Betriebsdauer   Operating time	12 h (bei voller Lichtleistung / at full light output)
Ladeinheit   Charging unit	100 - 240 VAC, 50/60 Hz / ohne EX Schutz / w/o ex-protection
EX Schutzart   EX Protection	Ex II 2 G Ex eb IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex ib tb IIIC T135°C Db
Zonen   Zones	Zone 1, 2 / 21, 22
Temperaturklasse   Temperature class	T4 +T135°C
Abmessungen   Dimensions	388 x 319 x 147 mm
Gewicht   Weight	ca. 6 kg

## ABMESSUNGEN | DIMENSIONS



a	b	c	Gewicht   weight
388 mm	147 mm	220 mm	ca. 6 kg

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES



EX-Magnethalterung  
EX-magnet bracket  
Art.-Nr. 290788



EX-Aufhängung  
EX-scaffolding hook  
Art.-Nr. 290764



EX-Standfuß  
EX subframe  
Art.-Nr. 290765



Edelstahl-Stativ  
tripod, stainless steel  
Art.-Nr. 290789



Schutzfolie  
protective foil  
Art.-Nr. 290730