

Dräger X-am 2800
Mehrgasmessgerät

Das Mehrgasmessgerät X-am 2800 misst bis zu vier Gase und ist mit einem besonders stoßfesten CatEx-Sensor ausgestattet. Mit der Software Dräger Gas Detection Connect bietet es eine Live-Datenübertragung und eine leistungsstarke Flotten-Verwaltung. Das Messgerät wurde für die persönliche Überwachung optimiert und bietet höchste Sicherheit bei geringen Betriebskosten.

Dräger

Technik für das Leben

Dräger X-am 2800

Grün leuchtendes D-Light (optional) signalisiert: getestet und einsatzbereit

CatEx SR (Shockresistant): Messung von brennbaren Gasen und Dämpfen. Sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastung

Labelbereich für optionale Farbmarkierung

Gut lesbares und sprachfreies Display mit den wichtigsten Infos im Überblick

Dräger Gas Detection Connect Unterstützung: Flottenmanagement mit Dräger X-dock und Datenübertragung mit Bluetooth®



Robuster Clip mit D-Ring auf der Rückseite zur sicheren Befestigung

Intuitiver optischer Alarm: Rot für Gasalarm, Gelb für Gerätefehler

DrägerSensoren: XXS Format (elektrochemische Sensoren): schnell, langlebig und verlässlich

Robuste Bauweise: IP 68 Schutz (Wasser- und Staubschutz), Falltest > 2 m

Große Tasten, die auch mit Handschuhen bedient werden können

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth® SIG, Inc.

Produktvorteile

Leistungsstarke Datenanalyse in der Cloud

Sicherheit und Effizienz dank Vernetzung: Übertragen Sie Ihre erfassten Daten direkt und bequem per Bluetooth® an ein Smartphone oder das Dräger ConHub (Gateway) und von dort in das Backend der Software Gas Detection Connect. Oder übertragen Sie die Daten direkt dorthin mit der Teststation X-dock. So haben Sie jederzeit und von überall sicheren Zugriff auf Ihre Daten und deren Analyse – einfach per Internet-Browser.

Komfortables Flottenmanagement

Mit dem X-am 2800 verwalten Sie Ihre Geräteflotte im täglichen Einsatz komfortabel und effizient. Sparen Sie Betriebskosten und Zeit durch schnelle Tests mit geringem Gasverbrauch in der automatischen Teststation X-dock oder der rein mechanischen Bumptest-Station. Weitere Vorteile: leistungsstarke Geräteverwaltung per smarter Softwarelösung, komfortable Firmware-Updates in X-dock, ein optionaler RFID-Transponder und individuelle Farbkennzeichnung der Geräte. Wenige, leicht zu tauschende Ersatzteile – einschließlich der Energieversorgung – und langlebige Sensoren sorgen dafür, dass ihre Geräte für viele Jahre einsatzbereit bleiben. Dräger gewährt eine Herstellergarantie von 4 Jahren auf das Grundgerät. Bereits vorhandenes, relevantes Zubehör der Vorgängerserie X-am 2500/5000/5600 kann weiterverwendet werden.

Maßgeschneiderte Gasüberwachung

Klein und leicht: Das X-am 2800 ist angenehm zu tragen und dank seiner großen Tasten auch mit Handschuhen einfach zu nutzen. Das Display zeigt wichtige Informationen wie Gasmesswerte, Alarme und Uhrzeit übersichtlich an. Das grüne D-Light zeigt die Einsatzbereitschaft des Geräts an. All das sowie das sprachfreie Menü machen die Nutzung und Einarbeitung angenehm einfach. Die Sauerstoff-Anzeige hat vier Alarmschwellen – echte Vor- und Hauptalarme für fallende und steigende Konzentrationen. Die Zulassung für die Nutzung in Ex-Zone 0 ist genauso selbstverständlich wie die Prüfung gemäß Schutzklasse IP 68. Das Gerät verfügt über einen manuell auslösbaren Panikalarm und eine optional aktivierbaren Bewegungslosalarm. Beide Funktionen zusammen werden "Bodyguard"-Alarm genannt.

Sensoren: Langlebig und leistungsstark

Der neu entwickelte Ex-Sensor vereint viele Vorteile: sekunden-schnelle Justierbereitschaft, extreme Robustheit gegen Stöße und die Messung von brennbaren Dämpfen – wie z. B. Benzin, Diesel und Nonan. Selbstverständlich sind auch die Messgase Methan, Propan, Wasserstoff und viele weitere einstellbar. Ergänzt wird die Leistungsfähigkeit durch das einfache Ersatzgasjustierungskonzept von Dräger, bei dem Messgas, Justiergas und Bumptestgas individuell angegeben werden können und die notwendigen Umrechnungen vom Gerät übernommen werden.
Der Sensor wurde mit dem Ziel entwickelt die anspruchvollen Anforderungen der neuen IEC-Norm 60079-29-1 (International Electrotechnical Commission) für solche Sensoren zu erfüllen. Gleichzeitig ist der Ex-Sensor resistent gegen Vergiftungen durch Silikon und andere Schadstoffe. Diese Kombination von Eigenschaften ist außergewöhnlich. Dräger entwickelt und produziert die Sensoren selbst, einschließlich der leistungsstarken und langlebigen elektrochemischen Sensoren im XXS-Format. Ihr Vorteil: Sensoren und Gerät sind perfekt aufeinander abgestimmt und sparen so Betriebskosten.

Produktvorteile


Fokus auf Nachhaltigkeit

Bei der Konzeption des Gerätes wurde hoher Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Eine zeitlich unbegrenzte Lebensdauer, die langlebigen DrägerSensoren sowie die aufladbare und einfach mit einer Schraube tauschbare Energieversorgung ermöglichen eine lange Nutzungsdauer des Gerätes. Fast alle Ersatzteile können von ausgebildeten Anwendern getauscht werden, alle restlichen Teile können vom Dräger Service repariert werden. Bereits vorhandenes Zubehör der Vorgängerserie kann weiterverwendet werden. Auch bei der Technischen Dokumentation und der Verpackung wurde auf Umweltschutz geachtet: Diese sind papiersparend konzeptioniert und bei Bestellung von mehr als zwei Geräten kann die Anzahl der mitgelieferten Bedienungsanleitungen reduziert werden, wenn die Baukastenvariante des Gerätes bestellt wird. Alte Geräte nimmt Dräger zurück und sorgt für ein fachgerechtes Recycling.

	Dräger X-am 2800	Dräger X-am 5800
Portfolio Einordnung	Dies ist das 1–4-Gasmessgerät zur persönlichen Überwachung. Das Gerät unterstützt Dräger Gas Detection Connect. (Mit einer externen Pumpe kann es auch zum Freimessen eingesetzt werden.)	Dies ist das 1–6-Gasmessgerät zur persönlichen Überwachung. Das Gerät unterstützt Dräger Gas Detection Connect. Mit einer externen Pumpe kann es auch zum Freimessen und mit Dräger X-zone kann es zur Bereichsüberwachung eingesetzt werden.
Anzahl Messkanäle	1 bis 4	1 bis 6
Bluetooth®	ja*	ja*
System Komponenten		
X-dock	ja	ja
Bumptest Station	ja	ja
Gas Detection Connect	ja	ja
CC Vision / Gas Vision	ja	ja
X-zone 5500/5800	nein	ja
X-am Pumpe	ja	ja
Sensoren		
Sensor Steckplätze	1 x CatEx / 3 x XXS Sensoren	1 x CatEx / XD-IR / PID neo / 3 x XXS (1 x Dual XXS)
CatEx Sensor (CatEx SR)	ja	ja
IR Sensor (XD-IR)	nein	ja
PID neo	nein	ja
XXS Standard-Sensoren (O_2, CO LC, H_2S LC, SO_2, NO_2)	ja	ja
XXS Sensoren: Spezialgase	nein	ja
CatEx - Automatische Messbereichsumschaltung	nein (aber für Messgas Methan kann ein Umschalten in den Wärmleitungsmodus aktiviert werden, so dass kein Sperralarm auftritt)	ja (optional, Messgas: Methan)
"Toxic twin"-Funktion	nein	ja
Bodyguard Funktion: Bewegungslos-Überwachung / Manueller Alarm für Notfallsituationen	ja	ja
IR LEL Sensor + XXS H_2 HC: Signalverrechnung	nein	ja
Logistik		
Baukasten (Kunden-/Länderspezifische Einstellungen)	ja	ja
Festsachnummern	ja	nein
Varianten-Nummern (Kunden-/Länderspezifische Sachnummern)	ja	ja
Basis-Gerät, ohne Sensoren und ohne Energieversorgung	ja	ja
* Bitte kontaktieren Sie Dräger zur Verfügbarkeit in Ihrem Land.		

x-am-2800-5800-tabelle-de

Systemkomponenten



D-40484-2021

Gas Detection Connect

Dräger Gas Detection Connect führt Sie in die Zukunft der digital gestützten Arbeitssicherheit. Das System verbindet einzelne Dräger Produkte über eine intelligente Softwarelösung. Es ermöglicht einen orts- und zeitunabhängigen Zugriff, damit Sie Ihre Geräte optimal kontrollieren und warten können und jederzeit über Position und Status Ihrer Gaswarngeräte und Mitarbeiter informiert sind. So schützen Sie Ihre Arbeitskräfte und die Anlage und steigern gleichzeitig die Effizienz Ihrer Anlage.



D-47907-2012

Dräger X-dock 5300/6300/6600

Die Dräger X-dock-Serie gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre tragbaren Dräger Gasmessgeräte. Automatische Begasungstests und Kalibrierungen bei verringertem Prüfgasverbrauch und kurzer Testdauer sparen Zeit und Geld. Dank umfangreicher Dokumentationen und Auswertungen behalten Sie den Überblick.



D-25000-2020

Dräger Bump-Test-Station

Einfache Durchführung von Funktionstests vor Ort.



D-0494-2018

Prüfgase und Zubehör

Alles ganz nach Vorschrift: Für den sicheren Betrieb der Geräte müssen Richtlinien und gesetzliche Vorschriften eingehalten werden. Daher sind regelmäßige Kalibrierungen und Funktionstests erforderlich. Verschiedene Systeme sind Ihnen dabei behilflich.

Systemkomponenten



D-35438-2015-D-35437-2015

Dräger CC-Vision & Dräger Gas-Vision

PC-Software zum Einrichten der Parameter, Testen und Einstellen sowie Auslesen des Dataloggers



D-12779-2023

Dräger ConHub

Automatisierte Bereichsüberwachung für hohe Sicherheit bei geringem Aufwand: Das Ex-geschützte Gateway Dräger ConHub verbindet Ihre Dräger Gaswarngeräte an jedem Ort automatisch mit unserer Live-Monitoring-Lösung Dräger Gas Detection Connect. So erhalten Sie tiefere Einblicke in gefährdete Bereiche und sorgen gleichzeitig für eine effizientere Nutzung Ihrer Flotte und eine höhere Sicherheit Ihrer Anlage.

Zubehör



D-6402-2021

Ladetechnik-Set

Verwandte Produkte



D-9538-2022

Dräger X-am 5800

Das Mehrgasmessgerät X-am 5800 misst bis zu sechs Gase, ist wahlweise mit einem stoßfesten CatEx-Sensor, IR Sensor oder einem PID-Sensor ausgestattet und bringt eine Bluetooth-Schnittstelle zur Datenübertragung mit. In Kombination mit dem smarten Datengateway ConHub und der Cloud-Software Gas Detection Connect können Sie Gasalarme live übertragen, einen Notruf absetzen oder einen Bewegungslosalarm weiterleiten. Das X-am 5800 unterstützt vielfältige Messaufgaben und Ihre Vision Zero.



D-410-2018

Dräger X-am 3500

Das Dräger X-am 3500 wurde speziell für den Einsatz im Bereich Freimessen konzipiert. Das 1- bis 4-Gasmessgerät misst zuverlässig brennbare Gase und Dämpfe sowie O_2, CO, H_2S, NO_2 und SO_2. Das innovative Signalisierungskonzept sowie das umfangreiche Zubehör gewährleisten hohe Sicherheit und eine einfache Handhabung.



D-6491-2017

Dräger X-am 8000

Noch nie war Freimessen so einfach und komfortabel: Das 1- bis 7-Gasmessgerät Dräger X-am 8000 misst toxische und brennbare Gase sowie Dämpfe und Sauerstoff gleichzeitig – im Pumpen- oder Diffusionsbetrieb. Ein innovatives Signalisierungskonzept und praktische Assistenzfunktionen sorgen für umfassende Prozesssicherheit.

Technische Daten

Abmessungen (H × B × T)	130 x 48 x 44 mm
Gewicht	typisch 220 bis 250 g, abhängig von der Sensorbestückung
Gehäuse	Robustes 2-Komponenten Gehäuse
Dipslay	Matrix-Display mit hoher Auflösung

Umweltbedingungen

Temperatur	-20 bis +50 °C (Messfunktion und Lagerung)
	-40 °C bis +50 °C (Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen)
Druck	700 bis 1300 hPa (Messfunktion) 800 bis 1100 hPa (Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 95 % r.F.
	5 bis 95 % r.F. kurzzeitig
Schutzklasse	IP 68

Alarme

Optisch	3 LED "rot" (Gasalarme) 3 LED "gelb" (Gerätealarme)
Akustisch	Multiton > 90 dB bei 30 cm
Vibration	

Weitere technische Angaben

Energieversorgung	NiMH-Akku, tauschbar durch Anwender, wieder aufladbar
Bluetooth®	Bluetooth® 5.0 (für einige Länder außerhalb der EU und außerhalb Nordamerikas deaktiviert, aber nachrüstbar. Kontaktieren Sie den DrägerService.)
Betriebszeiten	typisch 12 h (Bluetooth® aktiv)
	typisch 100 h ohne Ex-Sensor
Ladezeiten	< 4 h
Messbereitschaft	< 60 s nach dem Einschalten
Datenspeicher	Anwendung eines optimierten Daten-Kompressionsverfahren mit hoher Genauigkeit und großem Speichervermögen (Typischerweise Daten-Kompression >90 % gegenüber dem traditionellem Datenlogger-Konzept mit einstellbarem Interval)

Technische Daten

Zulassungen	
Kennzeichnung Explosionsschutz:	
ATEX	I M1 Ex da ia I Ma
	II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (einsetzbar in Ex-Zone 0)
IECEx	Ex da ia I Ma
	Ex da ia IIC T4 Ga (einsetzbar in Ex-Zone 0)
cCSAus (USA und Kanada)	CSA approval cCSAus Class I, Zone 0, AEx da ia IIC T4/T3 Ga Class I, Groups A, B, C, D Class II, Division 1, Groups E, F, G
EAC	PO Ex da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4 Ga X
Direktiven	2014/34/EU (ATEX)
	2011/65/EU (RoHS)
	CE konform

Herstellergarantie	
4 Jahre für das Gerät (Elektronik und Gehäuse)	
3 Jahre für die Sensoren (außer NO_2 (1 Jahr) und SO_2 (2 Jahre))	
1 Jahr für die Energieversorgung (Akkumulator)	

Bestellinformationen

Dräger X-am 2800

Feste Sachnummern	**Bestell-Nr.**
Dräger X-am 2800 Ex, O_2, CO, H_2S (Einstellungen: Werkeinstellung mit Standard-Alarmschwellen, Einheit CatEx: "%LEL", mit Energieversorgung (Akku), ohne Ladegerät, CatEx: Methan-Justierung, Sauerstoff 0 – 25 Vol.-% Messbereich) (Zum Laden wird zusätzlich z.B. das Ladeset Basic benötigt, Sachnummer: 8320333)	3703918
Dräger X-am 2800 Set: 3703918 inkl. Energieversorung (Akku) und mit Ladegerät/ Netzteil	3703919
Dräger X-am 2800 Basic (ohne Sensoren, ohne Energieversorgung (Akku), ohne Ladegerät)	3703920
Länder-Varianten oder Kunden-Varianten mit individuellen Einstellungen (z.B. Alarmschwellen) und individuellen Sensor-Bestückungen	auf Anfrage, Bitte wenden Sie sich an Dräger

Konfigurator

Dräger X-am 2800 (Konfigurator) bestehend aus: Grundgerät (mit Datenspeicher), Kalibrier- und Hersteller-Zertifikat werden von Dräger bereitgestellt; Kurz-Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise beiliegend, Konfigurator: bis zu 4 Sensoren auswählbar, Sensor-Bestückung kann nachträglich verändert werden. Kundenspezifische Einstellungen (Firmware) bei Bestellung wählbar, Beispiele: Messgas für den Ex-Sensor (Werkseinstellung: Methan), Alarmschwellen, Alarmverhalten, Quick-Menü-Optionen, D-Light etc. Energieversorgung (Akku) optional, (Werkseinstellung: mit Akku) ohne Ladegerät	3703900
Bedienungsanleitung: de, en , fr, es, pt, it, nl, ru, zh, ja	Als Download auf der Produktseite / www.draeger.com/ifu im Internet verfügbar. Sachnummer: 9300307
Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen erhältlich: da, fi, no, sv, pl, hr, sl, sk, cs, bt, ro, hu, el, tr, ko, et, lv, lt, vn, kk	Als Download auf der Produktseite / www.draeger.com/ifu im Internet verfügbar. Sachnummer: 9300428
Technisches Handbuch in folgenden Sprachen erhältlich: de, en, fr, es, ru	Als Download auf der Produktseite / www.draeger.com/ifu im Internet verfügbar. Sachnummer: 9300310
Wählbare Geräteoptionen bei der Bestellung	RFID Transponder
	Anzahl der Bedienungsanleitungen (bei Bestellung n > 1)
	Bluetooth® - Kommunikations-Protokoll für Einbindung in Dritt-Systeme (GATT-Lizenz)
Bluetooth® Kommunikations-Protokoll (GATT-Lizenz) für nachträgliche Aktivierung	
Dräger X-am Open GATT Lizenz (Menge der Lizenzen wählbar)	3723353
Steckplatz 1: CatEx-Sensor	
Steckplatz 2 – 4: Elektrochemische Sensoren im XXS-Format	

Bestellinformationen

DrägerSensoren	Messgase	Messbereich	Auflösung	Erwartete Lebensdauer	
CatEx SR (Shock Resitant) [1) 2)] (Werkeinstellung: Methan, weitere Messgase wählbar)	Methan, weitere Messgase einstellbar (Propan, Pentan, Nonan, Wasserstoff und viele mehr)	0 – 100 % UEG, 0,01 %UEG für Methan bei Auswahl ch4L (Methan, Lecksuche)	1 % UEG	> 4 Jahre	6851900
	Methan	0 – 5 Vol.-% CH4	0,1 Vol.-%		
XXS O_2 [1)] (4 Alarmschwellen)	Sauerstoff	0 – 25 Vol.-%	0,1 Vol.-%	> 5 Jahre	6810881
XXS O_2 PR [1)] (4 Alarmschwellen, erhöhte Robustheit)	Sauerstoff	0 – 30 Vol.-%	0,1 Vol.-%	> 5 Jahre	6800530
XXS CO LC [1)]	Kohlenmonoxid	0 – 2.000 ppm	1 ppm	> 5 Jahre	6813210
XXS H_2S LC [1)]	Schwefel-wasserstoff	0 – 200 ppm	0,1 ppm	> 5 Jahre	6811525
XXS NO_2	Stickstoffdioxid	0 – 50 ppm	0,1 ppm	> 3 Jahre	6810884
XXS SO_2 (mit KX-Filter)	Schwefeldioxid	0 – 100 ppm	0,1 ppm	> 3 Jahre	6810885
Alle Sensoren: Ansprechzeit T90: < 15 s (CatEx SR: Angabe für Messgas Methan/Propan)					
[1)] Herstellergarantie: 3 Jahre, Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben hiervon unberührt, Herstellergarantie gemäß den in der technischen Dokumentation aufgeführten Bedingungen					
[2)] Sonderjustierung für den Ex-Sensor ist möglich (Standardeinstellung: Methan, Zielgas oder Ersatzgasjustierung sind möglich.)					
CatEx SR, Messgas "Methan" Option: Kein Sperralarm für Messgas Methan (2 Empfindlichkeits-Justierungen erforderlich, Anzeige: Messbereichsüberschreitung)					

Stromversorgungseinheiten/Ladegeräte	
Ladeset Basic bestehend aus einem Lademodul und einem Steckernetzteil (weltweit) (Inhalt im Lieferumfang enthalten in Sachnummer 3703919)	8320333
Akku- und Ladetechnikset (2.0): NiMH-Versorgungseinheit T4 mit Lademodul und Netzteil (Komplett-Set) (Inhalt im Lieferumfang enthalten in Sachnummer 3703919)	3703889
NiMH-Versorgungseinheit T4 (2.0) (Inhalt im Lieferumfang enthalten in Sachnummer 3703918 und 3703919)	3703887
Ladeadapter (zum Laden eines wiederaufladbaren Akkus ohne X-am Gerät)	8326101
Lademodul	8318639
Steckernetzteil (weltweit) zum Laden von 1 Gerät	8316997
Steckernetzteil (weltweit) für bis zu 5 Lademodule	8316994
Netzteil-Adapter (nur für 8321849 und 8321850 notwendig)	8325736
Netzteil 100-240 VAC; 1.33 A für bis zu 5 Lademodule (Netzteil-Adapter 8325736 zusätzlich erforderlich)	8321849
Netzteil 100-240 VAC; 6.25 A für bis zu 20 Lademodule (Netzteil-Adapter 8325736 zusätzlich erforderlich)	8321850
Kfz-Anschlussleitung 12 V / 24 V für Lademodul (gerader Stecker)	4530057
Kfz-Anschlussleitung 230 V für Lademodul (gerade Stecker, zur Nutzung an 230 V Steckdosen mit der Kfz-Einbauhalterung in Fahrzeugen)	8315675
Kfz-Einbauhalterung für ein Dräger X-am 1/2/5x00 Lademodul (Grundplatte und Gurt) (erfordert zusätzlich Sachnummer 4530057 oder 8315675.)	8318779
Ersatzgurt für Kfz-Einbauhalterung	8318788

Bestellinformationen

Pumpenzubehör

Dräger X-am Pumpe (externe Pumpe)	8327100
GP600 Sonde (kurze, feste Stabsonde aus Kunststoff), mit Luer-Anschluss	8328667
Teleskop Sonde ES 150, Edelstahl (Anschluss für Filter ist in SN 8319364 (Staub-/Wasserfilter) enthalten.)	8316533
Schwimmersonde (transparent), mit Adapter	8327654
5-m-FKM-Schlauch, 3,2 mm, mit Adaptern	8325705
10-m-FKM-Schlauch, 3,2 mm, mit Adaptern	8325706
20-m-FKM-Schlauch, 3,2 mm, mit Adaptern	8325707
45-m-FKM-Schlauch, 3,2 mm, mit Adaptern	8325712
Staub- und Wasserfilter für Pumpeneinlass (Ersatzfilter)	8319364
Staub- und Wasserfilter für Pumpeneinlass (Ersatzfilter, 20 Stück)	3705997
Confined-Space-Entry-Kit (Freimessen) mit externer Pumpe und 5 m FKM- Schlauch	8327117
Koffer leer, mit Platz für X-am 1/2/5x00, Ladezubehör, Sonde, Gaszylinder, Pumpe, 3 m Schlauch uvm.	8327112
Weitere Sonden und Schläuche	Auf Anfrage

Kalibrierzubehör

Kalibrieradapter für Dräger X-am 1/2/5x00	8318752
Weitere Varianten und Zubehör Dräger X-dock	Bitte kontaktieren Sie Dräger
Automatische Teststation Dräger X-dock 5300 (mit Master) 1/2/5x00	8321880
Dräger X-dock Modul X-am 125	8321890
Dräger X-dock Modul X-am 125+ (mit Ladefunktion)	8321891
Dräger Bump Test Station für Dräger X-am 1/2/5x00 (ohne Gaszylinder)	8319131
Dräger Bump Test Station für Dräger X-am 1/2/5x00 inkl. Gaszylinder 58 L (Gas und Konzentration auswählbar)	8319130
Prüfgas: CH4 2,5 Vol.-%, O_2 18 Vol.-%, CO 50 ppm, H_2S 15 ppm	6811130
Prüfgas: Weitere Typen	Bitte kontaktieren Sie Dräger
Nonan-Tester für Dräger X-am 1/2/5x00	8320080
Weiteres Zubehör (Schläuche, Ventile, etc)	Bitte kontaktieren Sie Dräger

Zubehör für die Messwert-Erfassung und Konfiguration

Dräger CC-Vision	Freeware (www.draeger.com/software)
Dräger GasVision Lizenzschlüssel	8325646 Trial Version (www.draeger.com/software)
USB DIRA mit USB-Kabel, Kommunikationsadapter Infrarot zu USB (Hinweis: Die Halterung erfolgt mit dem Kalibrieradapter 8318752)	8317409

Bestellinformationen

Dräger Gas Detection Connect

One System. Fully Connected: Gas Detection Connect (GDC) ist eine cloudbasierte SaaS-Lösung (Software as a Service), die effiziente Geräteverwaltung Ihrer Gasmessgeräte sowie eine Live-Überwachung mit Alarmen und Ereignissen ermöglicht.	
GDC Konfigurator Standard beinhaltet: Jährliche konfigurierbare Lizenz, unbegrenzte Datenspeicherung	3740515
GDC Enterprise License beinhaltet: Jährliche Lizenz, individuelle Lizenz für komplexe Systeme	3739675

Dräger ConHub

Ex-geschütztes Gateway für Dräger Gas Detection Connect	3729600*
* Bitte kontaktieren Sie Dräger für Sachnummern für Nordamerika.	

Sonstiges Zubehör

Ledertasche	8318755
Gummigehäuseschutz	3738868
Transponderleser (zum Auslesen des optional interegrierten RFID-Transponders)	6559283
Set Aufkleber X-am 2800/5800 silber (10x)	3703852
Set Aufkleber X-am 2800/5800 rot (10x)	3703853
Set Aufkleber X-am 2800/5800 blau (10x)	3703854
Set Aufkleber X-am 2800/5800 gelb (10x)	3703855
Set Aufkleber X-am 2800/5800 grün (10x)	3703856
Set Displayschutzfolie X-am 2800/5800 (10x)	3703857
E-Set Upgrade RFID-Transponder (5 Stk.) (mit Klebeband)	3703898
Dichtring-Ausheber (für den Wechsel von XXS Sensoren) (Ausgewählte Sensoren werden mit einem ähnlichen Werkzeug ab Werk geliefert.)	R21402