

Dräger X-am 2800
Rilevatore multigas

Il rilevatore multigas X-am 2800 misura fino a quattro gas ed è dotato di un sensore CatEx particolarmente resistente agli urti. Con il software Dräger Gas Detection Connect, offre la trasmissione in tempo reale dei dati e una potente gestione del parco strumenti. Studiato per il monitoraggio personale, X-am 2800 offre il massimo livello di sicurezza con un costo di gestione basso.

Dräger

Tecnologia per la vita

Dräger X-am 2800

Spia di stato verde (opzionale): indica che l'apparecchio è testato e pronto all'uso

CatEx SR (resistente agli urti): misura gas e vapori infiammabili. Resistenza agli urti molto elevata.

Zona per etichette e marcature a colori opzionali

Display a colori di facile lettura (basato su icone) che visualizza chiaramente tutte le informazioni a colpo d'occhio

Supporto di Dräger
Gas Detection Connect: gestione del parco dispositivi con Dräger X-dock e trasmissione dati tramite Bluetooth®.



Robusto aggancio con anello a D di ritenuta posteriore

Allarmi intuitivi: rosso per allarme gas, giallo per errori dello strumento

Sensori DrägerSensors: formato XXS (sensori elettrochimici): veloci, resistenti, affidabili

Involucro robusto: classe di protezione IP68 per resistenza alla polvere e all'acqua, prova di caduta > 2 m

Pulsanti grandi facilmente utilizzabili anche con i guanti

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth® SIG, Inc.

Vantaggi

Potente analisi dei dati sul cloud

Sicurezza ed efficienza grazie alla funzione di collegamento in rete: i dati registrati possono essere trasferiti direttamente via Bluetooth® a uno smartphone o al Dräger ConHub e quindi al backend del software Gas Detection Connect. In alternativa, è anche possibile trasferire i dati direttamente sul cloud tramite la stazione di calibrazione X-dock. In questo modo, potrete accedere in modo sicuro ai vostri dati e alla loro analisi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, semplicemente tramite un browser Internet.

Comoda gestione delle risorse

Con X-am 2800 è possibile gestire quotidianamente il parco dispositivi in modo comodo ed efficiente. Tempi e costi operativi sono ridotti grazie alla possibilità di effettuare test rapidi utilizzando la stazione di prova automatica X-dock a consumo limitato di gas o una stazione bump test meccanica. Ulteriori vantaggi: potente gestione del parco dispositivi tramite la nostra soluzione software intelligente, comodi aggiornamenti del firmware nella stazione X-dock, un transponder RFID opzionale e marcatura individuale a colori dei dispositivi. Pochi pezzi di ricambio facili da sostituire - compreso l'alimentatore - e sensori durevoli assicurano che i dispositivi rimangano operativi per molti anni. Dräger fornisce una garanzia del produttore di 4 anni sul dispositivo di base. È possibile continuare a utilizzare gli accessori della serie precedente (X-am 2500/5000/5600).

Monitoraggio dei gas personalizzato

Piccolo e leggero: X-am 2800 è molto comodo da trasportare ed è dotato di grandi pulsanti facili da azionare anche quando si indossano i guanti. Il display mostra chiaramente le informazioni importanti come le letture del gas, gli allarmi e l'ora. L'apposita spia di stato verde si illumina per indicare che il rilevatore è pronto all'uso. Tutto questo, più l'interfaccia utente basata esclusivamente su icone, ne facilita l'utilizzo e la comprensione del funzionamento. Per una maggiore sicurezza, il canale per l'ossigeno ha quattro soglie di allarme - veri e propri preallarmi e allarmi principali per concentrazioni in calo e in aumento. Approvato per l'uso nelle aree classificate come Ex zona 0 e omologato secondo la classe di protezione IP68. Il dispositivo è dotato di un allarme di pericolo attivato manualmente e di un allarme di immobilità opzionale. Entrambe le funzioni combinate sono denominate allarme "Bodyguard".

Sensori: durevoli e potenti

Il nuovo sensore Ex combina molti vantaggi: calibrazione in pochi secondi, estrema robustezza contro gli urti e misurazione di vapori infiammabili - come benzina, diesel e nonano. È inoltre possibile impostare il gas di misurazione su metano, propano, idrogeno e molti altri gas. Le prestazioni sono completate dal semplice concetto di calibrazione incrociata Dräger, in cui il gas di misurazione, il gas di calibrazione e il gas di bump test possono essere specificati individualmente. Dopo il test, X-am 2800 si fa carico delle conversioni necessarie. Il sensore è stato messo a punto per soddisfare i rigorosi requisiti del nuovo standard IEC 60079-29-1 (Commissione elettrotecnica internazionale) per sensori di questo tipo.

Allo stesso tempo, il sensore Ex è resistente ai veleni, come i siliconi e altre sostanze nocive. Una combinazione eccezionale di caratteristiche. Con anni di esperienza nella tecnologia dei sensori, Dräger sviluppa e produce i sensori che utilizza nei suoi dispositivi, compresi i potenti e resistenti sensori elettrochimici nel formato XXS. Il vantaggio per voi: i sensori e il dispositivo sono perfettamente abbinati l'uno all'altro e questo offre un maggiore risparmio sui costi di gestione.

Vantaggi


Obiettivo sostenibilità

Durante lo sviluppo di X-am 2800 abbiamo attribuito grande importanza alla sostenibilità. I sensori Dräger ottimizzati e l'alimentatore ricaricabile, che può essere facilmente sostituito rimuovendo una sola vite, ne garantiscono la lunga durata. Quasi tutte le parti di ricambio possono essere sostituite dagli utenti, mentre tutte le parti rimanenti possono essere riparate dal servizio assistenza Dräger. Inoltre, è possibile riutilizzare gli accessori della serie precedente. La protezione dell'ambiente è stata presa in considerazione anche nella documentazione tecnica e nell'imballaggio: per risparmiare carta, quando si ordinano due o più unità è possibile ridurre il numero di manuali di istruzioni forniti scegliendo la versione modulare. Per la comodità dei clienti, Dräger ritira anche i vecchi dispositivi e si assicura che vengano riciclati correttamente.

	Dräger X-am 2800	Dräger X-am 5800
Compatibilità	Rilevatore 1 – 4 gas standard “connesso” per il monitoraggio personale dell’aria (e controllo pre-accesso a spazi confinati in combinazione con la pompa X-am)	Rilevatore 1 – 6 gas “connesso” per il monitoraggio personale dell’aria e controllo pre-accesso a spazi confinati (in combinazione con la pompa X-am) e il monitoraggio ambientale (con X-zone)
Numero di canali gas	1 – 4	1 – 6
Bluetooth®	Sì*	Sì*
Componenti di sistema		
X-dock	Sì	Sì
Stazione Bump Test	Sì	Sì
Gas Detection Connect	Sì	Sì
CC Vision / Gas Vision	Sì	Sì
X-zone 5500/5800	No	Sì**
Pompa X-am	Sì	Sì
Sensori		
Slot per sensori	1 sensore CatEx/3 sensori XXS	1 CatEx/XD-IR/PID neo/ 3 XXS (1 Dual XXS)
Sensore CatEx (CatEx SR)	Sì	Sì
Sensore IR (XD-IR)	No	Sì
PID neo	No	Sì
Sensori XXS Standard (O_2, CO LC, H_2S LC, SO_2, NO_2)	Sì	Sì
Sensori XXS Speciali	No	Sì
Funzione intervallo completo CatEx	No (ma può essere attivata la conducibilità termica in modo che non si verifichi alcun allarme di blocco per il gas metano)	Sì (per la misurazione del gas metano)
Funzione “Toxic twin”	No	Sì
Funzione “Bodyguard”: allarme di immobilità/segnale manuale di difficoltà	Sì	Sì
Sensore IR LIE + XXS H_2 HC: combinazione di segnali	No	Sì
Logistica		
Configuratore (impostazioni individuali del cliente/paese)	Sì	Sì
Codice articolo discreto	Sì	No
VN-Numbers (Janus): numeri d'ordine individuali del cliente/paese	Sì	Sì
Codice articolo per strumento base (senza sensori, senza batteria)	Sì	Sì
* Il prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi | ** Per maggiori informazioni sulla disponibilità di questo strumento/funzione, contattare Dräger		

x-am-2800-5800-tabelle-it-it

Componenti del sistema



D-40484-2021

Gas Detection Connect

Dräger Gas Detection Connect è il futuro digitale della sicurezza sul lavoro. Grazie a una soluzione software intelligente, collega tra loro i singoli prodotti Dräger. Potrete gestire al meglio il vostro parco dispositivi grazie alla possibilità di accedere al sistema sempre ed ovunque, e di conoscere lo stato dei dispositivi e la posizione degli operatori. Potrete così proteggere il vostro personale migliorando anche l'efficienza dell'impianto.



D-47907-2012

Dräger X-dock 5300/6300/6600

La serie Dräger X-dock offre il pieno controllo dei rilevatori di gas Dräger portatili. Test funzionali e calibrazioni automatiche con consumo ridotto di gas e tempi di prova più brevi consentono di risparmiare tempo e denaro. La documentazione e la valutazione dei risultati offrono una panoramica chiara e completa.



D-25000-2020

Stazione Dräger Bump Test

Facile da usare, versatile e autonoma: con la Bump Test Station, è possibile eseguire test di funzionamento per dispositivi di allarme e rilevazione gas ovunque e in modo semplice.



D-0494-2018

Gas di prova e accessori

Per garantire il funzionamento sicuro dei dispositivi, è indispensabile lavorare sempre nel rispetto delle direttive e delle norme di legge. Sono quindi necessari calibrazioni e test di funzionamento regolari, per i quali sono disponibili diversi sistemi.

Componenti del sistema



D-35438-2015-D-35437-2015

Dräger CC-Vision e Dräger Gas-Vision

Software per PC per impostare i parametri, effettuare test e calibrazione, e leggere il registratore dati



D-12779-2023

Dräger ConHub

Il monitoraggio ambientale automatico assicura la massima sicurezza con un carico di lavoro minimo. Il sistema antideflagrante Dräger ConHub funge da gateway per il collegamento automatico dei vostri rilevatori di gas Dräger, ovunque siano posizionati, a Dräger Gas Detection Connect, la nostra soluzione di monitoraggio in tempo reale. Questo aiuta a monitorare più da vicino le aree vulnerabili, per sfruttare al meglio il vostro sistema di rilevazione gas, migliorando al tempo stesso la sicurezza del vostro impianto.

Accessori



D-6402-2021

Set di ricarica

Prodotti correlati



D-9538-2022

Dräger X-am 5800

Il rilevatore multigas X-am 5800 misura fino a sei gas ed è dotato di un sensore CatEx particolarmente resistente agli urti. Con il software Dräger Gas Detection Connect, offre la trasmissione in tempo reale dei dati e una potente gestione del parco strumenti. Progettato per il monitoraggio personale, X-am 5800 offre il più alto livello di sicurezza ad un basso costo di gestione.



D-406-2018

Dräger X-am 3500

Dräger X-am 3500 è stato appositamente studiato per i controlli preaccesso a spazi confinati. Rileva da 1 a 4 gas ed è in grado di misurare in modo affidabile gas e vapori infiammabili, nonché O_2, CO, H_2S, NO_2 e SO_2. L'innovativo sistema di segnalazione e la vasta gamma di accessori garantiscono sicurezza ottimale e facilità di utilizzo.



D-6491-2017

Dräger X-am 8000

I controlli pre-accesso non sono mai stati così facili e comodi: questo rilevatore è in grado di misurare contemporaneamente da 1 a 7 gas tossici o infiammabili, nonché vapori e ossigeno – in modalità pompa o diffusione. Un innovativo concetto di segnalazione e pratiche funzioni di assistenza assicurano la completa sicurezza durante tutto il processo.

Dati tecnici

Dimensioni (L x H x P)	130 x 48 x 44 mm
Peso	di norma da 220 a 250 g, a seconda della dotazione del sensore
Corpo	Robusto involucro a 2 componenti
Display	Display a matrice con alta risoluzione

Condizioni ambientali

Temperatura	da -20 a +50 °C (misurazione e conservazione)
	da -40 a +50 °C (uso in ambienti a rischio di esplosione)
Pressione	da 700 a 1300 mbar (misurazione) da 800 a 1100 mbar (uso in ambienti a rischio di esplosione)
Umidità relativa	da 10 a 95% UR
	da 5 a 95% UR (per brevi periodi)
Classe di protezione	IP68

Allarmi

Visivo	3 LED 'rossi' (allarmi gas) 3 LED 'gialli' (allarmi dispositivo)
Acustico	multitono > 90 dB a 30 cm
A vibrazione	

Altre specifiche tecniche

Alimentazione	Batteria NiMH, ricaricabile, sostituibile dall'utente
Bluetooth®	Bluetooth 5.0 (disabilitato per alcuni paesi al di fuori dell'UE e del Nord America, ma può essere installato a posteriori. Contattare DrägerService).
Durata di funzionamento	di norma 12 ore (Bluetooth attivo)
	di norma 100 ore senza sensore Ex
Tempo di ricarica	< 4 ore
Pronto per la misurazione	< 60 s dopo l'accensione
Registratore dati (Datalogger)	Applicazione di un metodo di compressione dei dati ottimizzato con alta precisione e grande capacità di memorizzazione. (Di norma la compressione dei dati è >90% rispetto al registratore dati tradizionale con intervallo regolabile)

Dati tecnici

Omologazioni	
Protezione contro le esplosioni:	
ATEX	I M1 Ex da ia I Ma
	II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (utilizzabile in Ex-Zone 0)
IECEx	Ex da ia I Ma
	Ex da ia IIC T4 Ga (utilizzabile in Ex-Zone 0)
CSA (Canada e USA)	Omologazione CSA cCSAus Classe I, Zona 0, AEx da ia IIC T4/T3 Ga Classe I, Gruppi A, B, C, D Classe II, Div. 1, Gruppi E, F, G
EAC	PO Ex da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4 Ga X
Direttive	2014/34/UE (ATEX)
	2011/65/UE (RoHS)
	Conformità CE

Garanzia del costruttore	
1 anno per il dispositivo (elettronica e corpo)	
3 anni per i sensori (eccetto NO_2 (1 anno) e SO_2 (2 anni))	
1 anno per l'alimentazione elettrica (accumulatore)	

Ordini

Dräger X-am 2800

Codici articolo	Numero d'ordine
Dräger X-am 2800 Ex, O_2, CO, H_2S (configurazione: impostazioni di fabbrica con soglie di allarme standard, unità CatEx: "%LIE", con alimentatore (batteria ricaricabile), senza caricabatterie, CatEx: regolazione del metano, intervallo di misurazione ossigeno 0 - 25% vol.). (Per la ricarica, è necessario anche il set di ricarica Basic, codice articolo: 83 20 333)	3703918
Dräger X-am 2800 Set: 37 03 918 incl. alimentatore (batteria ricaricabile) e con caricabatterie/alimentatore a rete	3703919
Dräger X-am 2800 Basic (senza sensori, senza alimentatore (batteria), senza caricabatterie)	3703920
Versioni nazionali o versioni per il cliente con impostazioni individuali (ad esempio soglie di allarme) e configurazioni individuali dei sensori	Su richiesta, contattare Dräger per verificare la disponibilità

Configuratore

Dräger X-am 2800 (configuratore) composto da: Dispositivo base (con registrazione dati), Guida rapida e istruzioni per la sicurezza allegate Il certificato produttore e di calibrazione sarà fornito da Dräger Configuratore: possono essere selezionati fino a 4 sensori e la loro configurazione può essere modificata successivamente. Le impostazioni specifiche del cliente (firmware) possono essere selezionate al momento dell'ordine, ad esempio: Gas di misura per il sensore Ex (impostazione di fabbrica: metano), soglie di allarme, comportamento degli allarmi, opzioni di menu rapido, spia di stato, ecc. Alimentazione (batteria) opzionale (impostazione di fabbrica: con batteria), senza caricabatterie	3703900
Manuale/Istruzioni per l'uso: GER, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA	Scaricabile alla pagina del prodotto / www.draeger.com/ifu. Codice articolo: 9300307
Manuale/Istruzioni per l'uso disponibili in altre lingue: DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BT, RO, HU, EL, TR, KO, ET, LV, LT, VN, KK	Scaricabile alla pagina del prodotto / www.draeger.com/ifu. Codice articolo: 9300428
Manuale tecnico disponibile nelle seguenti lingue: GER, EN, FR, ES, RU	Scaricabile alla pagina del prodotto / www.draeger.com/ifu. Codice articolo: 9300310
Opzioni per il dispositivo selezionabili al momento dell'ordine	Transponder RFID
	Numero di istruzioni per l'uso (per ordine n > 1)
	Bluetooth® - protocollo di comunicazione per l'integrazione in sistemi di terzi (licenza GATT)

Ordini

Protocollo di comunicazione Bluetooth® (licenza GATT) per attivazione successiva	
Dräger X-am Licenza aperta GATT (1)	3723353
Dräger X-am Licenza aperta GATT (10)	3723354
Dräger X-am Licenza aperta GATT (50)	3723355

Slot 1: Sensore CatEx	
Slot 2-4: Sensori elettrochimici in formato XXS	

Sensori DrägerSensors	**Gas campione**	**Campo di misura**	**Risoluzione**	**Durata utile prevista**	**Numero d'ordine**
CatEx SR (Shock Resistant, resistente agli urti) [1) 2)] (impostazione di fabbrica: metano, altri gas di misura selezionabili)	metano, impostabile su altri gas (propano, pentano, nonano, idrogeno e molti altri)	0 - 100% LIE	1% LIE, 0,01% LIE per metano con selezione ch4L (metano, ricerca perdite)	> 4 anni	6851900
	metano	0 - 5% vol. CH4	0,1% vol.		
XXS O_2 [1)] (4 soglie di allarme)	Ossigeno	0 - 25% vol.	0,1% vol.	> 5 anni	6810881
XXS O_2 PR [1)] (4 soglie di allarme, maggiore resistenza)	Ossigeno	0 - 30% vol.	0,1% vol.	> 5 anni	6800530
XXS CO LC [1)]	monossido di carbonio	0 - 2000 ppm	1 ppm	> 5 anni	6813210
XXS H_2S LC[1)]	acido solfidrico	0 - 200 ppm	0,1 ppm	> 5 anni	6811525
XXS NO_2	biossido d'azoto	0 - 50 ppm	0,1 ppm	> 3 anni	6810884
XXS SO_2 (con filtro KX)	biossido di zolfo	0 - 100 ppm	0,1 ppm	> 3 anni	6810885
Tutti i sensori: Tempo di risposta T90: < 15 s (CatEx SR: specifico per il gas metano/propano)					
1) Garanzia del costruttore: 3 anni, fatta salva la possibilità di esercitare i diritti di reclamo previsti dalla legge. Garanzia del costruttore secondo le condizioni elencate nella documentazione tecnica.					
2) Calibrazioni speciali possibili per i sensori Ex (impostazioni predefinite: metano; è possibile la calibrazione del gas target e la calibrazione incrociata).					
CatEx SR, gas di misura "Metano", opzione: nessun allarme di blocco per il gas campione metano (2 calibrazioni di sensibilità richieste, display: overrange)					

Ordini

Alimentatori/caricabatterie

Set di ricarica base, comprendente un modulo di ricarica e un alimentatore a rete (internazionale) (materiale fornito in dotazione con codice articolo 37 03 919)	8320333
Batteria e set di ricarica (2.0): Unità di alimentazione NiMH T4 con modulo di ricarica e alimentatore a rete (set completo) (materiale fornito in dotazione con codice articolo 37 03 919)	3703889
Unità di alimentazione NiMH T4 (2.0) (materiale fornito in dotazione con codici articolo 37 03 918 e 37 03 919)	3703887
Adattatore di ricarica (per caricare una batteria ricaricabile senza unità X-am)	8326101
Modulo di ricarica	8318639
Alimentatore a rete (internazionale) per la ricarica di 1 unità	8316997
Alimentatore a rete (internazionale) per un massimo di 5 moduli di ricarica	8316994
Adattatore per spina elettrica (necessario solo per 8321849 e 8321850)	8325736
Alimentatore 100-240 VCA; 1,33 A, per ricarica di 5 moduli di ricarica max. (adattatore per alimentatore 8325736 richiesto in aggiunta)	8321849
Alimentatore 100-240 VCA; 6,25 A, per ricarica di 20 moduli di ricarica max. (adattatore per alimentatore 8325736 richiesto in aggiunta)	8321850
Cavo di collegamento caricabatterie per camion 12 V / 24 V per il modulo di ricarica (spina dritta)	4530057
Cavo di collegamento caricabatterie per camion 230 V per il modulo di ricarica (spina dritta, per l'uso su prese 230 V con supporto di montaggio nei veicoli)	8315675
Supporto di montaggio caricabatterie per camion per un modulo di ricarica Dräger X-am 1/2/5x00 (piastra base e cinghia). (richiede anche il codice articolo 45 30 057 o 83 15 675).	8318779
Cinghia di ricambio per il supporto del caricabatterie per camion	8318788

Accessori pompa

Pompa Dräger X-am (pompa esterna)	8327100
Sonda GP600 (sonda corta, ad asta fissa, in plastica), con raccordo Luer	8328667
Sonda telescopica ES 150, acciaio inox (la connessione per il filtro è inclusa nel codice articolo SN 83 19 364 (filtro antipolvere/acqua))	8316533
Sonda galleggiante (trasparente), con adattatore	8327654
Tubo flessibile FKM da 5 m, 3,2 mm, con adattatori	8325705
Tubo flessibile FKM da 10 m, 3,2 mm, con adattatori	8325706
Tubo flessibile FKM da 20 m, 3,2 mm, con adattatori	8325707
Tubo in FKM da 45 m, 3,2 mm, con adattatori	8325712
Filtro antipolvere e acqua per ingresso pompa (filtro di ricambio)	8319364
Filtro antipolvere e acqua per ingresso pompa (filtro di ricambio, 20 pezzi)	3705997
Kit di lavoro in spazi confinati (controllo pre-accesso dell'atmosfera in spazi confinati), con pompa esterna e tubo flessibile in FKM da 5 m	8327117
Valigetta vuota, con spazio per X-am 1/2/5x00, accessori di ricarica, sonda, bombola di gas, pompa, tubo da 3 m, ecc.	8327112
Altre sonde e tubi	Su richiesta

Ordini

Accessori di calibrazione

Adattatore di calibrazione per Dräger X-am 1/2/5x00	8318752
Altre versioni e accessori di Dräger X-dock	Contattare Dräger
Stazione di prova automatica Dräger X-dock 5300 (con master) 1/2/5x00	8321880
Modulo Dräger X-dock X-am 125	8321890
Modulo Dräger X-dock X-am 125+ (con funzione di ricarica)	8321891
Dräger Bump Test Station per Dräger X-am 1/2/5x00 (senza bombola di gas)	8319131
Dräger Bump Test Station per Dräger X-am 1/2/5x00 incl. bombola di gas da 58 L (gas e concentrazione selezionabili)	8319130
Gas di prova: CH_4 2,5% vol., O_2 18 % vol., CO 50 ppm, H_2S 15 ppm	6811130
Gas di prova: Altri tipi	Contattare Dräger
Tester per il nonano per Dräger X-am 1/2/5x00	8320080
Altri accessori (tubi, valvole, ecc.)	Contattare Dräger

Accessori per l'acquisizione e la configurazione dei valori di misura

Dräger CC-Vision	Freeware (www.draeger.com/software)
Chiave di licenza Dräger GasVision	8325646 Versione di prova (www.draeger.com/software)
USB DIRA con cavo USB, adattatore infrarossi per USB (Nota: il posizionamento è effettuato con l'adattatore di calibrazione 83 18 752).	8317409

Dräger Gas Detection Connect

La licenza GDC introduttiva include: accesso, infrastruttura, collegamento di fino a 99 stazioni X-dock, 5.000 crediti, validi per un anno dall'attivazione.	3719332
La licenza GDC base include: infrastruttura IT (archiviazione dei dati, manutenzione, aggiornamenti automatici delle funzioni, risoluzione dei problemi). Accesso e assistenza 24/7	3719809
La licenza GDC Asset include: numero di stazioni X-dock definibile, richiede la licenza base	3719810
La licenza GDC Asset Lite include: una sola stazione X-dock, non espandibile, non richiede una licenza base	3719811
I Crediti GDC includono: numero definibile di crediti per l'invio di dati in tempo reale, ordinabile in pacchetti di 1000 crediti.	3719814

Ordini

Dräger ConHub

Gateway con protezione Ex per Dräger Gas Detection Connect	Contattare Dräger

Altri accessori

Borsa in pelle	8318755
Lettore per transponder (per la lettura del transponder RFID integrato opzionale)	6559283
Set di adesivi X-am 2800/5800 argento (10)	3703852
Set di adesivi X-am 2800/5800 rossi (10)	3703853
Set di adesivi X-am 2800/5800 blu (10)	3703854
Set di adesivi X-am 2800/5800 gialli (10)	3703855
Set di adesivi X-am 2800/5800 verdi (10)	3703856
Set copertura di protezione display X-am 2800/5800 (10)	3703857
E-set Upgrade transponder RFID (5 pezzi) (con nastro adesivo)	3703898
Estrattore di anelli di tenuta (per sostituire i sensori XXS). (Alcuni sensori sono forniti con uno strumento simile franco fabbrica).	R21402