Datenblatt GASOILA® E-SEAL



Nicht aushärtende, undurchsichtige, zähflüssige, strukturierte, grüne Paste, die speziell für mit Ethanol versetztes Benzin, einschliesslich E10 und E85, entwickelt wurde (für Anwendungen mit 100 % Ethanol oder 100 % Methanol – bitte Gasoila 100 verwenden).

Sorgt für eine zuverlässige Abdichtung an Rohrgewinden, Verbindungsstellen, Armaturen, Schläuchen, Düsen, Pumpenbaugruppen, Ölbrennern, Hydraulikanlagen, Schrauben, Kompressoren, Motoren, Antrieben, Kraftstoffleitungen und Kupplungen.

Zur Verwendung an Messing, Kupfer, Edelstahl, Aluminium, Schwarzrohr, Zinn und verzinktem Rohr.

Hervorragende Beständigkeit gegen Benzin, mit Ethanol verschnittenes Benzin wie E10 und E85, Erdöl-Lösungsmittel, Kerosin, Dieselöl, Biodiesel bis zu 20%, Propan, Avio Treibstoffe, Butan, Flüssiggas (LPG), Schneidöle, Ammoniak, aliphatische Lösungsmittel, Säuren, Dampf und Trinkwasser.

NICHT für den Einsatz mit Sauerstoff geeignet.

Temperaturbereich: -73 °C bis 315 °C

Druckbereich: Bis zu 10'000 PSI (689 bar) bei der Abdichtung von Flüssigkeiten und bis zu 3'000 PSI (206 bar) bei Gasen.