Fiche technique GASOILA® E-SEAL



Pâte verte non durcissante, opaque, visqueuse et texturée, spécialement conçue pour l'essence mélangée à de l'éthanol, y compris les mélanges E10 et E85 (pour les applications à 100 % d'éthanol ou de méthanol, utiliser Gasoila 100).

Assure une étanchéité optimale sur les filetages de tuyaux, les raccords, les raccords de tuyauterie, les flexibles, les buses, les groupes de pompage, les brûleurs à fioul, les systèmes hydrauliques, les boulons, les compresseurs, les moteurs, les conduites de carburant et les raccords.

Convient pour une utilisation sur le laiton, le cuivre, l'acier inoxydable, l'aluminium, les tuyaux noirs, l'étain et les tuyaux galvanisés.

Excellente résistance à l'essence, à l'essence mélangée à de l'éthanol (telle que l'E10 et l'E85), aux solvants pétroliers, au kérosène, au gazole, au biodiesel jusqu'à 20 %, au propane, aux carburants pour avions, au butane, au GPL, aux huiles de coupe, à l'ammoniac, aux solvants aliphatiques, aux acides, à la vapeur et à l'eau potable.

NE PAS utiliser avec de l'oxygène.

Plage de température : de -73 °C à 315 °C

Plage de pression : jusqu'à 10 000 PSI (689 bar) pour les liquides et jusqu'à 3 000 PSI (206 bar) pour les gaz.