

MADE IN ITALY

ADBLUE® KATALOG

PRODUKTSORTIMENT

PRODUKTSORTIMENT		PRODUKTI	KATEGORIE		PRODUKT	SEITE
AUTOBETANKUNG		BETA	ANKUNGSSYSTEME	ä	DELPHIN PRO_X	8
ACT CELTAIN MONC				ð.	DELPHIN PRO	10
				01	DELPHIN PRO IBC	12
				100	FLIPPER	14
/				To the second	EDGARD	16
(_	عالًا			6 62.	PIUSIBOX CAR SUCTION	18
VD 4 5787 0 55 4 4 4 4 6 5		VD A ETCTOFFA A A A	A CENTENT CYCTEN		OVEDVIEW.	0.4
KRAFTSTOFFMANAGE- MENT-SYSTEM	-	KRAFISIOFFMAN	AGEMENT-SYSTEM	<ãB.5MART	OVERVIEW B.SMART	24 26
MENT-STSTEM			SOFTWARE			
		B.SMART	ADC ADEEINIJEITEN		ADD-ONS	28
			ABGABEEINHEITEN		SELF SERVICE B.SMART	30
	-		CONTROL BOX	E STANCE	MCBOX B.SMART	32
			SOFTWARE	FISSM 2.0	SSM2.O	34
		= 66) 40 0'		F ₃SSM 2.0	DATA TRANSFER SSM 2.0	36
		ESSM 2.0°	ABGABEEINHEITEN	-	SELF SERVICE MC 2.0	38
			CONTROL BOX	AGIL15	MCBOX 2.0	40
		VCII IS	SOFTWARE	AGILIS SELFSERACE	SSM 2018	42
		SELECT VICE			DATA TRANSFER SSM 2018	44
(MANAGEMENT	ABGABEEINHEITEN	<u> </u>	SELF SERVICE MC	46
			CONTROL BOX	i i	MCBOX	48
KITS			FASS	<u>&</u>	SUZZARABLUE DRUM	54
			IBC	6	SUZZARABLUE 3 PRO	56
				Ó	SUZZARABLUE 3 BASIC	58
			MOBIL	60	SUZZARABLUE PORTABLE KIT	60
				3	PIUSIBOX FOR ADBLUE®	62
			ST		SUZZARABLUE BOX	64
PUMPEN			AC PUMPE	Res	SUZZARABLUE PUMP AC	70
FOMPEN			DC PUMPE	& C	SUZZARABLUE PUMP DC	72
	-	IIN'	TERWASSERPUMPE	4	SQUALO35 / SUBLOCK	74
	-		MEMBRANPUMPEN	ä	MP 130	76
		FINEOMATIK	TEMBRAIN OF FER	W.	MP 14O	78
				優	MP 180	80
				B	MP 190	82
	-		HANDPUMPEN	-	PIUSI HAND PUMP	84
,			HANDFOMFEN	40	PIUSI HAND PUMP IBC	86
(1191	SUZZARABLUE HAND PUMP	88
ZÄHLER		ELEKTI	RONISCHE ZÄHLER		K24	94
				F 📥	TURBINOX	96
					MK325 METER	98
					REMOTE DISPLAY	100
ZAPFVENTILZÄHLER	ER AUTOMATIC METERED ZAPFVENTIL		RED ZAPFVENTILS	-6	SB325_X METER/ SB325_X METER CAR	106
				∕	K24 A60 AUTOMATIC NOZZLE	108
	MANUELL DOSIERTES ZAPFVENTII			160	K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE	110
ZAPFVENTILE		ΔΙΙΤΩΜΑΤΙΙ	CHE ZAPFVENTILE	-	SB325_X/ SB325_X CAR	116
LAPFIENTILE		AUTOMATIS	OHE ZAFFYEINHLE		SUZZARABLUE A6O	118
(*	TO SE		HANDZAPFVENTIL	-	SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE	120
	\Box		HANDLAPFVENTIL	-01	JULLARADIUE MANUAL NULLE	120



PRODUKTSORTIMENT	PRODUKTKATEGORIE					PROL	DUKT				SEITE
FILTERUNG	FILTERSYSTEM	.	3D FIL	TER							126
FLÜSSIGKEITSÜBERWACHUNG	TANKFÜLLSTANDSANZEIGE •	ýÓ.	OCIO								130
SCHLAUCHAUFROLLER [Lill]	OFFEN	9	ADBLU	JE® HO	SE RE	EL					136
ZUBEHÖR	ZUBEHÖR 🔐 🚾	a 🧷 a	COUP	IECTIOI LING&F &SWIVE	-ITTIN		CTOR	!S			142 144 146
MERCHANDISE	MERCHANDISE [(h)	<u> </u>	1	Î	-	٩	(%)	-	PIUS	150






PIUSI'S ADBLUE® WEG

INFORMATIONEN ZUM UNTERNEHMEN

PIUSI wurde 1953 in Suzzara (Provinz Mantua) in Italien gegründet. Seit mehr als 60 Jahren gehört PIUSI mit seinem vollständigen Produktsortiment für den Transfer und die Messung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und Flüssigkeiten (Benzin, Diesel, Diesel Exhaust Fluid (DEF), Öle, Wasser und Fette) zu den weltweit führenden Unternehmen auf diesem Sektor. Die wichtigsten PIUSI Produkte sind Pumpen, Volumenstrommesser, Zapfventile, Flüssigkeitsabgabemodule, Schlauchaufroller, Füllstandsmessgeräte, Software und Komplettsätze zum Einsatz in der Landwirtschaft, Kfz-Industrie, in Werkstätten und Garagen, für die Fuhrparkverwaltung und den Transport auf dem Land- und Seeweg. PIUSI Produkte kennen viele verschiedene Einsatzfälle wie Überwachung und Förderung von Kraftstoff in Speditionen, Betankung von Landwirtschaftsmaschinen sowie die Förderung von Kraftstoffen in Bauwesen und Bergbau für Schwerlastfahrzeuge und-maschinen. Die Produkte sind intuitiv und einfach zu verwenden, eignen sich zur Installation in einer Vielzahl an Umfeldern, werden ausschließlich in Italien gefertigt, und alle Produkte stehen für Innovation, Qualität, Professionalität sowie Forschung & Entwicklung, die PIUSI stets hervorhob. Der Unternehmenshauptsitz befindet sich in Suzzara (Mantua, 150 km von Mailand und Venedig). Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Vertrieb, Verwaltung, Forschung & Entwicklung, Produktion und Logistik. PIUSI-Produkte werden in mehr als 120 Ländern weltweit durch ein umfassendes Vertriebshändlernetzwerk verkauft, und die US-Niederlassung mit Sitz in Fort Lauderdale (Florida) betreut den nord- und südamerikanischen Markt.







AUTOBETANKUNG













ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

DELPHIN PRO_X

MERKMALE

- VOLLAUTOMATISCH
- 100% KOMPATIBEL MIT ALLEN AUTOS UND FAHRZEUGEN**
- AUTOMATISCHE DURCHFLUSSRE-GELUNG
- VOREINSTELLBARE MENGE

DELPHIN PRO_X ist die neueste Innovation innerhalb der PIUSI AdBlue®-Fahrzeugbetankungsanlagen: Voreinstellfunktion, automatische Durchflussregelung und visuelle Diagnosealarme sind nur einige der wichtigsten Neuerungen. Die Betanker sind in Wechsel- und Gleichspannungsausführung erhältlich und können dank des robusten und verstellbaren Gestells 60/200-l-Fässer aufnehmen.

Die Funktion AUTOMATIC FLOW RATE ermöglicht das automatische Einstellen des Volumenstroms je nach Fahrzeugtank. Die Voreinstellung ermöglicht die präzise Voreinstellung der Gesamtmenge an AdBlue®, die in den Fahrzeugtank eingefüllt werden soll.

LEISTUNGSPARAMETER



AC/DC STROMVERSORGUNG SPANNUNG







VERPACKUNG									
CODE	GEW	иснт	VERPACKUNG						
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON			
F00100400	43,5	96	770X1080X800	30,3X42,1X31,5	4	1			
F00100410	51	112,5	770X1080X800	30,3X42,1X31,5	4	1			







FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX

























WASSER WISCHERFLÜSS.

FUNCTIONING



AUTOMATISCHE DURCHFLUSSREGELUNG

Der schnellste automatische Weg zum Betanken jedes Autos. Mit dieser Option kann das DELPHIN PRO_X den Volumenstrom je nach Fahrzeugtank automatisch einstellen.

VOREINSTELLEN

Durch Voreinstellung der benötigten Menge kann sich das Bedienpersonal währenddessen beim Nachfüllen auf andere Dinge konzentrieren. Das DELPHIN PRO_X beendet das Betanken automatisch, wenn die voreingestellte Menge erreicht wurde.

LIEFERUMFANG


- DELPHIN PRO_X EINHEIT
- · AF2/SEC ANSCHLUSS
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN






ABMESSUNGEN



890



Maße in Millimetern

MATERIALIEN

· PUMPE:

GEHÄUSE: POLYPROPYLEN MEMBRAN: POLYPROPYLEN

TECHNISCHE DATEN										
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-	VOLUMENSTROM		SPANUNG			SCHLAUCH		EINLASS/ AUSLASS
		SART	L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	A. MAX.	LÄNGE	Ø	SCHALTER
F00100400	DELPHIN PRO_X AC	(Ad) (W)	2 - 15	0,5 - 4	230/50	260	2,2	2 M	3/4"	JA
F00100410	DELPHIN PRO_X DC	(Ad) (W)	2 - 15	0,5 - 4	230/50**	260*	2,2**	2 M	3/4"	JA

^{*}BATTERIELADEGERÄT
**KONFORM MIT ISO/FDIS 222241-4:2009













ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

DELPHIN PRO

MERKMALE

- VOLLAUTOMATISCH
- KEIN BEDIENPERSONAL ERFORDERLICH
- 100% KOMPATIBEL MIT ALLEN FAHRZEUGEN*
- ROBUSTE KONSTRUKTION
- · LEICHT MANÖVRIERBAR
- AUTOMATISCHE DURCHFLUSSRE-GELUNG

DELPHIN PRO ist das bekannteste AdBlue®-Fahrzeugbefüllsystem von PIUSI: es ermöglicht jeder Werkstatt, in die automatische AdBlue®-Fahrzeugbefüllung einzusteigen, sodass der Einsatz manueller Vorrichtungen der Vergangenheit angehört. Das kompakte, zuverlässige und robuste DELPHIN PRO kann unter allen Arbeitsbedingungen eingesetzt werden. Durch seine vollautomatische Funktion lässt sich ein AdBlue®-Tank in nur 2 Minuten auffüllen, darüber hinaus verhindert sein patentierter Auslauf das Auskristallisieren von AdBlue® und ist völlig reinigungs- und wartungsfrei.

LEISTUNGSPARAMETER



AC STROMVERSORGUNG SPANNUNG

2MSCHLAUCHLÄNGE





DELPHIN PRO

VERPACKUNG									
CODE	GEW	/ICHT	VERPACKUNG						
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON				
F0010020B	37	81,5	770X1080X800	30,3X42X31,5	1				
F0010021B	37	81,5	770X1080X800	30,3X42X31,5	1				







FILTERUNG



FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX

























FUNCTIONING



MIT DEM DIMMER VOLUMENSTROM EINSTELLEN



ANSCHLUSSSTUTZEN AUF DEN AUTOTANK AUFSTECKEN



DRÜCKEN SIE DIE REFILL-TASTE 5 SEK LANG



TANK IST VOLL: DEL-PHIN PRO STOPPT DAS BEFÜLLEN AUTOMATISCH

LIEFERUMFANG

- · DELPHIN PRO EINHEIT
- AF2/SEC ANSCHLUSS
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN








ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

MATERIALIEN

· PUMPE:

GEHÄUSE: POLYPROPYLEN MEMBRAN: POLYPROPYLEN

TECHNISCHE DATEN										
CODE BESCHREIBUNG	PECCUPEIDING	FLÜSSIGKEIT-	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			SCHLAUCH		EINLASS/ AUSLASS
CODE	BESCHREIBUNG	SART	L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	LÄNGE	Ø	SCHALTER
F0010020B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ	(Ad) (W)	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	2 M	3/4"	JA
F0010021B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ W/SEC CONN	(Ad) (W)	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	2 M	3/4"	JA













PUMPEN ZÄHLER ZAPFVENT

DELPHIN PRO IBC

MERKMALE

- VOLLAUTOMATISCH
- 100% KOMPATIBEL MIT ALLENFAHRZEUGEN*
- ROBUSTE KONSTRUKTION
- · LEICHT INSTALLIERBAR
- AUTOMATISCHE DURCHFLUSSREGELUNG
- SPEZIELLE KONSTRUKTION FÜR IBC-TANKS

DELPHIN PRO IBC ist eine kompakte und professionelle Lösung für Festinstallationen zur AdBlue® Fahrzeugbetankung. Es verfügt über sämtliche Leistungsmerkmale des Delphin Pro AC und eignet sich für alle Situationen mit höherem AdBlue® Verbrauch. Es lässt sich in IBC-Tanks hängen und das verriegelbare Halterungssystem gewährleistet maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Der angebaute Griff ermöglicht sicheres und leichtes Anheben. Der flache Boden ermöglicht das sichere Abstellen des DELPHIN PRO IBC auf dem Fußboden, wenn ein IBC-Tank ausgetauscht wird bzw. bei anderen Arbeiten.

LEISTUNGSPARAMETER







ON/OFF

TASTE

SCHALTER





DELPHIN PRO IBC

VERPACKUNG									
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPACKUNG						
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON				
FOO1OOBOA	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1				
F00100B2A	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1				







FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG **FILTERUNG**



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR

MERCHANDISE

INDEX























WASSER WISCHERFLÜSS.

FUNCTIONING



MIT DEM DIMMER VOLUMENSTROM EINSTELLEN



ANSCHLUSSSTUTZEN AUF DEN AUTOTANK AUFSTECKEN



DRÜCKEN SIE DIE REFILL-TASTE 5 SEK LANG

340



TANK IST VOLL: DEL-PHIN PRO STOPPT DAS BEFÜLLEN AUTOMATISCH

LIEFERUMFANG

- · DELPHIN PRO IBC EINHEIT
- AF2/SEC ANSCHLUSS
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN











ABMESSUNGEN

EINSCHALTEN DES DELPHIN PRO





Maße in Millimetern

MATERIALIEN

· PUMPE:

GEHÄUSE: POLYPROPYLEN MEMBRAN: POLYPROPYLEN

TECHNISCHE DATEN										
CODE BESCHREIBUN	PECCUPEINING	FLÜSSIGKEIT-	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			SCHLAUCH		EINLASS/ AUSLASS
	BESCHREIBUNG	SART	L/MIN	GPM	AC V./HZ	POWER WATT	A. MAX.	LÄNGE (M)	Ø (MM)	SCHALTER
FOO1OOBOA	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 23OV/50HZ	(Ad) (W)	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	3	19	JA
F00100B2A	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 23OV/5OHZ 6 MT	(Ad) (W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	6	19	JA

^{**}KONFORM MIT ISO/FDIS 222241-4:2009













PUMPEN ZÄHLER ZAPF


FLIPPER

MERKMALE

- KOMPLETTES UND EINSATZBEREITES SET
- MIT ALLEN FAHRZEUGEN KOMPATIBEL
- · ROBUST, FUNKTIONAL
- 3D FILTER FÜR ADBLUE
- · ZAPFVENTIL SB325_X METER CAR

FLIPPER ist der mobile Wagen von PIUSI fürs Umfüllen von AdBlue®: ein leichtes und handliches System, mit dem Sie von manueller Bedienung auf elektrische Betankung umschalten können, um Zeit, Geld und Mühe zu sparen.

LEISTUNGSPARAMETER







VERPACKUNG											
CODE	GEW	иснт	VERPACKUNG								
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./PALLET	STCK./KARTON					
F00100C00	44	97	1070X700X300	42,1X27,5X11,8	1	1					







FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX




























BEDIENUNG



LIEFERUMFANG

- FLIPPER
- FAHRWAGEN
- AF2 ANSCHLUSS
- · ANSAUG- / VERSORGUNGSSCHLAUCH
- · ZAPFVENTIL SB325_X METER CAR
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN











PAG. 70

ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

KOMPONENTEN

· PUMPE:

SUZZARABLUE PUMP AC

• FILTER: **3DFILTER**

PAG. 126

• ZAPFVENTIL: SB325_X METER CAR

TECHNISCHE DATEN										
0005	DESCRIPTION OF	FLÜSSIGKEIT-	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			SCHL	EIN/AUS	
CODE	BESCHREIBUNG	SART	L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	A. MAX.	LÄNGE	Ø	SCHALTER
F00100C00	FLIPPER AC 23OV 5O HZ	(Ad) (W)	20	0,5 - 2,6	230/50	400	1,95	2,2	3/4"	JA











ZÄHLER



EDGARD

MERKMALE

- · FAHRBARER WAGEN
- KOMPATIBEL MIT AUTOS UND NUTZFAHRZEUGEN
- · ROBUST UND FUNKTIONELL
- · SB325_X CAR
- · STEUĒRTAFEL

Aus der Erfahrung von PIUSI auf dem Gebiet der AdBlue®-Betankungssysteme ist EDGARD hervorgegangen: batteriebetriebener mobiler Wagen, der spe- ziell zum Betanken von PKWs und Nutzfahrzeugen mit AdBlue® entwickelt wurde.

Dieses praktische und handliche Gefährt wurde eigens für Tankstellen entwickelt, die ein handliches und einfach zu bedienendes System für den garantierten AdBlue®-Verk- auf auf Volumenbasis benötigen.

LEISTUNGSPARAMETER

5-12 L/MIN

VOLUMENSTROM

19 MM

AUSGIESSER

100-240V 50/60HZ

SPANNUNG

2 MT

FÖRDERLEITUNG MIT KNICKSCHUTZ









VERPACKUNG											
CODICE	GEW	/ICHT		VERPACKUNG							
	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./PALLET	STCK./KARTON					
FOO100EOA	40		1200X800X960		1	-					







FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX

















SCHMIERM.








WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- FAHRBARER WAGEN MIT SUZZARABLUE PUMPE DC
- ANSAUG- / VERSORGUNGSSCHLAUCH
- SB325_X CAR
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN





PAG. 72

PAG. 116



MATERIALIEN


· PUMPE:

SUZZARABLUE PUMP DC

· PISTOLA:

SB325_X CAR

ABMESSUNGEN



Maße in Millimetern



TECHNISCHE DATEN											
	DESCUBEIDUNG	FLÜSSIGKEIT- VOLUMENSTROM			SP	SCHLAUCH			ST. DT/STOD		
CODE	CODE BESCHREIBUNG SART		L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	AMP. MAX.	LÄN DELIVERY		Ø	START/STOP	
FOO100EOA	EDGARD	(Ad) (W)	5-12	1,3 -3,1	100-240V 50/60HZ	1.2A - 23OV / 2.2A - 115V	2M	1,5M	16MM	JA	













ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

PIUSIBOX CAR SUCTION

MERKMALE

- IDEAL ZUM ENTLEEREN VONFAHRZEUGTANKS
- VERMEIDET TANKÜBERFÜLLUNG
- SUZZARABLUE MEMBRANPUMPE
- · LEICHT HANDHABBAR

Die PIUSI BOX Car Suction ist die perfekte Lösung zum Entleeren von AdBlue®-Fahrzeugtanks vor der Wartung. Wird mit einer tragbaren Box geliefert, die alles Erforderliche enthält.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

34 L/MIN

VOLUMENSTROM

MAX
2M
AUFGEROLLT
SCHLAUCHLÄNGE







PIUSIBOX CAR SUCTION

VERPACKUN	G				
CODE	GEW	/ICHT		VERPACKUNG	
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON
F00201R20	11,5	25,3	650X400X450	25,6X15,7X17,7	1







FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX


























WASSER WISCHERFLÜSS.



FUNCTIONING

LIEFERUMFANG

- SUZZARABLUE PUMPE
- · ANSAUG- / VERSORGUNGSSCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN







ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

MATERIALIEN

• PUMPE:

GEHÄUSE: POLYPROPYLEN MEMBRAN: POLYPROPYLEN

TECHNISCHE DATEN												
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-	VOLU STR			SPANNUNG		DREH- ZAHL	ARBEIT- SZYKLUS	KABEL	ANSAUG- SCHLAUCH Ø 12 MM	VERSORGUNGS- SCHLAUCH Ø 12 MM
	DESCHREIBUNG	SART	L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	RPM	MIN	KADEL	LÄNGE (M)	LÄNGE (M)
F00201R20	PIUSIBOX CAR SUCTION ADBLUE	Ad W	34	9	230/50	400	1,95	1450	20	YES	2	2



AUTOBETANKUNG ZUBEHÖR

BETANKUNGSSYSTEME

DELPHIN PRO_X	CODE	BESCHREIBUNG				
· 0	F21614000	TANK RECOVERY SYSTEM DELPHIN PRO	12	7	5 5	
	F2142100A	ADAPTER 3/4" 70X6 DELPHIN	- 1			
	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°	100	-		
	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP	F21614000	F15452000	F20189000 F20258000	F2142100A
-	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP	F21014000	F15452000	F20190000 F20257000	F2142100A
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP				
	F20258000	AF2 2" 7OX6 - 1" BSP				

DELPHIN PRO	CODE	BESCHREIBUNG				
0-100	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP	7	12	1 1 1 4	5 6
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP	11.5		I	
F20257000		AF2 2" BSP - 1" BSP			I IIIII '	7
	F20258000	AF2 2" 7OX6 - 1" BSP	F15452000	F21614000	F20189000 F	F20190000
15	F21614000	TANK RECOVERY SYSTEM DELPHIN PRO	F15452000	F21014000	F20258000 F	F20257000
	F2142100A	ADAPTER 3/4" 70X6 DELPHIN				
	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°				

DELPHIN PRO IBC	CODE	BESCHREIBUNG				
0	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP		5 5	12	
9	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP	1	å		
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP		₩		
	F20258000	AF2 2" 7OX6 - 1" BSP	F20189000	F20190000	F12511000	F2193800A
	F12511000	VAPOUR RECOVERY DELPHIN PRO IBC	F20258000	F20257000	F12511000	F2193900A
	F2193800A	AF2 56X4 BUTT 1"BSP SUCTION CONNECTOR				
	F2193900A	AF2 2" BSP - 1" BSP SUCTION CONNECTOR				

FLIPPER	CODE	BESCHREIBUNG	
16	F00611D40	PIUSI CLEAR 3D FILTER/CARTRIDGE	
			F00611D40







KRAFTSTOFFMA-NAGEMENT-SYSTEM













ZÄHLER **PUMPEN**

OVERVIEW

MERKMALE:

PRÄZISE DATEN

REALE UND GENAUE VERBRAUCHSDAT-EN ZU JEDEM BETANKUNGSVORGANG, DIE VOM SYSTEM AUTOMATISCH VERWALTET WERDEN:

 ÜBERBLICK ÜBER DIE VER-BAREN RESTLICHEN ADBLUE®/DEF;

GERINGERE KOSTEN

EIN SORGFÄLTIGER UND GEMESSENER KRAFTSTOFFVERBRAUCH ERLAUBT ES, JÄHR-LICH BIS ZU 10% KRAFTSTOFF EINZUSPAREN

KEIN MISSBRAUCH

MITEINEMKRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYS-TEM KÖNNEN SIE VERFOLGEN, WER DAS VERFAHREN DURCHFÜHRT, WOBEI BEI AL-LEN FAHRZEUGEN AUCH DIE ENTSPRECH-ENDE ZAPFSÄULE ANGEGEBEN WIRD, SO DASS MISSBRAUCH UNTERBUNDEN WIRD.

Kraftstoffmanagement-Systeme (KMS) sind technologisch fortschrittliche Komponenten, die es ermöglichen, den Verbrauch von AdBlue®/DEF (oder anderen Flüssigkeiten) von Fahrzeugflotten oder anderen Firmenfahrzeugen (wie z.B. den Erdbewegungsmaschinen in der Bauindustrie) zu messen, zu kontrollieren und zu

Der Verbrauch von AdBlue®/DEF und Kraftstoff stellt einen wichtigen Teil der Betriebskosten einer Flotte dar.

BRAUCHSENTWICKLUNG UND DEN VERFÜG- Wie viel AdBlue®/DEF haben Sie in den letzten Monaten verschwendet? Wie viel AdBlue®/DEF verbraucht jedes Fahrzeug oder jeder Fahrer? Wie sah die Entwicklung des Verbrauchs aus?

> Um einen klaren und präzisen Überblick über die Situation zu haben, benötigen Sie ein KMS.

> Ein System, das mit Ihren Zapfsäulen und Stationen für AdBlue®/DEF verbunden ist, das alle Tankvorgänge verfolgt und verfolgt und auch anzeigt, wer der Betreiber ist und welches Fahrzeug betankt wird; das alles in Echtzeit.

> PIUSI hat 3 verschiedene KMS-Software für AdBlue®/DEF entwickelt, die für alle unterschiedlichen Anforderungen geeignet sind: B.SMART, SSM 2.0 und Self Service Management AGILIS.









FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR

MERCHANDISE

INDEX























FROSTSCHUTZ AdBlue®





LEBENSM.

BENZIN

SCHMIERM.







Warum sollten Sie sich für PIUSI KMS entscheiden?

Mit seiner 70-jährigen Geschichte kann PIUSI nicht nur alle technologischen und IT-Aspekte der Software bereitstellen, sondern integriert ebenfalls ein breites Sortiment an Zapfsäulen, die alle Bedürfnisse erfüllen.

Wenn Sie sich für PIUSI entscheiden, erhalten Sie - aus einer Hand - nicht nur die Software, sondern auch die Dosier-Hardware direkt vom selben Unternehmen.

AGI	LIS
SELFSE	RVICE

Abgabesteuerung ideal für:

Unternehmen, die die abgegebene Menge überwachen möchten.

Verbrauchssteue-

rung ideal für: ein Unternehmen, das die gelieferten Mengen überwachen und verwalten, den Verbrauch und die Lieferung von Kraftstoffen verwalten möchte.

😂B.SMART

Abgabesteuerung ideal für:

Unternehmen, die die in der Cloud gelieferten Mengen überwachen und verwalten wollen, ohne territoriale Beschränkungen und mit intelligenter Technik.

ALLGEMEINES	PLATFORM	PC Software	PC Software	Cloud Software
	MULTISITE	-	mit PW mobile	JA
	MAX BENUTZER	250/Dispenser	bis zu 1000	unbegrenzt
	MAX DISPENSERS	16	bis zu 20	unbegrenzt
	BENUTZER ANMELDEN	iButton/Pincode	iButton/Pincode	Mobile App*
GRENZEN SETZEN	REMOTE-BENUTZER/ SPENDERAKTIVIERUNG	-	JA	JA
	TÄGLICHER BENUTZER / WOCHENLIMITS	-	JA	mit Fuel Economy Add-on
	FAHRZEUGLIMIT	-	JA	mit Fuel Economy Add-on
MANAGEMENT: • FAHRZEUGE	REGISTRATIONSNUMMER	manueller Eintrag	iButton	Mobile App
· LIEFERANTEN · VERBRAUCH	BENUTZER FAHRZEUGZUORDNUNG	-	JA	JA
	KILOMETERZÄHLER	JA	JA	JA
	EXTERNE TRANSAKTIONEN	-	JA	mit Fuel Economy Add-on
	KRAFTSTOFFVERBRAUCHSKONTROLLE	-	JA	mit Fuel Economy Add-on
	KONTROLLE DES VERBRAUCHS VON ADBLUE	-	JA	mit Fuel Economy Add-on
	KONTROLLE DES FLÜSSIGKEITSVERBRAUCHS	-	JA	Mit Tank Watchdog Add-on
KONTROLLE DER FÜLLSTANDSANZ-	UNTERBRECHUNG DER PUMPE AUF NIEDRIGEM NIVEAU	JA	JA	JA
EIGER	FERNVERWALTUNG DES TANKFÜLLSTANDS	-	JA	Mit Tank Watchdog Add-on
	MAXIMALE ANZAHL VON OCIO	-	bis zu 20	Unlimited - mit Tank Watchdog Add-on
FÜLLSTANDSAL- ARM	SOFTWARE-ALARME	JA	JA	JA
	HARDWARE-ALARME (W/OCIO)	-	JA	JA
BERICHT	TRANSAKTIONSBERICHTE	JA	JA	JA
	TANKFÜLLSTANDSBERICHTE	-	JA	Mit Tank Watchdog Add-on
	KRAFTSTOFFPREIS-TRENDBERICHT		JA	Mit Tank Watchdog Add-on



*ISCHALTFLÄCHE: IN EINEM NOTFALL, WENN UND/ODER IHR SMARTPHONE ABWESEND IST ODER NICHT FUNKTIONIERT













ZÄHLER



B.SMART

MERKMALE

- EINFACH, INTUITIV, FÜR JEDEN GEEIGNET
- UNBEGRENZT FÜR ALLE ANFORDERUNGEN
- EINZELNE ODER MEHRERE STANDORTE
- SOFTWARE IMMER IM LIEFERUM-FANG DER ABGABEEINHEIT ENTHALTEN
- BLUETOOTH
- · CLOUD-BASIERT
- KEINE SOFTWARE-INSTALLATION
- · KEINE GEBÜHR
- ANALYSE, KONTROLLE UND VERWALTUNG MIT EINEM KLICK

LEISTUNGSPARAMETER



KEINE

VERWENDUNGS-

GEBÜHR





BLUETOOTH
KEINE WLAN- ODER LANVERBINDUNG

NUR



B.SMART ist das Kraftstoffmanagement-System (KMS) von PIUSI, das für Flotten aller Größen konzipiert und konstruiert wurde: klein, mittel, groß, für einzelne oder mehrere Standorte. Innovativ, einfach und intelligent - der Name ist Programm - PIUSI B.SMART verbindet die Qualität und Effizienz der PIUSI-Abgabeeinheiten mit einer Cloud-basierten Software (APP für Fahrer und ein Web-APP für Flottenmanager), die durch Bluetooth-Technologie gesteuert wird; d.h. es ist kein WLAN- oder LAN-Netzwerk erforderlich. So ist es möglich, B.SMART überall einzusetzen; auch in den weiter entfernten Gebieten.

Eine KMS-Komplettlösung: der Fuhrparkmanager muss nur die notwendigen Abgabeeinheiten auswählen; die Software ist immer im "Paket" enthalten (es wird keine wiederkehrende Leihgebühr oder Gebühr verlangt).



B.SMART

B.SMART ist flexibel und erweiterbar: ein und dasselbe System passt sich problemlos allen Anforderungen an. Es muss nur das Add-on hinzugefügt werden, das benötigt wird, um mit der Entwicklung der Flotte Schritt zu halten.

B.SMART API VERFÜGBAR

B.SMART API ERMÖGLICHT IHNEN DIE VERBINDUNG UND DEN AUSTAUSCH VON DA-TEN MIT DER PLATTFORM.









FILTERUNG



FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX

























WASSER WISCHERFLÜSS.



APP

Für die Fahrer-APP ist einfach nur ein Smartphone mit Bluetooth erforderlich: Sobald die App geöffnet ist, stellt das Smartphone sofort eine Verbindung mit der Abgabeeinheit her, um den Betankungsvorgang zu starten.



V

CLOUD

Das Herzstück der Kraftstoffmanagementsoftware B.SMART ist ein Cloud-basierter Dienst, der alle Betankungsvorgänge verfolgt und jedes Gerät synchronisiert.



HARDWARE

PIUSI B.SMART kann nur mit der dedizierten Palette von Abgabegeräten betrieben werden: von PIUSI garantierte Qualität, höchste technische Leistungen und Zuverlässigkeit bilden einen einzigartigen Lieferanten. Echtzeitkommunikation zwischen Abgabeeinheit und PC.



WEB APP

Eigens für den Flottenmanager. Keine Software-Installation: einfach einloggen und sofort loslegen, um den Verbrauch der Flotte zu überwachen, zu verwalten und zu kontrollieren.

B.SMART













ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

ADD-ONS

MERKMALE

- ERWEITERBAR MIT SPEZIELLEM ADD-ON
- UNBEGRENZT VIELE FAHRER
- DETAILLIERTE INFORMATIONEN FÜR JEDEN FAHRER
- FÜR ALLE BEDÜRFNISSE GEEIGNET
- ÜBERWACHUNG UND VER-WALTUNG DER TANKS
- VERWALTUNG DER GRENZW-ERTE UND DES VERBRAUCHS VON FAHRZEUGEN

PIUSI B.SMART ist ein erweiterbares System, das sich dank softwareaktivierter Addons schnell an die neuen Anforderungen anpassen lässt. Ein intelligentes KMS, das mit dem Unternehmen wächst. Dank der ADD-ON-Pakete ist es möglich, Fahrerzugänge (10 oder 50) oder die Sonderfunktion TANK WATCHDOG und FUEL ECONOMYB zu erwerben, um den Flüssigkeitsstand im Tank immer unter Kontrolle zu haben. Sie können Hardware umwandeln MC unter B.SMART mit der KIT UPGRADE 1.0/2018.

ADD-ON

Sobald das ADD-ON ausgewählt wurde, sendet PIUSI einen Akti-vierungscode mit allen zugehörigen Anweisungen.





CODE BESCHREIBUNG F22500000 DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (XIO) F00770D20 DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X5O)

TANK WATCHDOG

B.SMART Tank Watchdog ist die perfekte Ergänzung für eine vol-lständige und aktualisierte Bestandskontrolle. Es ermöglicht Ihnen:

- die Überwachung des Tankfüllstands (Flüssigkeitsbe- und -entladun-gen sowie die Erweiterung der Einstellungen);
- · die Einstellung des Füllstandsalarms;
- · die Verwaltung der Zulieferer;
- · die Verfolgung von Bestandspreiswerten und Trends;
- · den Zugriff auf und das Herunterladen von Berichten von überall.

TANK WATCHDOG - Tankfüllstand

Füllstandsanzeige OCIO können Sie die Füllstände in Ihren Tanks in Echtzeit vom System überwachen und sich bei Fehlfunktionen oder niedrigen Pegeln alarmieren lassen. Eine perfekte Ergänzung für eine vollständige und aktualisierte Bestandskontrolle. Sie können auch einen beliebigen 420 mA o O-10 V Flüssigkeitsanzeiger oder einen an-deren Füllstandsanzeiger anschließen:

- Füllstandsalarme einstellen und Benachrichtigungen über den Tankfüllstand erhalten;
- Möglichkeit, Alarme für hohen oder niedrigen Tankfüllstand zu konfigurieren;
- · Die Pumpe entsprechend dem Flüssigkeitsniveau zu stoppen;
- Eine automatische E-Mail zur Benachrichtigung senden, wenn Sie den eingestellten Füll-standsalarm erreichen.

TANK WATCHDOG - flüssigkeit und Preistrend

Mit der Füllstandsanzeige OCIO haben Sie Bestandswert und -menge jederzeit im Blick: Sie können den Nachfüllpreis festlegen und den aktuellen Bestandswert überprüfen:

 Die Lieferanten der Flüssigkeiten so zu verwalten, dass Datum, Preis und gekaufte

Menge verfolgt werden können;

- Echtzeit-Daten über den Wert Ihres Bestands zu erhalten;
- · Die Preisentwicklung der Flüssigkeiten zu verfolgen;
- Dank der Software-Cloud von jedem internetfähigen Gerät aus auf Berichte zugreifen und diese herunterladen.

TANK WATCHDOG ADD-ON							
CODE	BESCHREIBUNG						
F00770L00	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 1 YEAR						
F00770L10	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 3 YEARS						
F00770L20	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - ONE TIME FEE						







SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR

MERCHANDISE

INDEX























BIODIESEL

LEBENSM.

WASSER WISCHERFLÜSS.

FUEL ECONOMY

Verbessern Sie Ihr System und werden Sie mit dem FUEL ECONOMY ADD-ON für B.SMART noch SMARTER!Dank dieses neuen Moduls können Sie jetzt die Rentabilität Ihrer Flotte vollständig verwalten und steigern:

- Integriertes Flottenmanagement;
- Den Verbrauch verwalten, Fahrzeuge und Fahrer abgleichen;
- Integriertes Flottenmanagement;
- Hinzufügen, überprüfen und verwalten der Tankvorgänge von unterwegs.



FUEL ECONOMY - flottenmanagement und Fahrer Einschränkungen

Dank dieses neuen Add-Ons sind Sie in der Lage:

- · Alle Fahrzeuge Ihrer Flotte zum B.SMART WEB APP-System hinzuzufügen;
- · Alle Fahrzeuge nach einer spezifischen und personalisierten Einstellung zu gruppieren;
- · Der WEB APP die Bilder Ihrer Fahrzeuge und Fahrer für eine schnelle und einfache Identifikation hinzuzufügen;
- · Fahrer- und Fahrzeugeinschränkungen basierend auf Mengen oder Zeitrahmen einzustellen.

FUEL ECONOMY - verbrauchsbericht

Dank dieses neuen Add-Ons können Sie detaillierte Berichte einsehen über:

- Kraftstoff/AdBlue®-Verbrauch;
- · Verbräuche der Fahrzeuge, Aufspüren von Abweichungen gegenüber der Norm;
- Den Verbrauch der Fahrer auf den Fahrzeugen, wobei das Fahrverhalten des Fahrers verfolgt wird;
- Den überhöhten Kraftstoffverbrauch der Fahrer zu erkennen;
- Hinzufügen von externen Transaktionen Unterwegs, wobei auch die Kraftstoff-/AdBlue®
- -Kosten und die verwendete Tankstelle hervorgehoben werden, um einen vollständigen Überblick über die Trends/Aktivitäten von Fahrern und Fahrzeugen zu erhalten.

FUEL ECONOMY ADD-ON								
CODE	BESCHREIBUNG							
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 1 YEAR							
F00770F10	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 3 YEARS							
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON ONE TIME FEE							
F17299Q00	B.SMART FUEL ECONOMY 45 QR CODES							













ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER

SELF SERVICE B.SMART

MERKMALE

- ZUGANGSKONTROLLE UND VERWALTUNG DER ADBLUE®-LIEFERUNG
- 3D-FILTER INTEGRIERT
- · KOMPAKTE BAUWEISE
- NATIV MIT B.SMART CLOUD SOFTWARE
- KIT UPGRADE 1.0/2018 VERFÜGBAR

SELF SERVICE B.SMART für AdBlue® ist die aktualisierte Version der berühmten PIUSI AdBlue®-Zapfsäule, die mit dem Kraftstoffmanagementsystem B.SMART ausgestattet ist! Ab sofort sind Sie mit diesem neuen und innovativen Harnstoffspender in der Lage, den AdBlue®-Verbrauch Ihrer Flotte zu steuern.

LEISTUNGSPARAMETER





±1%



Upgrade ihrer
MC-HARDWARE auf B.SMART
mit dem UPGRADE KIT SELF
SERVICE 1.0/2018



SELF SERVICE B.SMART

VERPACKUNG										
	GEW	ICHT		VERPACKUNG		N. BOXES / E	UROPALLET			
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./ KARTON	×	-			
F00748020	48	105	1480X490X400	58.3X19.3X15.7	1					







FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX













TEMPERATUR 20°C







LIEFERUMFANG

 ABGABEEINHEIT ABGABESCHLAUCH AUTOMATIK-ZAPFVENTIL • BEDIENUNGSANLEITUNG




SELF SERVICE B.SMART





KENNLINIEN

SUZZARABLUE AC






EINZELHEITEN







ABMESSUNGEN



Maße in Millimetern

MATERIALIEN

• PUMPEN: SUZZARABLUE AC

· ZÄHLER: K24

ZAPFVENTIL:

SB325_X

• FILTER:

3D FILTER

S. 126

S. 70

S. 94

S. 116

TECHNISCHE DATEN															
CODE	PESCUPEIDING	FLÜSS-	VOLU STR			SPAN	NUNG		PUMPE	ZÄHLER	ZAPFVENTIL	FILTER	EINLASS	SCHLA	UCH
	BESCHREIBUNG	IGKEITS- ART	L/MIN	GPM	AC V DC V		STROM WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE TYPE	3D FILTER	BSP	LÄNGE.	ø
F00748020	SELF SERV ADBLUE 230V B.SMART 10 ACCESS	(Ad) W	34	8,9	230 V	50 HZ	400 W	1.95 A	SUZZARABLUE AC	K24	SB325_X	JA	3/4"	6 M	1"













PUMPEN ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

MCBOX B.SMART

MERKMALE

- IDEAL FÜR BESTEHENDE ANLAGEN
- FÜR ALLE PUMPEN GEEIGNET
- IMPULSZÄHLEREINGANG
- NATIV MIT B.SMART CLOUD SOFTWARE

MCBOX B.SMART ist das neue fortschrittliche Modell des MCBOX AdBlue®-Steuersystems (elektronische Steuertafel, mit der Sie jede Art von AC/DC-Pumpe, Impulsliterzähler, ZAPFVENTIL und Kraftstoffniveauschalter steuern können), das in das neue Kraftstoffmanagement- und Überwachungssystem PIUSI B.SMART integriert ist. PIUSI MCBOX B.SMART eignet sich für verschiedene Anwendungen und Branchen wie Landwirtschaft, Automobil, Logistik und Industrie.

LEISTUNGSPARAMETER

AC/DC STROMVERSORGUNG SPANNUNG BIS ZU

500

SPEICHERBARE
TRANSAKTIONEN





MCBOX B.SMART

VERPACKUNG						
	GEWICHT		VERPACKUNG			
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./ KARTON	
F00599000	5,2	11,5	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1	
F00599010	5,4	11,8	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1	
F00599060	5,4	11,8	300X300X180	11.8X11.8X7.1	1	







FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX























ANSCHLUSS SCHEMA



LIEFERUMFANG

- MCBOX B.SMART
- DRIVER ACCESS ADD-ON
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN











ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN							
	BESCHREIBUNG		SPANNUNG				D S) () DT SI SUD
CODE		FLÜSSIGKEITSART	AC VOLT/HZ DC VOLT	AC VOLT/HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX. (load motor)	B.SMART CLOUD SOFTWARE/APP
F00599000	MCBOX 100-240V B.SMART 10 ACCESS		100V-240V	50/60 HZ	5 W	15 A	ANFRAGE
F00599010	MCBOX 12V B.SMART 10 ACCESS		12 V		5 W	50 A	ANFRAGE
F00599060	MCBOX 24V B.SMART 10 ACCESS		24 V		5 W	25 A	ANFRAGE













ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

SSM2.0

MERKMALE

- TANKÜBERWACHUNG
- FAHRER-/FAHRZEUGVER-WALTUNG
- PROTOKOLLIERUNG
- · KOMPATIBEL ZU SSM 2.0 CLOUD
- MEHRWERT FÜR DAS FLÜSSIG-KEITSMANAGEMENT

Die neue Software Self Service Management 2.0 ist die modernste Lösung für die Verwaltung und Beobachtung des Tankvorgangs und ermöglicht die Überwachung von Fahrern, Fahrzeugen und Kraftstofftanks. Das Einrichten des Systems und die Inbetriebnahme waren noch nie so einfach: Geräte einfach an Ihr LAN- bzw. WLANNetzwerk anschließen und auf Ihrem PC auf die Schaltfläche "Detect System" ("System erkennen") klicken. Self Service Management 2.0 kümmert sich um den Rest. Die Verwendung der Software Self Service Management 2.0 erfordert die neue Produktreihe der SELF SERVICE 2.0-Abgabeeinheiten. Das ibutton Key Reader Kit mit i-button ist auf Anfrage erhältlich.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 1000

FAHRER / FAHRZEUGE

USB/WEB
SOFTWARE VERSION
INSTALLATION

USB-HARDWARE - CHLÜSSEL



USB-HARDWARE-SCHLÜSSEL ohne Internetverbindung



WEB EDITION Internetverbindung erforderlich









FILTERUNG



FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX























WASSER WISCHERFLÜSS.

PRÜFEN

der Verbrauchskosten für alle Strecken.



ANZEIGEN

Mit Hilfe von Balkendiagrammen lassen sich täglich gelieferte Volumina einfach analysieren und mit dem Durchschnittsverbrauch vergleichen.

- Mindest-Systemanforderungen:
- Monitorauflösung 1280 x 700 • CPU: Prozessor vom Typ Intel® Pentium 4 oder AMD Athlon® 64 (2 GHz oder höher)
- RAM: 2 GB
- Freier Speicherplatz auf der Festplatte: 20 GB
- Betriebssystem: Windows VISTA SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Windows 10
- Datenbank: Microsoft SQL 2012 R2 SP2 Express (im Lieferumfang)

FAHRZEUGE

Zeigt den Durchschnittsverbrauch und die gefahrene Strecke an.



TECHNISCHE DATEN - USB CODE			
CODE	BESCHREIBUNG		
F00772050	SSM 2.0 ENTRY		
F0077202A	SSM 2.0 ADVANCED		
F0077204A	SSM 2.0 SUITE		
F00772000	SSM 2.0 CLIENT*		

TECHNISCHE DATEN - WEB CODE		
CODE	BESCHREIBUNG	
F00772250	SSM 2.0 ENTRY - WEB EDITION	
F0077222A	SSM 2.0 ADVANCED - WEB EDITION	
F0077224A	SSM 2.0 SUITE - WEB EDITION	
F00772200	SSM 2.0 CLIENT* - WEB EDITION	

* DER ERWERB ZUSÄTZLICHER CLIENT-LIZENZEN ERMÖGLICHT DEN BETRIEB DER VERSCHIEDENEN VERSIONEN VON SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 AUF MEHREREN ARBEITSSTATIONEN.

SSM2.0













ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

DATA TRANSFER SSM2.0

Unter den Geräten in Verbindung mit SSM 2.O hat PIUSI eine Reihe von technologischen Lösungen entwickelt, die in der Lage sind, das elektronische/mechanische Gerät mit dem Fluidsteuerungssystem zu verbinden, d. h. der Software, die den Betrieb der Hardware organisiert; in diesem Fall SELF SERVICE MANAGEMENT 2.O. Wie funktioniert der DATA TRANSFER mit SSM2.O? Dies hängt von der erforderlichen Technologie ab.

Direktes Herunterladen


Mithilfe Ihres Managerschlüssels können Sie die Daten von der Zapfsäule auf den PC übertragen. Hierzu genügt es, die Zapfsäule mit dem Schlüssel zu berühren und dann die gesammelten Daten mit dem Schlüsselleser zu übertragen.

LAN/Wi-Fi

Hiermit können Sie alle Informationen über die Transaktionen in Echtzeit erhalten: Mit PWLAN oder PWW-iFi erkennt die Software die Zapfsäulen und sendet die Daten automatisch an die Software SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0.

Mobiles Netzwerk

Das brandneue PW MOBILE 4G 2.O ermöglicht es, die Zapfanlage selbst in entlegensten Gebieten zu installieren, ohne das ein lokales Netzwerk benötigt wird: Das Gerät nutzt die mobile 4G-Technologie zur Kommunikation und Datenübertragung und wird mit einer mitgelieferten SIM-Karte ergänzt.









FILTERUNG



FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX

















SCHMIERM.







WASSER WISCHERFLÜSS.

PW MOBILE



Ein neues Kommunikationssystem, mit dem sich Daten über ein 4G-Mobiltelefonnetzwerk übertragen lassen.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0



LAN



Eine Netzwerkkarte, mit der sich das RS485-Signal über eine einfache und intuitive Schnittstelle für die Anbindung an ein LAN umwandeln lässt.

PW WI-FI



Eine WLAN-Netzwerkkarte, mit der sich das RS485-Signal zur Anbindung an ein vorhandenes WLAN-Netzwerk umwandeln lässt.

TECHNISO	CHE DATEN
CODE	BESCHREIBUNG
F1271012A	PW WIFI 2.O
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0
F1226201A	KIT KEY READER

DATA TRANSFER SSM2.0













ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

SELF SERVICE MC 2.0

MERKMALE

- · ROBUSTES DESIGN
- · ALLES IN EINER ANLAGE
- INTEGRIERTER LAN-ADAPTER
- VORDERTÜR FÜR WARTUNGSFREUNDLICHKEIT
- SSM2.0 SOFTWARE ERFORDERLICH
- IP55
- IDEAL FÜR KRAFTSTOFFMANAGEMENT

Die PIUSI SSELF SERVICE MC 2.0 behält alle Vorteile des in einer AdBlue®-Abgabeeinheit integrierten bekannten MC-Systems bei und bietet gleichzeitig alle 2.0-Leistungsmerkmale: AdBlue®-Verbrauchsüberwachung und -protokollierung, Fuhrparkverwaltung, Fahrzeug- und Benutzerkontrolle.

LEISTUNGSPARAMETER





±1%

GENAUIGKEIT





SELF SERVICE MC 2.0

VERPACKUN	G						
2005	GEW	/ІСНТ	VERPA	CKUNG	N. BOXES/EUROPALLET		
CODE	KG	LBS	ММ	STCK./KARTON	X	4	
F0074306A	50	110	1478X488X400	1	6*	4	













FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG ZAPFVENTILE **FILTERUNG SCHLAUCHAUFROLLER**

ZUBEHÖR

MERCHANDISE

INDEX
























KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- SELF SERVICE MC 2.0 ZAPFSÄULE
- · VERSORGUNGSSCHLAUCH
- · ZAPFVENTIL SB325_X
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN










S. 70

ABMESSUNGEN



Maße in Millimetern

KOMPONENTEN

· PUMPE: SUZZARABLUE PUMP AC · ZÄHLER:

S. 94 K24

· ZAPFVENTIL: SB325_X S. 116 • FILTER:

3D FILTER S. 126

TECHNIS	CHE DATEN											
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-		NSTROM	9	PANNUNG		ZÄHLER	ZAPFVEN- TIL	FILTER	EINLASS	SCHLAUCH
CODE	DESCHKEIBUNG	SART	L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	TYPE	3D FILTER	BSP	LENGHT
F0074306A	SELF SERVICE 70 MC 2.0 FOR ADBLUE	(Ad) (W)	32	8,5	230/50	400	1,95	K24	SB325	YES	3/4"	6 M











ZÄHLER



MCBOX 2.0

MERKMALE

- FUHRPARKVERWALTUNG
- FÜR ALLE PUMPEN GEEIGNET
- IMPULSZÄHLEREINGANG
- LEICHT INSTALLIERBAR
- SSM2.O SOFTWARE ERFORDERLICH

Die PIUSI MCBOX 2.0 ist eine Weiterentwicklung des MCBOX Systems; in ihm sind folgende 2.0-Funktionen integriert: AdBlue®-Verbrauchsüberwachung und-protokollierung, Fuhrparkverwaltung, Fahrzeug- und Benutzerkontrolle. Es eignet sich ist für die Verwaltung und Steuerung einer vorhandenen Pumpe, eines Impulszählers und eines Zapfventils.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

1000

FAHRER / FAHRZEUGE

AC
STROMVERSORGUNG
SPANNUNG





MCBOX 2.0

VERPACKUNG					
	GEW	/ICHT	,	VERPACKUNG	
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./ KARTON
F0059701A	9	19,4	480X370X265	18,9X14,6X1O,4	1
F0059702A	5	19,4	48OX37OX265	18,9X14,6X1O,4	1







FILTERUNG

FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.

ANSCHLUSSSCHEMA



LIEFERUMFANG

- MCBOX EINHEIT
- · LAN/WI-FI ADAPTER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN















ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

TECHNISC	CHE DATEN					
		FLÜSSIGKEIT-		NNUNG		SOFTWARE SELF SERVICE
CODICE	BESCHREIBUNG	SART	AC V/HZ	STROM. WATT	A MAX (load motor)	MANAGEMENT 2.0
F0059701A	MCBOX LAN 2.0	(A) W	90-240V - 50/60Hz	35	6,5	ERFORDERLICH
F0059702A	MCBOX WIFI 2.0	(Ad W	90-240V - 50/60Hz	35	6,5	ERFORDERLICH













PUMPEN ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

SSM AGILIS

MERKMALE

- VIRTUELLE TANKÜBERWACHUNG
- FACILE INSTALLAZIONE
- TRANSAKTIONSBERICHTERSTAT-TUNG
- ANPASSBARE EXPORTE

AGILIS-Produkte können für sich allein verwendet werden, aber mit der Software SSM AGILIS Software werden sie zu echten Verbündeten des Auftragnehmers. Diese Software wird von PIUSI ständig weiterentwickelt und aktualisiert, so dass sie der Maßstab für alle Kraftstoffmanagementsysteme auf höchster Ebene ist, um die Kraftstofflieferungen in jedem Firmenfahrzeug einfach und umfassend zu überwachen.

AGILIS, DAS IDEALE SYSTEM FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN FÜR

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU **16**

ABGABEEINHEITEN



SOFTWARE-AKTIVIERUNGSMODUS



USB-HARDWARE- DONGLEohne
Internetverbindung



WEB EDITION Internetverbindung erforderlich









FILTERUNG

FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER







MERCHANDISE

INDEX

Eine lohnenswerte Anschaffung für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Firmenfahrzeuge aus eigenen Tanks mit Diesel betanken

- Das System bietet eine breit gefächerte Lösungspalette im Hinblick auf Anwendungen, Zapfsäule und Spannung
- Der Zugriff auf den Kraftstoff wird einfach und automatisch durch individuelle PIN oder Magnetschlüssel Schlüssel autorisiert
- · Verwaltung von bis zu 250 Benutzern pro Zapfsäule
- Überwachung des Tankfüllstands (nur virtuelle Tanks)
- · Aufzeichnung sämtlicher Abgabedaten
- PC-Vernetzung nach Wunsch: PW14, PW Mobile, PW Lan, PW WLAN, Manager Key
- Export vollständiger und individueller Brichte
- Einsatz mit sowie ohne dedizierte Software

DIE VORTEILE



Vorbeugung von Verlusten und Kraftstoffdiebstählen



Optimierung der Berichtserstellung bei gleichzeitiger Entlastung von Unternehmensressourcen



Vermeidung von Fahrzeug-Nutzungsausfällen durch Kraftstoffmangel



Lange Lebensdauer dank robuster Bauweise, hoher Qualität und ausgesprochener Bedienungsfreundlichkeit





TECHNISC	CHE DATEN
CODE	BESCHREIBUNG
F00773050	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - USB
F00773250	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - WEB













PUMPEN ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

DATA TRANSFER AGILIS

DATA TRANSFER SSM AGILIS ist ein Paket verschiedener Lösungen, die das Herunterladen von Transaktionen aus Abgabeeinheiten in die SSM AGILIS-Software ermöglichen. Die große Vielfalt des Angebots basiert auf der erforderlichen Technologie.

Manuelles Herunterladen

Der einfachste Weg zum Herunterladen der Informationen ist der über den Manager-Schlüssel. Abgabeinheit einfach mit dem Schlüssel berühren; dann werden alle Transaktionen in die Software heruntergeladen.

Lokales Netzwerk

Sie können Daten über das lokale LAN/WLAN-Netzwerk aus einer Abgabeeinheit auf Ihren PC herunterladen. Durch Auswahl zwischen PW-LAN oder PW-WLAN lässt sich eine Verbindung herstellen, mit der Sie alle Transaktionen in Echtzeit empfangen können.

Mobilfunknetz

Dank des neuen PW MOBILE 4G lassen sich Abgabeeinheiten jetzt auf der ganzen Welt installieren, wobei nur ein Mobilfunknetz benötigt wird. Dies vermeidet alle lokalen Netzwerkkonfigurationen.







FILTERUNG FLU.



(††III†)

SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX

PW14 / RS 485



Anschluss über RS485-Kabel an einen USB-Konverter.

KEY READER, MANAGER KEY & MANAGER KEY USB TYPE C





PW LAN



Ein Gerät, mit dem sich das RS485-Signal über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche in ein LAN-Signal umwandeln lässt.

PW WI-FI



Ein Gerät, mit dem sich das RS485-Signal über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche in ein WLAN-Signal umwandeln lässt.

PW MOBILE



Ein neues Kommunikationssystem, mit dem sich Daten über ein 4G-Mobiltelefonnetzwerk übertragen lassen.

TECHNISCHE DATEN CODE BESCHREIBUNG F13292000 PW 14 - USB CONVERTER F1226201A KIT KEY READER F23525000 MANAGER KEY USB TYPE C F1249600A MANAGER KEY F1271005A PW-LAN F1271004B PW-WIFI F1271015A PW MOBILE 4G

DATA TRANSFER SSM AGILIS











ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER

SELF SERVICE MC

MERKMALE

- · KONTROLLIERTER ZUGANG
- INTEGRIERTER FILTER
- ALLES IN EINER ANLAGE
- KOMPAKT KONSTRUIERT
- SSMAGILIS SOFTWARE AUF ANFRAGE

Die PIUSI SELF SERVICE MC ist die Kombination aus PIUSI MC Technologie und der Suzzarablue Produktreihe. Diese AdBlue®-Abgabeeinheit besteht aus MC-Panel, SUZZARABLUE PUMP, Zapfventil SB325_X, Impulszähler K24 und 3D FILTER.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU
32 L/MIN
VOLUMENSTROM

250 USERS

±**1%**GENAUIGKEIT





SELF SERVICE MC

VERPACKUN	G					
2005	GEW	/ICHT	VERPA	CKUNG	N. BOXES/E	UROPALLET
CODE	KG	LBS	ММ	STCK./KARTON	X	4
F0074400B	50	110	1478X488X4OO	1	6*	4













ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX


























KENNLINIEN

SUZZARABLUE AC



LIEFERUMFANG

- · SELF SERVICE MC EINHEIT
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- · ZAPFVENTIL SB325_X
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN








ABMESSUNGEN





KOMPONENTEN

· PUMPE: SUZZARABLUE PUMP AC

· ZÄHLER:

K24 · ZAPFVENTIL:

SB325_X

· FILTER: **3D FILTER** S. 94

S. 70

S. 116

S. 126

Maße in Millimetern

TECHNIS	CHE DATEN											
CODE	BESCHREIBUNG FLÜSSI		VOLUME	NSTROM	s	PANNUNG		ZÄHLER	ZAPFVEN- TIL	FILTER	EINLASS	SCHLAUCH
CODE	DESCHKEIBUNG	SART	L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	TYPE	3D FILTER	BSP	LENGHT
F0074400B	SELFSERV.MC ADBL 23OV/5OHZ AGILIS	(Ad) W	32	8,5	230/50	400	1,95	K24	SB325	SI	3/4"	6 M











ZÄHLER



MCBOX

MERKMALE

- ZUGANGSKONTROLLE
- FÜR ALLE PUMPEN GEEIGNET
- IMPULSZÄHLEREINGANG
- LEICHT INSTALLIERBAR
- MULTI-USER-UMGEBUNG
- MIT SSMAGILIS SOFTWARE KOMPATIBEL

Die PIUSI MCBOX ist ein praktisches elektronisches Multi-User-Bedienfeld, mit dem eine vorhandene Pumpe, ein Impulszähler und ein Zapfventil gesteuert und verwaltet werden können. Es ist in das SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS integriert und bietet die Möglichkeit zum Herunterladen aller Transaktionen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

250

USERS

AC/DC
STROMVERSORGUNG
SPANNUNG





VERPACKUN	G						
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPA	CKUNG	N. BOXES/EUROPALLET		
CODE	KG	LBS	ММ	STCK./KARTON	X	4	
F1398006C	5	19,4	480X370X265	1			





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR

MERCHANDISE

INDEX























WASSER WISCHERFLÜSS.

ANSCHLUSSSCHEMA







ABMESSUNGEN

LIEFERUMFANG

- MCBOX EINHEIT
- BEDIENUNGSANLEITUNG

















Maße in Millimetern

TECHNISC	HE DATEN						
					SPANNUNG		
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	USERS	HZ	POWER WATT	AMP. MAX. (load motor)	METERS
F1398006C	MCBOX 100-240V 250U UREA AGILIS	(Ad) W	250	50/60 Hz	100-240V	15	-



KRAFTSTOFF-MANAGEMENT-SYSTEME ZUBEHÖR

B.SMART



CODE	BESCHREIBUNG
F22500000	DRIVER ACCESS (XO5)
F00770D20	DRIVER ACCESS (X5O)
F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)





CODE	BESCHREIBUNG
F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK
F22500000	DRIVER ACCESS (X10)
F00770D20	DRIVER ACCESS (X5O)
F1590400A	USER KEY (YELLOW KEY: 10PCS)
F1273700A	KIT HANG WALL





F1590400A F1270800C F1273700A

SSM2.0



CODE BESCHREIBUNG					
F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (IOPCS)				
F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)				





	CODE	BESCHREIBUNG					
F1590400A KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)							
	F17299000	KIT VEHICLE KEY BLUE (IOPCS)					





F1590400A F17299000

SSM AGILIS



CODE	BESCHREIBUNG
F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
F1249600A	MANAGER KEY



F1590400A



F1249600A

мсвох
The second of
- 1300
(a
1

CODE	BESCHREIBUNG	
F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK	
F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)	
F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85	
F1249600A	MANAGER KEY	_
F16239OOB	NOZZLE HOLDER SS+CABLED SWITCH FM/MC	F1:









1270800C F1590400A F1249600A F1623900B







KITS











ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER

SUZZARABLUE DRUM

MERKMALE

- FÜR 200 L FÄSSER
- LEICHT INSTALLIERBAR
- SUZZARABLUE PUMPE

Die PIUSI SUZZARABLUE DRUM ist die Lösung für AdBlue® in Fässern. Ihre verstellbare Halterung ermöglicht eine einfache Installation an allen Fassarten.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

32 L/MIN

VOLUMENSTROM

AC STROMVERSORGUNG SPANNUNG

20 MIN





SUZZARABLUE DRUM

VERPACKUNG											
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPACKUNG								
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON						
F0020135E	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X1O,4	1						
F00201D5C	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X1O,4	1						
F00201E5C	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X1O,4	1						





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR

MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

SUZZARABLUE AC



LIEFERUMFANG

- SUZZARABLUE DRUM EINHEIT
- SB325_X / SB325_X METER ZAPFVENTIL (AUF ANFRAGE)
- · AF2-ANSCHLUSS
- SAUGROHR
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN







S. 70

S. 12O



ABMESSUNGEN





KOMPONENTEN

• PUMPE:

SUZZARABLUE PUMP AC

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

· ZAPFVENTIL:

SB325_X METER S. 106

SB325_X S. 116

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN													
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-	VOLUMENSTROM		SPANNUNG		ZÄHLER	ZAPFVEN- TIL	3D FILTER	SCHLAUCH		EIN/AUS	
CODE	BESCHREIBUNG	KEITSART	L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	TYPE	3D FILIER	LÄNGE.	Ø	SWITCH
F0020135E	SUZZARABLUE DRUM 23OV/5OHZ	(Ad) (W)	32	8,5	230/50	400	495	NEIN	MAN.	AF2	6 M	3/4"	JA
F00201D5C	SUZZARABLUE DRUM 23OV/5OHZ - SB325_X	(Ad) W	32	8,5	230/50	400	495	NEIN	SB325	AF2	6 M	3/4"	JA
F00201E5C	SUZZARABLUE DRUM 23OV/5OHZ - SB325_X MET	(Ad) W	32	8,5	230/50	400	495	NEIN	SB325	AF2	6 M	3/4"	JA









ZÄHLER



SUZZARABLUE 3 PRO

MERKMALE

- · ROBUSTES DESIGN
- ZUVERLÄSSIG AUCH IN NICHT OPTIMALEN SITUATIONEN
- JEDERZEIT GARANTIERTE AUSGABEBEREITSCHAFT
- · IMMER SAUBERES ADBLUE
- FÜR ALLE EINSATZBEDINGUNGEN UND ANWENDUNGEN GEEIGNET
- ERGONOMISCHE BEFESTIGUNG-FÜR IBC-TANKS
- ZAHLREICHE KONFIGURATIONS-MÖGLICHKEITEN
- PIUSI ZÄHLER (SB325_X METER/ K24)

LEISTUNGSPARAMETER



AC/DC
SPANNUNG



20 MIN
BETRIEBSZYKLUS



SUZZARABLUE 3 PRO ist die Spitze des PIUSI- Sortiments für den Transfer von AdBlue® aus einem IBC-Tank. Sie eignet sich für alle Arbeitsbedingungen und alle Nutzfahrzeuge. Die technischen Eigenschaften und die Leistungsmerkmale der Version SUZZARABLUE 3 BASIC werden mit der Präzision des Literzählers K24 für AdBlue® oder der Literzählerpistole SB325_X METER ergänzt.



SUZZARABLUE 3 PRO

VERPACKUN	G							
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPACKUNG					
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON			
F00101510	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1			
F00101390	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1			
F00101500	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1			
F00101440	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1			
F00101449	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1			
F00101560	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1			
F00101430	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1			
F0010100A	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1			
F0010101A	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1			





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR

MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

SUZZARABLUE AC/DC



LIEFERUMFANG

- SUZZARABLUE 3
- · ANSAUG- & VERSORGUNGSSCHLAUCH
- MANUELLES/AUTOM. ZAPFVENTIL (AUF ANFRAGE)
- K24 ZÄHLER (AUF ANFRAGE)
- · SEC-ANSCHLUSS (*)
- · 3D FILTER (AUF ANFRAGE)
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN










ABMESSUNGEN



Maße in Millimetern

KOMPONENTEN

• PUMPEN:

SUZZARABLUE PUMP AC PAG. 70 SUZZARABLUE PUMP DC **PAG. 72**

· ZAPFVENTILE:

SB325_X PAG. 116 SUZZARABLUE A6O PAG. 118 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE PAG. 120

• FILTER:

3D FILTER PAG. 126

· ZÄHLER:

PAG. 94 K24 PAG. 106 SB325_X METER

TECHNISC	TECHNISCHE DATEN											
2005	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-	VOLUMEN- STROM		SPANNUNG	ZÄHLER	ZAPFVENTILE	3D	IBC	SCHLAUCH		
CODE		KEITSART	L/MIN	GPM	LEISTUNG	TYPE	TYPE	FILTER	ANSAUGUNG	SAUG. Ø 3/4	LIEFE- RUNG	
F00101510	SUZZ.BLUE3 PRO PURE 12V SB325M	Ad W	35	9,3	12V	SB325_X METER	SB325_X	JA	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O	
F00101390	SUZZ.BLUE3 PRO 12V A6O	Ad W	35	9,3	12V	K24	A6O	NEIN	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O	
F00101500	SUZZ.BLUE3 PRO PURE 12V A6O	Ad W	35	9,3	12V	K24	A6O	JA	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O	
F00101440	SUZZ.BLUE3 PRO 230/50 A60	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	A6O	NEIN	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O	
F00101490	SUZZ.BLUE3 PRO PURE 230/50 A60	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	A6O	JA	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O	
F00101560	SUZZ.BLUE3 PRO 230/50 M.NOZ	(Ad) W	35	9,3	230V 50HZ	K24	MANUAL	NEIN	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O	
F00101430	SUZZ.BLUE3 PRO 23O/50 SB325	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	K24	SB325_X	NEIN	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O	
F0010100A	SUZZ.BLUE3 PRO PURE 23O/5O SB325	(Ad) W	35	9,3	230V 50HZ	K24	SB325_X	JA	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O	
F0010101A	SUZZ.BLUE3 PRO PURE 23O/5O SB325M	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	SB325_X METER	SB325_X	JA	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O	

^{*} ANDERE IBC-ANSCHLÜSSE VERFÜGBAR: AF2, AXTERNAL SUCTION
** ANDERE ZAPFVENTILE VERFÜGBAR: SB325_X, SUZZARABLUE A 60

SUZZARABLUE 3 PRO

IBC 57













ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

SUZZARABLUE 3 BASIC

MERKMALE

- · ROBUSTES DESIGN
- ZUVERLÄSSIG AUCH IN NICHT OPTIMALEN SITUATIONEN
- JEDERZEIT GARANTIERTE AUSGABEBEREITSCHAFT
- · IMMER SAUBERES ADBLUE
- FÜR ALLE EINSATZBEDINGUNGEN UND ANWENDUNGEN GEEIGNET
- ERGONOMISCHE BEFESTIGUNG-FÜR IBC-TANKS
- ZAHLREICHE KONFIGURATIONS-MÖGLICHKEITEN

PIUSI SUZZARABLUE 3 BASIC ist die weltweit bekannteste tragbare Abgabeeinheit speziell für AdBlue® für IBC-Tanks. SUZZARABLUE 3 BASIC eignet sich für alle Arbeitsbedingungen, ist robust, zuverlässig und langfristig sicher. In der Version AC/DC besteht diese aus der Pumpe SUZZARABLUE, dem 3D-FILTER (in den Versionen PURE) und einer automatischen oder manuellen Zapfpistole.

LEISTUNGSPARAMETER



AC/DC
SPANNUNG



20MIN
BETRIEBSZYKLUS





SUZZARABLUE 3 BASIC

VERPACKUNG										
2005	GEV	лснт	VERPACKUNG							
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./KARTON					
F00101400	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1					
F00101480	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1					
F00101350	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1					
F00101470	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1					
F00101450	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1					
F00101460	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1					
F00101410	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1					
F00101550	14,5	32	480X390X310	19,3X15,4X12,2	1					





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR

MERCHANDISE

INDEX
























KENNLINIEN

SUZZARABLUE AC/DC



LIEFERUMFANG

- SUZZARABLUE 3
- · ANSAUG- & VERSORGUNGSSCHLAUCH
- MANUELLES/AUTOM. ZAPFVENTIL (AUF ANFRAGE)
- · SEC-ANSCHLUSS (*)
- 3D FILTER (AUF ANFRAGE)
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN










ABMESSUNGEN



KOMPONENTEN

• PUMPEN:

SUZZARABLUE PUMP AC PAG. 70 SUZZARABLUE PUMP DC **PAG. 72**

· ZAPFVENTILE:

SB325_X PAG. 116 SUZZARABLUE A6O PAG. 118 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE PAG. 120

• FILTER:

3D FILTER PAG. 126

Maße in Millimetern

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-	VOLUMEN- STROM		SPANNUNG	ZÄHLER	ZAPFVENTILE	3D	IBC	SCHLAUCH	
CODE		KEITSART	L/MIN	GPM	POWER	TYPE	TYPE	FILTER	ANSAUGUNG	SAUG. Ø 3/4	LIEFE- RUNG
F00101400	SUZZ.BLUE3 BASIC 12V M.NOZ	Ad W	35	9,3	12V	NEIN	MANUAL	NEIN	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O
F00101480	SUZZ.BLUE3 BASIC PURE 12V M.NOZ	Ad W	35	9,3	12V	NEIN	MANUAL	JA	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O
F00101350	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 A60	(Ad) W	35	9,3	230V 50HZ	NEIN	A6O	NEIN	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O
F00101470	SUZZ.BLUE3 BASIC PURE 230/50 A60	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NEIN	A60	JA	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O
F00101450	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 M.NOZ	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NEIN	MANUAL	NEIN	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O
F00101460	SUZZ.BLUE3 BASIC PURE 230/50 M.NOZ	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NEIN	MANUAL	JA	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O
F00101410	SUZZ.BLUE3 BASIC 230/50 SB325	Ad W	35	9,3	230V 50HZ	NEIN	SB325_X	NEIN	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø2O
F00101550	SUZZ.BLUE3 BASIC PURE 230/50 SB325	(Ad) (W)	35	9,3	230V 50HZ	NEIN	SB325_X	JA	SEC	1,5 M Ø2O	6 M Ø20

^{*} ANDERE IBC-ANSCHLÜSSE VERFÜGBAR: AF2, AXTERNAL SUCTION
** ANDERE ZAPFVENTILE VERFÜGBAR: SUZZARABLUE A 60

SUZZARABLUE 3 BASIC











ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER

SUZZARABLUE PORTABLE KIT

MERKMALE

- · SOFORT EINSATZBEREIT
- TRANSPORTABEL
- KLEMMEN FÜR DEN BATTERIEANSCHLUSS

Benutzerfreundlichkeit ist das Hauptmerkmal des PIUSI SUZZARABLUE PORTABLE KI., der Basisversion aller Adblue®-Abgabeeinheiten mit SUZZARABLUE PUMP und SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE.

LEISTUNGSPARAMETER

35 L/MIN

VOLUMENSTROM

AC/DC STROMVERSORGUNG SPANNUNG

20 MIN

ARBEITSZYKLUS





SUZZARABLUE PORTABLE KIT

VERPACKUNG											
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPA	CKUNG	N. BOXES / EUROPALLET						
CODE	KG	LBS	ММ	STCK./KARTON	×	4					
FOO2O1AAA	8	17,6	357X327X275	1	24	36					
F00201C7A	10	22	357X327X275	1	24	36					









SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR

MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

SUZZARABLUE AC/DC



LIEFERUMFANG

- SUZZARABLUE WECHSELSTROMPUMPE
- SUZZARABLUE MANUELLES ZAPFVENTIL
- BODENVENTIL
- · ANSAUG- / VERSORGUNGSSCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN







ABMESSUNGEN



KOMPONENTEN

• PUMPE:

SUZZARABLUE PUMP AC S. 70 SUZZARABLUE PUMP DC S. 72

ZAPFVENTIL:

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE S. 120

Maße in Millimetern

TECHNIS	TECHNISCHE DATEN											
CODE	PERSUBEINING	FLÜSSIG- KEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ZAPFVENTIL	SCHLAUCH-		EIN/AUS	
	BESCHREIBUNG		L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	LEISTUNG WATT	AMP. MAX.	TYPE	LÄNGE	Ø	SCHALTER	
FOO2O1AAA	SUZZARABLUE KIT 12V	(Ad) W	35	9,2	12	260	22	MANUAL	6 M	3/4"	JA	
F00201C7A	SUZZARABLUE KIT 230 V	(Ad) W	32	8,5	230/50	400	1,95	MANUAL	6 M	3/4"	JA	











ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER

PIUSIBOX FOR ADBLUE®

MERKMALE

- · MOBIL
- · LEICHT MANÖVRIERBAR
- · SOFORT EINSATZBEREIT
- SEC-ANSCHLUSSADAPTER
- FÜR LEISTUNGSSTARKE ANWENDUNGEN

Die PIUSIBOX für AdBlue® verfügt über alles, was man für eine perfekte AdBlue®-Abgabe braucht. Die Box besitzt Rollen und einen praktischen Griff, mit dem sich die PIUSIBOX leicht bewegen lässt.

LEISTUNGSPARAMETER

35 L/MIN

VOLUMENSTROM

DC STROMVERSORGUNG SPANNUNG

20 MIN

ARBEITSZYKLUS





PIUSIBOX FOR ADBLUE®

VERPACKUNG										
CODE	GEW	ГІСНТ	VERPACKUNG							
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON					
F00204060	16	35,3	650X400X450	25,6X15X17,7	1					









SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX


























KENNLINIEN

SUZZARABLUE DC



LIEFERUMFANG

- · SUZZARABLUE PUMP DC
- AUTOMATICHES ZAPFVENTIL
- · ANSAUG- / VERSORGUNGSSCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN

600



TEMPERATURE 20°C

KOMPONENTEN

• PUMPE:

SUZZARABLUE PUMP DC

S. 72

· ZAPFVENTIL:

SB325_X S. 116

Maße in Millimetern

TECHNIS	TECHNISCHE DATEN													
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-	VOLUME	NSTROM	9	SPANNUNG	i	DREH- ZAHL	7ALI STVKLUS		ZAPF- VENTIL	SCHLAU- CH	SEC	HAND-
	DESCHREIDUNG	KEITSART	L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	RPM	MIN.	KABEL	TYPE	LÄNGE	SEC S	SCHUHE
F00204060	PIUSIBOX FOR ADBLUE	Ad W	35	9,2	24	310	13	2800	20	YES	SB325	6 M	JA	JA





ılı





PUMPEN





ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

SUZZARABLUE BOX

MERKMALE

- · LEICHT INSTALLIERBAR
- SOFORT EINSATZBEREIT
- MIT SCHLOSS

Die PIUSI SUZZARABLUE BOX wurde speziell für die Wand- oder Tankmontage konzipiert und ist mit einem Metallkasten ausgestattet, in dem alle Geräte eingeschlossen werden können.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU
32 L/MIN

VOLUMENSTROM

±1%

GENAUIGKEIT

AC
SPANNUNG
STROMVERSORGUNG

20 MIN

ARBEITSZYKLUS



SUZZARABLUE BOX



VERPACKUNG										
CODE	GEW	/ICHT	VERPACKUNG							
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON					
F0020196B	25	55,1	575X32OX6O7	22,6X23,9	1					









SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX






















KENNLINIEN

SUZZARABLUE AC



LIEFERUMFANG

- SUZZARABLUE WECHSELSTROMPUMPE
- K24 ZÄHLER
- ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN

KOMPONENTEN

• PUMPE:

SUZZARABLUE PUMP AC

S. 70

S. 118


· ZÄHLER:


K24 METER

S. 94

• ZAPFVENTIL:

SUZZARABLUE A6O





Maße in Millimetern

TECHNIS	TECHNISCHE DATEN										
CODE	BESCHREIBUNG	ELÜCCIC VEITCA DT	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ZÄHLER	ZAPFVENTIL	HOSE	
CODE	BESCHKEIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	TYPE	LENGTH	
F0020196B	SUZZARABLUE BOX	(Ad) W	32	8,5	230/50	400	1,95	K24	SUZZARABLUE NOZZLE A6O	6 M	



KITS ZUBEHÖR

FASS



CODE	BESCHREIBUNG	_
F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP	1
F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP	ı
F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP	ı
F20258000	AF2 2" 7OX6 - 1" BSP	ı
	·	



IBC



CODE	BESCHREIBUNG
F12O68O1B	SUZZARABLUE CART KIT
F15452000	SEC + HOSETAIL 90°
F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M 1" BSP
F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1.5MT
F15606010	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BUTT
F156O6O2O	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BSP
F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 56X4
F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0.3MT
F1917400A	KIT FOR SB325_X WITH MISF AND MAG AD
F00611D40	PIUSI 3D FILTER CARTRIDGE









F15452000 F1206801B

F15606000 F15606020 F15606010

F00611D40



F20189000





F15515000 F15515010

F1917400A



	CODE	BESCHREIBUNG
1	F12O68O1B	SUZZARABLUE CART KIT
ł	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°
ı	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M I" BSP
•	F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1.5MT
	F15606010	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BUTT
	F156O6O2O	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BSP
	F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 56X4
	F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0.3MT
	F1917400A	KIT FOR SB325_X WITH MISF AND MAG AD
	F00611D40	PIUSI 3D FILTER CARTRIDGE









F15452000 F1206801B

F00611D40







F20189000

F15515000 F15515010

F1917400A

ST



CODE	BESCHREIBUNG
F1611800D	KIT COMPLETE BOX FOR SUZZARABLUE BOX
F20300000	PLATE SUZZ.BLU BOX - PEDESTAL CUBE
F1270800C	KIT PEDESTAL CUBE BLACK







F1270800C F20300000 F1611800D











IlI







ZÄHLER



SUZZARABLUE PUMP AC

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- MEHRZWECKPUMPE
- SELBSTANSAUGEND
- · EINGEBAUTES BYPASS-VENTIL

Die PIUSI SUZZARABLUE PUMP AC ist die bekannteste Membranpumpe für AdBlue[®]. Sie ist mit einem Elektromotor ohne dynamische Dichtungen ausgestattet. Mit dieser Lösung erhält man eine zuverlässige Industriepumpe mit Selbstansaugung.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

32 L/MIN

VOLUMENSTROM

20 MIN

ARBEITSZYKLUS





SUZZARABLUE PUMP AC

VERPACKUN	G			VERPACKUNG											
CODE	GEW	/ICHT	VERPA	CKUNG	N. BOXES/E	UROPALLET									
CODE	KG	LBS	ММ	STCK./KARTON	X										
F00203090	7	15,4	350X180X280	1	60	84									





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX
























KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- SUZZARABLUE PUMP AC
- SCHLAUCHANSCHLÜSSE
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN

291



MATERIALIEN

- · GEHÄUSE: POLIPROPYLENE
- MEMBRAN: POLIPROPYLENE

Maße in Millimetern

TECHNIS	TECHNISCHE DATEN										
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-	VOLUME	NSTROM		SPAN	NUNG	G		EINGANG/ AUSGANG	EIN/AUS
	BESCHKEIBUNG	KEITSART	L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	RPM	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	BSP	SWITCH
F00203090	SUZZARABLUE AC PUMP 230/50	(Ad) W	32	8,5	230/50	1450	400	1,95	JA	3/4"	JA





IlI









ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

SUZZARABLUE PUMP DC

MERKMALE

- · SOFORT EINSATZBEREIT
- MEHRZWECKPUMPE
- · SELBSTANSAUGEND
- · EINGEBAUTES BYPASS-VENTIL

Die PIUSI SUZZARABLUE PUMP DC ist eine zum AdBlue®-Transfer geeignete Elektro-Membranpumpe in Gleichstromausführung. Diese selbstansaugende Pumpe verfügt über einen integrierten einstellbaren Druckbypass.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

35 L/MIN

VOLUMENSTROM

20 MIN

ARBEITSZYKLUS







VERPACKUNG						
CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		N. BOXES/EUROPALLET	
	KG	LBS	ММ	STCK./KARTON	X	
F00204080	3,6	7,9	350X180X280	1	60	84
F00204090	3,6	7,9	350X180X280	1	60	84





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX
























KENNLINIEN

SUZZARABLUE DC



LIEFERUMFANG


- · SUZZARABLUE PUMP DC
- KLEMMEN
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN









Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- · GEHÄUSE: POLYPROPYLEN
- MEMBRAN: POLYPROPYLEN

TECHNIS	CHE DATEN										
CODE	PECCUPEIDUNG	FLÜSSIG-	SSIG- VOLUMENSTROM			SPAN	NUNG		KABEL	EINGANG/ AUSGANG	EIN/AUS
	BESCHREIBUNG	KEITSART	L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	DREHZAHL	LEISTUNG W	AMP. MAX.	MOD.	BSP	SCHALTER
F00204080	SUZZARABLUE DC PUMP 12V	(A) W	35	9,2	12	2800	260	22	JA	3/4"	JA
F00204090	FOO204090 SUZZARABLUE DC PUMP 24V		35	9,2	24	2800	310	13	JA	3/4"	JA

SUZZARABLUE PUMP DC













ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

SQUALO35

MERKMALE

- · LEISTUNGSSTARK
- REGENERATIVES TURBINENLAUFRAD
- INTEGRIERTER DRUCKREGLER
- BUILT-IN NON RETURN VALVE

Die SQUALO35 ist die erste Tauchpumpe für AdBlue®, die speziell für Versorgungssysteme entwickelt und getestet wurde. Eine Kreiselpumpe, ausgestattet mit einem Turbinenregenerator mit Rückschlagventil und einem eingebautem innovativen Druckregelungssystem, das die Durchflussleistung optimiert. Konstanter Durchfluss und die Genauigkeit bei der Abgabe reduzieren den Energieverbrauch drastisch. Die kompakte Größe und das spezielles Pumpendesign ermöglichen eine einfache Installation und eine nahezu vollständige Entleerung des vorgesehenen Installationstanks.

SUBLOCK weist an der Oberseite die Schutzart IP55 auf und die Teile, von denen eine höhere Robustheit gefordert wird, bestehen aus modernen, technischen Kunststoffen und rostfreiem Stahl.

Ist außerdem mit einem Anti-Siphon-System ausgestattet. SUBLOCK ist die sicherste Art, die Pumpe SQUALO35 und die angeschlossene Ausrüstung am Tank festzumachen. Es handelt sich um ein praktisches Befestigungssystem, das mögliche Transportschäden am Tank und an der installierten Pumpe vermeidet, da es bewegungs- oder schwingungsbedingte Stöße begrenzt. Es ist so konzipiert, dass es mit den wichtigsten auf dem Markt erhältlichen Tanks kompatibel ist.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

35 L/MIN

VOLUMENSTROM









SUBLOCK

SUBLOCK NEW

Anschlusssystem für Schläuche und Kabel, zum Anschließen der Pumpe SQUALO35 an den Tank:

- Förderleitung
- Stromversorgung
- Füllstandsanzeiger
- Durchflussmesser



VERPACKUNG												
CODE	GEW	ICHT	VERPACKUNG									
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON							
F00206020	7	15,4	510X240X150	2OX9,4X5,6	1							
F00206A00	8,5	18,7	400X290X250	15,7X11,4X9,8								





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX


























KENNLINIEN



P = GESAMTDRUCK (BAR)

FLÜSSIGKEITSART WASSER TEMPERATUR 20°C

LIEFERUMFANG

- · SQUALO35
- KIT SQUALO35/SUBLOCK
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN











ABMESSUNGEN







Maße in Millimetern

- GEHÄUSE: EDELSTAHL/TECHNOPOLYMER
- · TURBINENLAUFRAD: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN													
CODICE	PERCURFINING	FLÜSSIG-		- DDIIGI	VOLUME	NSTROM	SPANI	NUNG	DESTAGNICE	STROVE AND REL			
CODICE	BESCHREIBUNG	KEITSART	ARBEITSDRUCK		L/MIN	GPM	AC V/HZ DC V	WATT	RESTMENGE	STROMKABEL			
F00206020	SQUALO35 230/50 TIMER	(Ad W	1,8 BAR 27 PSI		35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M			
F00206A00	206A00 KIT SQUALO35 SUBLOCK 230/50-60HZ TIMER		1,8 BAR	27 PSI	35	7,7	230/50	560	30ММ	5 M			













ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

MP 130

MERKMALE

- EINGANG/AUSGANG AUSTAUSCHBAR
- MEMBRAN MIT LANGER LEBENSDAUER
- EINGEBAUTER DIFFUSOR
- GEEIGNET FÜR DIE INSTALLA-TION IN DER FLÜSSIGKEIT
- LEISTUNGSSTARK
- ROBUSTE KONSTRUKTION

Die PIUSI MP 130 ist eine zum AdBlue®-Transfer geeignete Pneumatik-Membranpumpe. Dank ihrer geringen Größe passt diese Pumpe leicht in jedes Arbeitsumfeld. Sie ist selbstansaugend und kann ohne Beschädigung trockenlaufen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

50 L/MIN

VOLUMENSTROM

LUFTDRUCK

BIS ZU

7 BAR

FÖRDERSTROM
5M
SELBSTANSAUGEND

BIS ZU

Ø 4MM

FESTSTOFFTRANSFER





MP 130

VERPACKUNG													
CODE	GEW	лснт	VERPACKUNG										
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./KARTON								
F00208P00	3,6	7,9	220X310X320	8,7X12X12,6	1								









SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX





FILTERUNG






















KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- MP 130 PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN








ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

- · GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- · SEITENTEILE UND KOLLEKTOR: POLYPROPYLEN
- MEMBRAN: EPDM

TECHNI	TECHNISCHE DATEN															
CODE	BESCHREI- BUNG	FLÜSS- IGKEITS- ART		EIN/ AUS	VOLU- MEN- STROM	MEMBRA- NART		GELN	KUGELSITZE* (O-RING*	GUNGSAN-	LUFTAN- SCHLUSS	MAX. FÖRDERS- TROM SELBSTAN- SAUGUNG	MAX. KOPF**	MAX. LUFTVER- SORGUNG- SDRUCK	MAX Ø FESTSTOF- FTRANSFER
					L/MIN		KEITSSEITE				SCHLUSS		М	М	BAR	ММ
F00208P00	PIUSI MP 130	(A) W	POLYPROPYLENE	1/2" G	50	DOUBLE	PTFE/ HYTREL	PTFE	POLYPROPYLENE	PTFE	G 1/2" F	G 3/8" F	5	70	7	4







KRAFTSTOFFMANAGE-MENT-SYSTEM









ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

MP 140

MERKMALE

- EINGANG/AUSGANG AUSTAUSCHBAR
- · EINGEBAUTER DIFFUSOR
- GEEIGNET FÜR DIE INSTALLATION IN DER FLÜSSIGKEIT
- · LEISTUNGSSTARK
- EINFACH EINZUBAUEN
- ROBUSTE KONSTRUKTION

Die PIUSI MP 140 ist eine zum AdBlue®-Transfer geeignete Pneumatik-Membranpumpe langer Lebensdauer. Die geringe Größe dieser Pumpe ermöglicht auch unter widrigen Bedingungen ein breites Spektrum an Installationsmöglichkeiten.



LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

100 L/MIN

VOLUMENSTROM

7 BAR

LUFTDRUCK



мах **Ø 4ММ**

FESTSTOFFTRANSFER



VERPACKUN	G									
2005	GEW	/ІСНТ	VERPACKUNG							
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./KARTON					
F00208P20	5	11	240X380X350	9,4X15X13,8	1					









SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX





FILTERUNG




















WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- MP 140 PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN








ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- · GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- · SEITENTEILE UND KOLLEKTOR: POLYPROPYLEN
- MEMBRAN: EPDM

TECHNI	TECHNISCHE DATEN															
CODE	BESCHREI- BUNG	FLÜSS- IGKEITS- ART	PUMPEN- GEHÄUSE	EIN/ AUS	VOLU- MEN- STROM	MEMBRAN- ART	MEMBRAN LUFTSEITE / FLÜSSIG-	GELN	KUGELSITZE*	O-RING*	EINGANG / VERSOR- GUNGSAN-	LUFTAN- SCHLUSS	MAX. FÖRDERS- TROM SELBSTAN- SAUGUNG	MAX. KOPF**	MAX. LUFTVER- SORGUNG- SDRUCK	MAX Ø FESTSTOF- FTRANSFER
					L/MIN		KEITSSEITE				SCHLUSS		М	М	BAR	ММ
F00208P20	PIUSI MP 140	(A) W	POLYPROPYLENE	1" G	100	DOPPEL	PTFE/ HYTREL	PTFE	POLYPROPYLENE	PTFE	G 1" F	G 3/8" F	6	70	7	4

MP 140













ZAPFVENTILZÄHLER

ZÄHLER

MP 180

MERKMALE

- EINGANG/AUSGANG AUSTAUSCHBAR
- MEMBRAN MIT LANGER LEBENSDAUER
- EINGEBAUTER DIFFUSOR
- GEEIGNET FÜR DIE INSTALLA-TION IN DER FLÜSSIGKEIT
- MEHRZWECKPUMPE
- ROBUSTE KONSTRUKTION

Die PIUSI MP 180 ist eine Pneumatik-Membranpumpe mit langer Lebensdauer für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Dank ihrer Eigenschaften eignet sich diese Mehrzeckpumpe für ein breites Spektrum an Einsatzfällen, auch unter potenziell explosiven Bedingungen.

LEISTUNGSPARAMETER



SELBSTANSAUGEND

MAX

Ø 4MM

FESTSTOFFTRANSFER

MAX

5M FÖRDERSTROM







VERPACKUN	G									
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPACKUNG							
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./KARTON					
F00208P30	7,5	16,5	270X390X400	10,6X15,4X15,7	1					





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- MP 180 PUMP
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN








ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

- · GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- · SEITENTEILE UND KOLLEKTOR: POLYPROPYLEN
- MEMBRAN: EPDM

TECH	TECHNISCHE DATEN															
CODE	BESCHREI- BUNG	FLÜSS- IGKEITS- ART	PUMPEN- GEHÄUSE	EIN/ AUS	VOLU- MEN- STROM	MEMBRAN- ART	MEMBRAN LUFTSEITE / FLÜSSIG-	EITE / KU- SIG- GELN KUGELSITZE	KUGELSITZE*	KUGELSITZE* O-RING*		LUFTAN- SCHLUSS	MAX. FÖRDERS- TROM SELBSTAN- SAUGUNG	MAX KOPF**	MAX. LUFTVER- SORGUNG- SDRUCK	MAX Ø FESTSTOF- FTRANSFER
					L/MIN		KEITSSEITE				SCHLUSS		М	М	BAR	ММ
F00208P	O PIUSI MP 180	Ad W	POLYPROPYLENE	1" G	150	DOPPEL	PTFE/ HYTREL	PTFE	POLYPROPYLENE	PTFE	G 1" F	G 3/8" F	5	70	7	4

















ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

MP 190

MERKMALE

- · EINGANG/AUSGANG **AUSTAUSCHBAR**
- MEMBRAN MIT LANGER LEBENSDAUER
- EINGEBAUTER DIFFUSOR
- GEEIGNET FÜR DIE INSTALLA-TION IN DER FLÜSSIGKEIT
- LEISTUNGSSTARK
- MEHRZWECKPUMPE
- ROBUSTE KONSTRUKTION

Die PIUSI MP 190 ist eine pneumatische Mehrzweck-Membranpumpe für AdBlue®. Durch das robuste Hauptgehäuse aus Technopolymer eignet sich diese Pumpe für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.



LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU									
220 L/MIN									
VOLUMENSTROM									

MAX 7 BAR

LUFTDRUCK

MAX Ø 4MM FESTSTOFFTRANSFER

MAX **6M FÖRDERSTROM** SELBSTANSAUGEND



MP 190

VERPACKUNG													
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPACKUNG										
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./KARTON								
F00208P40	12	26,5	290X470X460	11,4X18,5X18,1	1								





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX
























KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- MP 190 PUMP
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN








ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

- · GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- · SEITENTEILE UND KOLLEKTOR: POLYPROPYLEN
- MEMBRAN: EPDM

TECHN	TECHNISCHE DATEN															
CODE	BESCHREI- BUNG	FLÜSS- IGKEITS- ART	PUMPEN- GEHÄUSE	EIN/ AUS	VOLU- MEN- STROM	MEMBRAN- ART	MEMBRAN LUFTSEITE / FLÜSSIG-	TSEITE / KU- ÜSSIG- GELN	KUGELSITZE* C	O-RING*	GUNGSAN-	LUFTAN- SCHLUSS	MAX. FÖRDERS- TROM SELBSTAN- SAUGUNG	MAX KOPF**	MAX. LUFTVER- SORGUNG- SDRUCK	MAX Ø FESTSTOF- FTRANSFER
					L/MIN		KEITSSEITE				SCHLUSS		М	М	BAR	ММ
F00208P40	PIUSI MP 190	(Ad W	POLYPROPYLENE	1" 1/4" G	220	DOPPEL	PTFE/ HYTREL	PTFE	POLYPROPYLENE	PTFE	G 1/4" F	G 1/2" F	6	70	7	4















ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

PIUSI HAND PUMP

MERKMALE

- · ROBUSTER ANSCHLUSS
- · LEISTUNGSSTARKER HEBEL
- HOHER WIRKUNGSGRAD
- EINSTELLBARES SAUGROHR
- · AUSGEWÄHLTE MATERIALIEN
- EINGEBAUTES RÜCKSCHLAGVENTIL

Die PIUSI HAND PUMP ist eine zum AdBlue®-Transfer geeignete Drehschieberpumpe. Diese komplett in Italien konstruierte, hergestellte und zertifizierte robuste Pumpe garantiert professionelle Leistung und eignet sich für alle Fassanwendungen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

38 L

PER 100 REV

VOLUMENSTROM





PIUSI HAND PUMP

VERPACKUN	VERPACKUNG									
2005	GEWICHT		VERPA	CKUNG	N. BOXES/EUROPALLET					
CODE	KG	LBS	ММ	STCK./KARTON	X					
OHNE SCHLAUG	CH									
F00332A0A	2,1	4,6	350X170X140	1	50	100				
F00332A1A	2,1	4,6	350X170X140	1	50	100				
F00332A4A	2,1	4,6	350X170X140	1	50	100				
F00332A6A	2,1	4,6	350X170X140	1	50	100				
MIT SCHLAUCH										
F00332A2A	3,2	7	300X300X180	1	50	100				
F00332A8A	3,2	7	300X300X180	1	50	100				
F00332A5A	3,2	7	300X300X180	1	50	100				
F00332A7A	3,2	7	300X300X180	1	50	100				
F00332A9A	3,2	7	300X300X180	1	50	100				





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX













TEMPERATUR 20°C












WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- PIUSI HANDPUMPE
- FASSVERBINDER
- SAUGROHR
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN








ABMESSUNGEN





MATERIALIEN

- · GEHÄUSE: EDELSTAHL, TECHNOPOLYMER
- ROTOR: TECHNOPOLYMER
- · FLÜGELZELLEN: TECHNOPOLYMER

Maße in Millimetern

			Majoe	i Millinetern				
TECHNI	SCHE DATEN							
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG- KEITSART			RSTROM DREHUNGEN	FASSVERBINDER	ANSAUGROHR	VERSORGUNGS- SCHLAUCHLÄNGE
CODE	DESCRIEBONG		ENTHALTEN	L	USG	PASSVERBINDER		М
OHNE SCH	ILAUCH							
F00332A0A	PIUSI HAND PUMP 56X4	Ad A W	NEIN	38	10	56X4	JA	-
F00332A1A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BUT.	(Ad) (A) (W)	NEIN	38	10	2" BUTTRESS	JA	-
F00332A4A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP	(Ad) (A) (W)	NEIN	38	10	2" BSP	JA	-
F00332A6A	PIUSI HAND PUMP UREA 70X6	(A) (A) (W)	NEIN	38	10	70X6	JA	-
MIT SCHL	AUCH							
F00332A2A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 W/HOSE	Ad A W	NEIN	38	10	56X4	JA	2,5
F00332A8A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BUT. W/H F	Ad A W	JA	38	10	2" BUTTRESS	JA	2,5
F00332A5A	PIUSI HAND PUMP UREA 2" BSP W/HOSE	Ad A W	NEIN	38	10	2" BSP	JA	2,5
F00332A7A	PIUSI HAND PUMP UREA 70X6 W/HOSE	(Ad) (A) (W)	NEIN	38	10	70X6	JA	2,5
F00332A9A	PIUSI HAND PUMP UREA 56X4 7OX6 2"BSP W/H	Ad A W	NEIN	38	10	2" BSP	JA	2,5













ZÄHLER



PIUSI HAND PUMP IBC

MERKMALE

- IBC ERGONOMISCHE HALTERUNG
- · LEISTUNGSSTARKER HEBEL
- · HOHER WIRKUNGSGRAD
- · AUSGEWÄHLTE MATERIALIEN

Die PIUSI HAND PUMP IBC ist eine zum AdBlue®-Transfer geeignete Drehschieberpumpe. Sie besitzt alle Hauptmerkmale der PIUSI HAND PUMP, und ihre ergonomische Halterung garantiert ein perfektes IBC-Handling.



PIUSI HAND PUMP IBC

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

38 L

UNTER 100 REV

VOLUMENSTROM



VERPACKUNG									
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPACKUNG						
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON				
OHNE FILTER	,								
FOO332BOA	2,1	4,6	350X170X5,5	13,8X6,7X5,5	1				
MIT FILTER	MIT FILTER								
FOO332B1A	3,2	7	300X300X180	18,8X11,8X7,1	1				





FILTERUNG









MERCHANDISE

ZUBEHÖR **SCHLAUCHAUFROLLER**

INDEX
























KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- · PIUSI HAND PUMP IBC
- IBC ERGONOMISCHE HALTERUNG
- · LEISTUNGSSTARKER HEBEL
- · HOHER WIRKUNGSGRAD
- AUSGEWÄHLTE MATERIALIEN

EINZELHEITEN








ABMESSUNGEN

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: EDELSTAHL, TECHNOPOLYMER
- ROTOR: TECHNOPOLYMER
- · FLÜGELZELLEN: TECHNOPOLYMER



Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN									
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	FÖRDERSTROM PRO 100 UMDREHUNGEN		IBC-HALTERUNG	ANSAUG- SCHLAUCH	VERSORGUN- GSSCHLAU- CHLANGE	3D FILTER	
	BESSINEIBONS	LOSSIGNEITOART	L	USG	MOD.	М	М	30 FILTER	
OHNE FILTER									
FOO332BOA	PIUSI HAND PUMP FOR IBC W/O FILTER	(A) (A) (W)	38	10	JA	1	2,5	NEIN	
MIT FILTER									
FOO332B1A	PIUSI HAND PUMP UREA SIDE W/FILTER	(A) (A) (W)	38	10	JA	1	2,5	JA	

IBC NICHT INBEGRIFFEN



AUTOBETANKUNG











ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

SUZZARABLUE HAND PUMP

MERKMALE

- EINSATZBEREIT / ANWENDERFREUNDLICH
- · GEEIGNET FÜR ALLE BETRIEBSZUSTÄNDE

Die SUZZARABLUE HAND PUMP ist die Basisversion der Handpumpe (Drehkolbenausführung) von PIUSI. Sie wird ISO 22241-konform aus Kunststoff gefertigt.

LEISTUNGSPARAMETER

3M

SCHLAUCHLÄNGE



SUZZARABLUE HAND PUMP



VERPACKUNG									
	GEWICHT		VERPA	CKUNG	N. BOXES/EUROPALLET				
CODE	КG	LBS	MM STCK./KARTON		X				
PISTON HAND P	UMPS	,							
F0033209A	1,5	3,3	160X340X140	1	72	102			
F0033210A	3,4	7,5	510X240X150	1	48	66			







FILTERUNG

FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX
























KENNLINIEN



Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- SUZZARABLUE HAND PUMP
- · VERSORGUNGSSCHLAUCH (AUF ANFRAGE)
- SAUGROHR
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN





- · GEHÄUSE: KUNSTSTOFF
- ROTOR: KUNSTSTOFF
- FLÜGELZELLEN: KUNSTSTOFF

TECHNISCHE DATEN										
CODE E	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-	AUSLAUFROHR	SCHLAUCH		TAUCHROHR	KOMPLETTSATZ	MAUSER- UND		
	BESCHREIBUNG	SART	BSP	LÄNGE	Ø	IAUCHROHR	KOMPLETISATZ	GREIF-ADAPTER FÜR-FASS		
PISTON HAND PUMP										
F0033209A	PISTON HAND PUMP (WITH DIP PIPE)	Ad W A	3/4"	-	-	JA	-	-		
F0033210A	PISTON HAND PUMP (WITH COMPLETE KIT)	(Ad) (M) (A	3/4"	3 M	3/4"	JA	ΔL	JA		



PUMPEN ZUBEHÖR

DC PUMPE

SUZZARABLUE PUMP DC	CODE	BESCHREIBUNG	
16.	R16175010	KIT HANDLE	
			1667
			R16175010

HANDPUMPEN

PIUSI HAND PUMP	CODE	BESCHREIBUNG				
	F00611D30	3D FILTER + HOUSING				
	R1512800A	ADAPTER M/F 2" - S7OX6 ADBLUE			. 6	
	F19158000	DRUM CONNECTOR 56X4				
	F19159000	DRUM CONNECTOR 2" BUTTRESS			/ F19159000	DIFIGRACIA
	F19157000	DRUM CONNECTOR 2" BSP	FOOGIIDSO	F19157010	F19157000	R1512800A
	F19157010	DRUM CONNECTOR 70X6				
			_			
PIUSI HAND PUMP IBC	CODE	BESCHREIBUNG				
-	F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP		5 5	1	7
	F20190000	AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP	1	<u> </u>		111
	F20257000	AF2 2" BSP - 1" BSP		T.		C
	F20258000	AF2 2" 70X6 - 1" BSP	F20189000		F1F (0 (0 0 0	F1F 4F2000
	F15452000	SEC + HOSETAIL 90°		/ F20258000	F15606000	F15452000

F15515000	EXT SUCTION HOSE IBC TANK W/FOOT VALVE			
F15606000	KIT RIGID SUCTION HOSE SUZZARA BLUE DRUM			
F00611D30	3D FILTER + HOUSING		()	
F15236000	ADATTATORE M\F 2IN - 56X4 ADBLUE			
		F00611D30	F15515000	F15236000

SUZZARABLUE HAND PUMP	CODE	BESCHREIBUNG	
	R1512800A	ADAPTER M/F 2" - S7OX6 ADBLUE	
	F15236000	ADATTATORE M\F 2IN - 56X4 ADBLUE	
			R1512800 F1523600







ZÄHLER













K24

MERKMALE

- VOLUMENSTROM ANZEIGE
- · STANDARD AAA BATTERIES
- · DREHBARES DISPLAY
- GERINGER BATTERIEVERBRAUCH
- · GUMMISCHUTZ

Der K24 ist der exklusive Turbinenzähler von PIUSI. Aufgrund seiner kompakten Bauweise, Genauigkeit und Anwenderfreundlichkeit eignet sich dieser Durchflussmesser hervorragend für die Messung von AdBlue®-Volumenströmen.

LEISTUNGSPARAMETER







K24



K24 PULSE METER

VERPACKUNG								
CODE	GEW	ЛІСНТ	VERPACKUNG					
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON			
F0040710A	0,4	0,9	BLISTER	BLISTER	1			
F0040721B	0,4	0,9	115X16OX135	4,5X3X5,3	1			









SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN



LIEFERUMFANG


- K24 ZÄHLER
- DOPPELMUFFE EDELSTAHL
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

- · GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- TURBINE: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN									
CODE	PERCUPEINING	FLÜSSIGKEIT- SART	VOLUMENSTROM		DRUCK		DISDI AV	IMPULSAUSGANG (P/L)	
CODE	BESCHREIBUNG		L/MIN	GPM	BAR	PSI	DISPLAY	IMPULSAU- SFÜHRUNG	AUSFÜHRUNG MIT DISPLAY
F0040710A	K24 METER (1 SOCKET)	(Ad) W	5 · 120	1,3-26,4	10	145	JA	-	-
F0040721B	K24 PULSE-METER (1 SOCKET) (87,73 PULSE/L)	(Ad W	5 · 120	1,3-26,4	10	145	NEIN	88	-



AUTOBETANKUNG











TURBINOX

MERKMALE

- · LANGLEBIG
- · INDUSTRIELLE ANWENDUNG
- · EDELSTAHL GEHÄUSE
- VIELSEITIG

Der PIUSI TURBINOX ist ein zum AdBlue®-Transfer geeigneter Impulszähler. Sein Edelstahlgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer und macht diesen Zähler ideal für Anlageninstallationen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU
40 L/MIN
VOLUMENSTROM

±**1%**

BIS ZU
20 BAR
DRUCK

O,4%







TURBINOX - TURBINOX 90°



VERPACKUN	G						
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPACKUNG				
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON		
F00420000A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1		
F00420001A	0,5	1,1	80X80X75	3,1X3,1X3	1		
F00410000	1,2	2,6	225X125X15O	8,9X4,9X5,9	1		









SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN



LIEFERUMFANG


- TURBINOX ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



ABMESSUNGEN

80 50 93



MATERIALIEN

- · GEHÄUSE: EDELSTAHL
- TURBINE: TECHNOPOLYMER

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN									
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-	VOLUMENSTROM		DRUCK			IMPULSAUSGANG (P/L)	
		SART	L/MIN	GPM	BAR	PSI	DISPLAY	IMPULSAU- SFÜHRUNG	AUSFÜHRUNG MIT DISPLAY
F0042000A	TURBINOX INLINE PULSE METER	(A) W	10 · 40	2,6-10,6	20	290	NEIN	90	-
F0042001A	TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER	(A) W	10 · 40	2,6-10,6	20	290	NEIN	90	-
F00410000	TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER W/DISPLAY UREA	(A) W	10 · 40	2,6-10,6	20	290	JA	90	1.100















MK325 METER

MERKMALE


- MID-EVALUIERUNGSZERTIFIKAT
- INSTALLATION MIT NIEDRIGEN **INVESTITIONSKOSTEN**
- NIEDRIGE WARTUNGSKOSTEN
- BIDIREKTIONALE MESSUNG
- ATEX IN BEARBEITUNG
- EX-D-SCHUTZ

Der PIUSI MK325 ist ein speziell für AdBlue® MID-Messungen entwickelter neuer und innovativer Durchflussmesser. Er lässt sich sowohl in stationären als auch mobilen Abgabesystemen installieren.






MK325







STROMLAUFPLAN

VERPACKUNG								
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPACKUNG					
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON			
F00476X00	22	4,85	190X140X160	7,48X5,51X6,3	1			





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN





LIEFERUMFANG

- MK325 ZÄHLER
- ANWEISUNGEN MIT KALIBRIERFAKTOR
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN










ABMESSUNGEN



- · GEHÄUSE: EDELSTAHL
- · KABELKASTEN: ALUMINIUM
- · ZAHNRAD: PEEK
- · DICHTUNGEN: NPR

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN									
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT- SART	VOLUMENSTROM		DRUCK			IMPULSAUSGANG (P/L)	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	DISPLAY	IMPULSAU- SFÜHRUNG	AUSFÜHRUNG MIT DISPLAY
F00476X00	MK325 METER	(W)	5 · 35	1,3 · 8-9,3	20	290	NEIN	APPROX. 160	NEIN



AUTOBETANKUNG











REMOTE DISPLAY

MERKMALE

- · GROSSES DISPLAY
- NICHT RÜCKSTELLBARE GESAMTMENGE
- · STANDARD BATTERIE

REMOTE DISPLAY zur Fernkontrolle (über max. 15 m Kabel) von Impulszählern. Das großen Display zeigt die abgegebene Menge und die nicht rückstellbare Gesamtmenge an. Ausgestattet mit der Anwendersoftware zur Kalibrierung des Literzählers. Erhältlich sowohl als Sichtgerät als auch als Impulsgeber. Unentbehrlich für Empfänger, die nur eine geringe Anzahl von Impulsen erkennt. Die einfache Koppelung mit Verwaltungssystemen der Impulsgeber-Modelle erweitern den Anwendungsbereich von Impulszählern in Kombination mit Ferndisplays.

LEISTUNGSPARAMETER

FÜR ALLE

IMPULSZÄHLER

KOMPATIBEL

BIS ZU

100
IMPULSE/LITER
VOLUMENSTROM





REMOTE DISPLAY

VERPACKUNG									
	GEW	/ICHT	VERPACKUNG						
CODE	KG	LBS	MM ZOLL		STCK./ KARTON				
FOO49502A	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1				
FOO49503B	1,2	2,6	225X125X15O	8,9X4,9X5,9	1				









SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR

MERCHANDISE





























FUNKTIONSSCHEMA



LIEFERUMFANG

- REMOTE DISPLAY
- KLAMMER
- BEDIENUNGSANLEITUNG






EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN



Maße in Millimetern

TECHNISC	TECHNISCHE DATEN										
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	FLANSCH	EINGANG AUSGANG							
F0049502A	DISPLAY PULSE IN	(A) W	FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY	PULSE IN							
F0049503B	DISPLAY PULSE OUT ADBLUE®	(A) (W)	TURBINOX / K24 PULSER	PULSE OUT							



ZÄHLER ZUBEHÖR

ELEKTRONISCHE ZÄHLER



TURBINOX	CODE	BESCHREIBUNG		_		
	F0049503B	REMOTE DISPLAY PULS OUT 100 UREA				Aur
-	F0049504A	REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA				
- 2	F15484000	HOSETAIL D.19 90° W/RING NUT FOR K24				
	F15776000	SWIVEL M-F 1IN GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE	F0049503B	F15484000	F15776000	F16073000
	F16073000	STAINLESS STEEL SOCKET 1"(20 PCS)BSP/BSP	F0049504A	F13404UUU	F13//6UUU	F100/3000

	F16073000	STAINLESS STEEL SOCKET 1"(20 PCS)BSP/BSP	F0049504A	F15464000	F15//6000	F18073000
MK325	CODE	BESCHREIBUNG				
	F19914000	KIT WALL MK324	D =			
			F19914000			







ZAPFVENTIL-ZXHLER











PUMPEN



ZÄHLER



SB325_X METER/SB325_X METER CAR

MERKMALE

- · LEISTUNGSSTARK
- VIELSEITIG
- EINGEBAUTER TURBINENZÄHLER
- · BREAK-AWAY SYSTEM
- MULTIFUNKTIONSDISPLAY
- SPEZIELLER AUSLAUF FÜR PKW/ LEICHTE NUTZFAHRZEUGE
- · EINFACH UND PRAKTISCH

PIUSI SB325_X METER und SB325_X METER CAR sind die Konverterpistolen von PIUSI für AdBlue®. Sie wurden gemäß den internationalen Normen ISO/FDIS 22241-4:2009 entwickelt und bestehen aus einem fortschrittlichen Technopolymer-Gehäuse, einem Ausschlusssystem, einer Edelstahldüse und dem Literzähler K24 mit einer Genauigkeit von 1%.

SB325_X METER CAR hat eine andere Form als SB325_X METER mit einer 2,4 cm kürzeren Auslauf, um eine bessere Benutzerfreundlichkeit und Leistung im PKW/Nutzfahrzeugbereich zu ermöglichen. SB325_X METER CAR ist mit allen PIUSI AdBlue-Pumpen kompatibel. Die Verwendung mit anderen Pumpen als den PIUSI-Pumpen sollte nur nach vorheriger Überprüfung der Systemdurchflussmenge erfolgen.

LEISTUNGSPARAMETER

±**1%**GENAUIGKEIT

SB325_X METER

BIS ZU

45 L/MIN

VOLUMENSTROM

3,5 BAR

MAX

DRUCK

SB325_X METER CAR

5-27 L/MIN

VOLUMENSTROM

3 BAR MAX DRUCK





VERPACKUNG										
CODE	GEW	/ICHT	VERPACKUNG							
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./KARTON					
F0061701A	1,0	2,2	447X178X63	17,6X7X2,5	1					
F00617220	1,2	2,6	450X180X90X	17,7X7X3,5	1					





FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR

MERCHANDISE

INDEX
























KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- SB325_X METER ZAPFVENTIL B325_X METER CAR
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN

394 SB325_X METER 370 SB325_X METER CAR

Maße in Millimetern

- · AUSLAUFROHR: EDELSTAHL
- GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- TURBINE: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN										
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-	VOLUMENSTROM		MAGNETA-	ZÄHLER	DRUCK	EINGANG	DREHGE-	AUSLAU- FROHR
		KEITSART	L/MIN	GPM	DAPTER	ZAHLEK	BAR	EINGANG	LENK	EXT. Ø
F0061701A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER	(Ad W	45	12	NEIN	JA	3,5	3/4"	JA	19 MM
F00617220	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER CAR	(Ad) (W)	27	7	NEIN	JA	3	3/4"	JA	19 MM



AUTOBETANKUNG









ZÄHLER



KRAFTSTOFFMANAGE-MENT-SYSTEM

PUMPEN

K24 A60 AUTOMATIC NOZZLE

MERKMALE

- EINSATFERTIG
- · ROBUSTES DESIGN
- · EDELSTAHL-GEHÄUSE
- SCHWENKBARES DISPLAY

Das automatische Zapfventil SUZZARABLUE A6O AUTOMATIC NOZZLE mit integriertem K24-Zähler ist die Basisversion für die Abgabe von AdBlue® mit einem automatischen Zapfventil und einem Durchflussmesser. Hergestellt aus ISO22241-konformen Materialien, sperrt dieses Gerät automatisch den Durchfluss ab, wenn der Tank voll ist, und gewährleistet gleichzeitig höchste Präzision mit dem K24-Zähler.

LEISTUNGSPARAMETER









K24 A60 AUTOMATIC NOZZLE

VERPACKU	ING						
CODE	GEW	ІСНТ		BOXES/EUROPALLET			
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./KARTON	×	
F00870000	2,74	6,04	460X200X80	18,11X7,87X3,15	1	-	-



ZAPFVENTILE



FILTERUNG





SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX
























KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- K24 A60 AUTOMATIK-ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN








ABMESSUNGEN

K24



Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: EDELSTAHL
- · AUSLAUFROHR: EDELSTAHL

TECHNIS	TECHNISCHE DATEN									
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT- SART	VOLUMENSTROM		DRUCK	EINGANG	SWIVEL	AUSLAUFROHR		
			L/MIN	GPM	BAR	BSP	-	ММ		
F00870000	K24 METER U\W WITH NOZZLE A60 SS§	(Ad) W	40	10,6	3,5	3/4"	NEIN	19		









PUMPEN





K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- · ERGONOMISCHER GRIFF
- · GERINGES GEWICHT

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE ist eine manuelle Zapfpistole, die für die Abgabe von AdBlue® und Windscreen geeignet ist. Diese wird mit der Kunststoffausführung des K24-Literzählers geliefert.

LEISTUNGSPARAMETER



±1%

GENAUIGKEIT

3,4 BAR
MAX
BETRIEBSDRUCK

WENIGER ALS

1 KG

ZAPFVENTIL WEIGHT





K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

VERPACKUNG									
CODE	GEW	/ICHT	VERPACKUNG						
	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./KARTON				
F00870020	1	2,2	300X390X390X260	11,8X15,4X10,2	1				



ZAPFVENTILE







SCHLAUCHAUFROLLER





ZUBEHÖR MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE



LIEFERUMFANG


- K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN



MATERIALIEN

- GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- · AUSLAUFROHR: EDELSTAHL

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN								
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENTSROM		DRUCK	EINGANG	DREHGELENK	AUSLAUFROHR
	DESCHREIBUNG	FLUSSIGKETTSART	L/MIN	GPM	BAR	BSP	DREHGELENK	EXT. Ø
F00870020	K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE	(A) W	5 - 80	1,3 - 21	3,4	3/4"	NEIN	3/4"



ZAPFVENTILZÄHLER ACCESSORIES

AUTOMATIC METERED 7A DEVENTII S

SB325_X METER	CODE	BESCHREIBUNG			
	F1917400A	KIT FOR SB325_X WITH MISFILLING AND MAGNETIC ADAPTOR		-	1
	F18400000	PIUSI MAGNETIC ADAPTOR			
	F15165000	ELAFIX 40 MAGNETIC ADAPTOR	-		
1			F1917400A	F15165000	F18400000







ZAPFYENTILE





MENT-SYSTEM





PUMPEN





ZAPFVENTILZÄHLER

ZÄHLER

SB325_X/ SB325_X CAR

MERKMALE

- · LEISTUNGSSTARK
- VIELSEITIG
- · BREAK-AWAY SYSTEM
- ERGONOMISCHE KONSTRUKTION
- SPEZIELLER AUSLAUF FÜR PKW/ LEICHTE NUTZFAHRZEUGE
- EINFACH UND PRAKTISCH

PIUSI SB325_X und SB325_X CAR sind die patentierte Automatik-Zapfventile von PIUSI für AdBlue®, die mit einem Abreißsystem und einem Auslauf aus Edelstahl ausgestattet sind.

Sie wurden gemäß den internationalen Normen ISO/FDIS 22241-4:2009 entwickelt und verfügen auch über einen zuverlässigen, ergonomischen und flexiblen Schutz, der das Zapfventile gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung schützt.

SB325_X METER CAR hat eine andere Form als SB325_X METER mit einer 2,4 cm kürzeren Auslauf, um eine bessere Benutzerfreundlichkeit und Leistung im PKW/Nutzfahrzeugbereich zu ermöglichen. SB325_X CAR ist mit allen PIUSI AdBlue-Pumpen kompatibel. Die Verwendung mit anderen Pumpen als den PIUSI-Pumpen sollte nur nach vorheriger Überprüfung des Systemdurchsatzes erfolgen.

LEISTUNGSPARAMETER

SB325_X

45 L/MIN

VOLUMENSTROM

3,5 BAR
MAX
BETRIEBSDRUCK

SB325 X CAR

BUS ZU

27 L/MIN

VOLUMENSTROM

3 BAR
MAX
BETRIEBSDRUCK





VERPACKUN	VERPACKUNG										
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPACKUNG								
	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./KARTON						
F0061700A	0,7	1,5	447X178X85	17,6X7X2,5	1						
F00617210	1,1	2,4	450X180X70	17,7X7X2,7	1						









SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN



LIEFERUMFANG

- SB325_X/SB325_X CAR
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN






ABMESSUNGEN

396 SB325_X





Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- · GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- AUSLAUFROHR: EDELSTAHL

TECHNIS	TECHNISCHE DATEN									
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-	VOLUMENSTROM		MAGNETIC	ZÄHLER	DRUCK	EINGANG	DREHGE-	AUSLAU- FROHR
		KEITSART	L/MIN	GPM	ADAPTOR	ZAHLER	BAR	EINGANG	LENK	EXT. Ø
F0061700A	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X	(Ad) W	45	12	NEIN	NEIN	3,5	3/4"	JA	19 MM
F00617210	AUTOMATIC NOZZLE SB325_X CAR	(Ad) W	27	7	NEIN	NEIN	3	3/4"	JA	19 MM









PUMPEN





ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

SUZZARABLUE A60

MERKMALE

- · SOFORT EINSATZBEREIT
- ROBUSTE KONSTRUKTION
- EDELSTAHLGEHÄUSE

Das PIUSI SUZZARABLUE A6O ist ein Automatik-Zapfventil zur Abgabe von AdBlue® mit Abschaltung, wenn der Tank voll ist. Es wird mit einem Schlauchendstück geliefert.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU
40 L/MIN

VOLUMENSTROM

3,4 BAR
MAX
BETRIEBSDRUCK







VERPACKUN	VERPACKUNG									
CODE	GEW	/ІСНТ	VERPACKUNG							
CODE	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON					
F0061903B	2,6	5,7	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1					









SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN



LIEFERUMFANG


- SUZZARABLUE A6O
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN



Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- · AUSLAUFROHR: EDELSTAHL

TECHNISCHE DATEN								
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK	EINGANG	DDELICE! ENIV	AUSLAUFROHR
	DESCHREIBUNG	FLUSSIGKETTSART	L/MIN	GPM	BAR	BSP	DREHGELENK	EXT. Ø
F0061903B	SUZZARABLUE A6O	(A) (W)	40	21,1	3,4	3/4"	JA	3/4"









PUMPEN





ZÄHLER

ZAPFVENTILZÄHLER

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- · ERGONOMISCHER GRIFF
- · GERINGES GEWICHT

Das PIUSI SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE ist die Basisversion der SUZZA-RABLUE-Zapfventile für die AdBlue®-Abgabe. Unter den Handgeräten zeichnet es sich durch einen hohen Wirkungsgrad aufgrund des geringen Strömungswiderstandes und sehr kostengünstigen Betrieb aus.

LEISTUNGSPARAMETER









SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

VERPACKUNG									
CODE	GEW	/ICHT	VERPACKUNG						
	KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./KARTON				
F14761000	0,2	0,4	800X480X300	31,5X18,9X11,8	1				









SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX


























KENNLINIEN

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE



LIEFERUMFANG


- SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
- · INSTRUCTION MANUAL

EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN



MATERIALIEN

- · GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- · AUSLAUFROHR: EDELSTAHL

TECHNIS	TECHNISCHE DATEN									
CODE BESCHREIBUNG	PESCUPERING	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK EINGANG		DREHGELENK	AUSFLAUFROHR		
	DESCHREIBUNG		L/MIN	GPM	BAR	BSP	DREHGELENK	EXT. Ø		
F14761000	MANUAL NOZZLE	(Ad) W	80	10,6	3,4	3/4"	NEIN	3/4"		


Maße in Millimetern



ZAPFVENTILE ZUBEHÖR

AUTOMATISCHE ZAPFVENTILE

SB325_X	CODE	BESCHREIBUNG				
	F1917400A	KIT FOR SB325_X WITH MISF AND MAG AD		100	1	1
	R1917200A	KIT SPOUT SB325_X WITH MISFILLING				
	R1917300A	KIT SPOUT SB325_X WITHOUT MISFILLING	-			
and the same of th	F18400000	PIUSI MAGNETIC ADAPTOR	F1917400A	R1917200A	F1F1/F000	F18400000
/	F15165000	ELAFIX 40 MAGNETIC ADAPTOR	F191/400A	R1917300A	F15165000	F16400000




HANDZAPFVENTIL

SUZZARABLUE MAN. NOZ.	CODE	BESCHREIBUNG	
	F15776000	SWIVEL M-F 1IN GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE	
18			
			F15776000







FILTERUNG









PUMPEN





ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

3D FILTER

MERKMALE

- 3-STUFIGE FILTRATION
- HOCHGRADIG WIDERSTANDS-FÄHIGES GEHÄUSE
- AUSTAUSCHBARE KARTUSCHE
- TRANSPARENTER BEHÄLTER

Der PIUSI 3D FILTER soll speziell die Kontamination von AdBlue® während des Transfers verhindern. Dank der hochgradig effizienten mechanischen Filtration (β 200) ermöglicht es eine lange Katalysatorlebensdauer.

LEISTUNGSPARAMETER

200 μ
FILTERKAPAZITÄT

4 BAR
MAX
BETRIEBSDRUCK





VERPACKUNG										
		GEWICHT		VERPACKUNG						
CODE	A MM.	B MM.	C MM.	GEWICHT KG.	ABMESSUNGEN MM.	FILTERKOPF PCS/BOX				
F00611D30	136	107	140	0,6	200X120X140	166X144X85				
F00611D40	104	70	104	0,2	166X144X85	-				









SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX























WASSER WISCHERFLÜSS.

FUNCTIONING



Typischer Filterzustand nach 3650 Litern Abgabe. Wir empfehlen, die Filterkartusche einmal pro Jahr auszutauschen.



Mechanische Partikelfilterung mit hohem Wirkungsgrad (ß 200) mit einem speziell für AdBlue® entwickelten Inkrementalfilter.


LIEFERUMFANG


- 3D FILTER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- · GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- · KARTUSCHE: POLYPROPYLEN

TECHNIS	TECHNISCHE DATEN											
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-	VOLUMENSTROM		EINGANG/ AUSGANG	WASSER	WIRKUNG- SGRAD	MIKRO	DRUCK			
	DESCHREIDUNG	SART	L/MIN	GPM	BSP	ABSORBIEREND	В	μМ	BAR			
F00611D30	CLEAR 3D FILTER + HOUSING	(A) W	40	10,5	1"	-	200	70	4			
F00611D40	PIUSI CLEAR 3D FILTER/CARTRIDGE	(Ad) W	-	-	-	-	-	-	-			



FLÜSSIGKEITS-ÜBERWACHUNG









PUMPEN





ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

OCIO

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- EINGEBAUTES DISPLAY
- EDELSTAHLSONDE

OCIO ist die speziell für AdBlue® von PIUSI entwickelte Tankanzeige mit Edelstahlsonde. Es gibt eine Echtzeitanzeige der Flüssigkeitsmenge im Tank.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

4MT

TANKHÖHE

SKALENENDWERT ÖHE GENAUIGKEIT

±1%

BIS ZU

50 MT

LÄNGE
SONDE





VERPACKUNG									
	GEW	/ICHT	VERPACKUNG						
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./ KARTON				
F00755140	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1				
F00755220	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1				













ZUBEHÖR

MERCHANDISE

INDEX


























WASSER WISCHERFLÜSS.

FUNKTION



LIEFERUMFANG

- · OCIO EINHEIT
- SONDE
- SCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN

180



MATERIALIEN

- · SONDE: EDELSTAHL
- SCHLAUCH: TECHNOPOLYMER

Maße in Millimetern

TECHNISC	TECHNISCHE DATEN								
			VISKOSITÄT						
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	AC V./HZ	POWER WATT	RS-AUSGANG				
F00755140	LEVEL IND.OCIO LV23OV 50/60 - ADBLUE	△ ⑤ ⊘ ⊘ ⊘	230/50	20	VERFÜGBAR				
F00755220	LEVEL IND. OCIO 2.0 RS485 230V 50/60	(A) (B) (D) (O) (W) (Q)	230/50	20	VERFÜGBAR				




FLUSSIGKEITS-UBERWACHUNG ZUBEHÖR

TANKFÜLLSTANDSANZEIGE

ocio	CODE	BESCHREIBUNG		
	F1391300A	KIT TUBO OCIO L=50MT		9.
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR ADBLUE - OCIO		
				M.
			F1391300A	F15611000







SCHLAUCHAU-FROLLER









PUMPEN





ZÄHLER

ZAPFVENTILZÄHLER

ADBLUE® HOSE REEL

MERKMALE

- · LEISTUNGSSTARKE FEDER
- · INTEGRIERTER HANDSCHUTZ
- · LANGLEBIG

Der komplett in Italien entwickelte PIUSI OPEN HOSE REEL für AdBlue® verfügt über eine integrierte Hochleistungsfeder. Er lässt sich an einer Wand oder in einem abgeschlossenen Schrank installieren und ist mit oder ohne Schlauch erhältlich.

LEISTUNGSPARAMETER



15 M
SCHLAUCHLÄNGE





VERPACKUNG											
	GEWICHT		VERI	PACKUNG	N. BOXES / EUROPALLET						
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./ KARTON	×	-				
OHNE SCHLAUCH											
F0075006A	14	30,9	550X260X540	21X1OX2O	1	12	20				
MIT SCHLAUCH											
F0075007C	17	37,5	550X260X540	21X1OX2O	1	12	20				
F0075011B	24	52,9	550X260X540	21X1OX2O	1	12	20				



ZAPFVENTILE











MERCHANDISE

INDEX
























WASSER WISCHERFLÜSS.


INSTALLATION

Verschiedene Installationsmethoden für PIUSI-Schlauchaufroller: Sie lassen sich problemlos an jedem Ort aufstellen, ohne dass Funktion und Sicherheit beeinträchtigt werden. PIUSI-Produkte unterstützen Ihre Arbeit zweifellos in jeder Beziehung.


DECKENMONTAGE



WANDMONTAGE



BODENMONTAGE



LIEFERUMFANG

- · ADBLUE® SCHLAUCHROLLE
- · EINSCHLIESSLICH ZUBEHÖR
- FESTE HALTEPLATTE (AUF ANFRAGE)
- · DREHBARE HALTEPLATTE (AUF ANFRAGE)
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN





ABMESSUNGEN

MODELL	OFFENER SCHLAUCHAU- FROLLER GROSS	OFFENER SCHLAUCHAU- FROLLER KLEIN
Α	495	475
В	460	460
С	152	102
D	200	150
E	246	196
F	150	150
G	200	150
Н	12	12



MATERIALIEN


- · GEHÄUSE: GUSSEISEN
- NABE: POLYPROPYLEN
- · SCHLAUCH: GUMMI

Dimensions expressed in millimeters

		EL ÜSSLG	SCHLAU- CH*	MAX. BETRIEB-	DRUCKABFALL	EINGANG	AUSGANG	MAN SOUR AUGULTUSE	SCHLAU- CHLÄNGE	
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG- KEITSART	BPS (BAR)		TYPE	MIT SCHLAU- CHSTUTZEN BSP	BSP	MAX. SCHLAUCHLÄNGE, AUFGEROLLT	METER	
OHNE SCHL	AUCH									
F0075006A	ADBLUE HOSE REEL ·" BSP W/O HOSE SMALL	(Ad W	3/4"	10	0,1 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	9,5	-	
MIT SCHLAU	MITSCHLAUCH									
F0075007C	ADBLUE HOSE REEL ·" BSP W/HOSE 8MT	(Ad W	3/4"	10	0,4 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	-	8	
F0075011B	ADBLUE HOSE REEL -" BSP W/HOSE 15MT	(Ad) W	3/4"	10	0,6 @ 35 L/MIN	3/4"	3/4"	-	15	

') SCHLAUCH-AUFROLLER ZUBEHÖR

OFFEN













ZUBEHÖR









PUMPEN





ZÄHLER

ZAPFVENTILZÄHLER

CONNECTIONS&CONNECTORS

MERKMALE

- EINE VIELZAHL VON FORMEN
- KANN PERFEKT AN ALLE AUS-RÜSTUNGEN ANGEPASST WERDEN
- ENTSPRICHT DER NORM ISO22241

Das PIUSI-Sortiment von VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN für AdBlue® wird mit Materialien hergestellt, die der Norm ISO22241 entsprechen: AF2 oder SEC, die perfekt zu jedem Anwendungskontext passen, KIT BOTTOM CONNECTION, SUCTION CONNECTION und GRAVITY KIT für den nicht-elektrischen Flüssigkeitstransfer.

VERBINDUGEN

TECHNIS	CHE DATEN						
CODE	CODE BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	SCHLAUCHLÄNGE	EINGANG / AUSGANG		SCHLAUCH	
CODE			METERS (M)	Α	В	Ø (MM)	PIECES/BOX

GRAVITY KIT

F1551700A	SUZZARA BLUE GRAVITY KIT	(A) (V)	3 M	F 2" BSP	NOZZLE	_	1
1 10017 004	SOZZAKA DEGE GRAVII I KII		011	1 2 001	INOLLL		





SUZZARABLUE GRAVITY KIT

KIT BOTTOM CONNECTION

		•					
F15515010	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 0.3MT	(A) W	0,3 M	F 2" BSP	1" X D.25	-	1
F15515000	KIT BOTTOM CONNECTION W/FOOT VALVE 1.5MT	(Ad) W	1.5 M	F 2" BSP	1" X D.25	_	1









F15515010

F15515000

ANSAUGROHR

F156O6O2O	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 2" BSP	(A) W	-	D.20 MM	2" BSP	-	1
F15606000	SUCTION DIP TUBE SUZZARABLUE 56X4	(Ad) W	-	D.20 MM	56X4 BUTT	-	1
F15606010	SUCTION DIP TUBE SU77ARABI UE 2" BUTT	(A) (W		D 20 MM	2" BUTT		1





ANSAUGROHR







FILTERUNG



FLÜSSIGKEIT-SÜBERWACHUNG







MERCHANDISE

INDEX













LEBENSM.











WASSER WISCHERFLÜSS.

ANSCHLÜSSE

TECHNISCHE DATEN										
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	SCHLAUCHLÄNGE	EINGANG /	EINGANG / AUSGANG		DIFOCS (DOV			
			METERS (M)	A	В	Ø (MM)	PIECES/BOX			

ΔF2

F20189000	AF2 56X4 BUTTRESS / M I"	(Ad) W	-	56X4 BUTT	M 1"	-	1
F20190000	AF2 2" BUTTRESS / M I"	(Ad W	-	2" BUTT	M 1"	-	1
F20257000	AF2 2" BSP / M 1"	(Ad W	-	2" BSP	M 1"	-	1
F20258000	AF2 2" 70X6 / M 1"	(Ad) (W	-	2" 7OX6	M 1"	-	1





AF2

SEC

F15339000	SEC CONNECTOR / M ·"	(Ad) W	-	SEC	M 3/4"	-	1			
F15452000	SEC CONNECTOR + HOSE TAIL 90° M ·"	(A) W	-	SEC	M 3/4"	-	1			





SEC











PUMPEN





ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

COUPLING & FITTINGS

MERKMALE

- · ROBUSTES DESIGN
- PASST SICH PERFEKT AN ALLE AUSRÜSTUNGEN AN
- ERFÜLLT DIE NORM ISO22241

Sicher, robust und zuverlässig: Die Produktreihe PIUSI COUPLING & FITTINGS wurde speziell für AdBlue® entwickelt (gemäß der Norm ISO22241). Mehrere Formen und Abmessungen machen dieses Sortiment für jeden Einsatzzweck geeignet.

VERBINDUNGSSTÜCKE & KUPPLUNGEN

TECHNISCHE DATEN									
CODE	BESCHREIBUNG FLÜ	FLÜSSIGKEITSART	SCHLAUCHLÄNGE	EINGANG /	EINGANG / AUSGANG		PIECES/BOX		
CODE			METERS (M)	A	В	Ø (MM)	PIECES/BOX		

HOSETAILS

F15522000	HOSETAIL M 1" X D.20 PLASTIC	(A) W	-	M 1" BSP	-	20	1	
F16435000	HOSETAIL F 1" X D.20 WITH NUT	(Ad) W	-	F 1" BSP	-	20	1	





F15522000

F16435000

ELBOWS

F15484000	HOSETAIL 90° D.19 F 1" BSP FOR K24 METER	(Ad) (W)	-	F 1" BSP	-	19	1
F15450000	HOSETAIL 90° D.19 F ·" BSP	(Ad W	-	F 3/4" BSP	-	19	1
F16433000	PIPE FITTING 90° 2/F 1" BSP RING	(Ad W	-	F 1" BSP	-	-	1
F15485000	HOSETAIL 90° D.19 1" BSP W/NUT W/NIPPLE	(Ad) (W)	-	1" BSP	-	19	1









F15484000

F15450000

F16433000

F15485000

FITTINGS

	. ,					
F16434000	STRAIGHT CONNECTION WITH 2 NUTS F 1" BSP	(Ad) (W	F 1" BSP	F 1" BSP	1	



F16434000



ZAPFVENTILE











MERCHANDISE

INDEX























WASSER WISCHERFLÜSS.

VERBINDUNGSSTÜCKE

TECHNISCHE DATEN									
CODE B		FLÜSSIGKEITSART	SCHLAUCHLÄNGE	EINGANG /	EINGANG / AUSGANG				
	BESCHREIBUNG		METERS (M)	Α	B Ø (MM)		PIECES/BOX		

SLEEVE

	· -						
F16073000	SLEEVE F 1" BSP / F 1" BSP (20 PCS) SS	(Ad) W	-	F 1" BSP	F 1" BSP	-	20
F16074000	SLEEVE F 1" NPT / F 1" NPT (20 PCS) SS	(A) W	-	F I" NPT	F I" NPT	-	20
F16458000	SLEEVE F 1" NPT / F 1" BSP (20 PCS) SS	(Ad) W	-	F I" NPT	F 1" BSP	-	20



F16073000 F16074000 F16458000

KUPPLUNGEN

F15176000	NIPPLE M 1" BSP / M 1" BSP PLASTIC	(Ad) (W	_	M 1" BSP	M I" BSP	_	1



F15176000

SWIVEL UNION

F15776000	SWIVEL UNION M 1" BSP / F 1" BSP		_	M 1" BSP	F 1" BSP	_	1
F13//0000		(Ad)		111 032	F I DOP		



F15776000



AUTOBETANKUNG



MENT-SYSTEM





PUMPEN





ZÄHLER ZAPFVENTILZÄHLER

HOSE&SWIVEL

MERKMALE

- · EINE VIELZAHL AN LÄNGEN
- GROSSES SORTIMENT AN FORMEN
- ERFÜLLT DIE NORM ISO22241

PIUSI hat ein komplettes Sortiment von SCHLÄUCHEN&SCHWENKANS-CHLÜSSE für AdBlue® entwickelt, das die Anforderungen der gängigsten Anwendungen erfüllt: starre oder flexible Schläuche, die innerhalb oder außerhalb der Tanks eingesetzt werden können, gewellte Schläuche, Spiralschläuche, Tauchschläuche und nicht tauchfähige Schläuche; alle entsprechend der Norm ISO22241.

SCHLÄUCHE & ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN										
CODE	BESCHREIBUNG FLÜSSIGKEITSART		SCHLAUCHLÄNGE	EINGANG	EINGANG / AUSGANG					
		METERS (M)	A	В	Ø (MM)	PIECES/BOX				

EDELSTAHLSCHELLE

F1380000	STAINLESS STEEL CLAMPS (10PCS)	-	-	-	-	-	10



CLAMP

ABGABESCHLAUCH

F14250000	DELIVERY EPDM HOSE ·" 4MT	4 M	-	-	3/4" - 19	1
F14125020	DELIVERY EPDM HOSE ·" 6MT	6 M	-	-	3/4" - 19	1
F14125030	DELIVERY EPDM HOSE ·" 8MT	8 M	-	-	3/4" - 19	1
F14125040	DELIVERY EPDM HOSE ·" 10MT	10 M	-	-	3/4" - 19	1
F1412505A	DELIVERY EPDM HOSE ·" 50MT	50 M	-	-	3/4" - 19	1



ABGABESCHLAUCH

ABGABESCHLAUCH GECRIMPT

F1907200A	DELIVERY EPDM CRIMPED HOSE F :" BSP 6MT	6 M	F 3/4" BSP	-	3/4" - 19	1
F1907200A	DELIVERA ENDIA CKIMINED HOSE L. BON OM I	0 M	F 3/4 BSP	-	3/4 - 19	1



ABGABESCHLAUCH GECRIMPT

TAUCHSCHLÄUCHE

F1412400B	SUCTION SPIRAL SS EPDM HOSE -" 15MT		15 M	3/4"	-	3/4" - 19	1			
F15883000	KIT SUCTION SPIRAL EPDM HOSE 1.1MT W/SEC		1,1 M	SEC	-	3/4" - 19	1			





F1412400B

F15883000















MERCHANDISE

INDEX























WASSER WISCHERFLÜSS.

SCHLÄUCHE & ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN										
CODE	BESCHREIBUNG FLÜSSIGKEITSART		SCHLAUCHLÄNGE	EINGANG /	EINGANG / AUSGANG					
		METERS (M)	Α	В	Ø (MM)	PIECES/BOX				

SAUGSCHLÄUCHE

F14146000	KIT SUCTION HOSE EPDM 1,5MT W/FOOT VALVE	1,5 M	FOOT VALVE	-	3/4" - 19	1
F1424900A	SUCTION SPIRAL EPDM HOSE :" 1.5MT	1,5 M	-	-	3/4" - 19	1
F19014000	SUCTION SPIRAL EPDM HOSE :" 30MT	30 M	-	-	3/4" - 19	1
F19286000	SUCTION EPDM HOSE ·" 1.5MT CRIMP 1 SIDE	1,5 M	3/4"	-	3/4" - 19	1









F14146000

F1424900A

F19014000

F19286000

GUMMISCHUTZ

F16497004	PUBBER PROTECTOR FOR HOSE ."		3/4"	_	_	1	



F1649700A

DREHGELENK

F14132000	SWIVEL M · " BSP X D.19 STAINLESS STEEL	-	M 3/4" BSP	-	19 MM	1	
F15437000	SWIVEL M ·" BSP X D.25 STAINLESS STEEL	-	M 3/4" BSP	-	25 MM	1	



F14132000 F15437000



MERCHANDISE



AUTOBETANKUNG







PUMPEN





ZÄHLER

ZAPFVENTILZÄHLER

MERCHANDISE









CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT		VERPACKUNG				
		KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON	
T-SHIRT WEISS								
PBG000026	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - L	1	-	35X26X18	-	-	10	
PBG000027	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - XL	1	-	35X26X18	-	-	10	
PBG000029	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - M	1	-	35X26X18	-	-	10	
FLASCHE WASSER								
PBG000037	PIUSI WATER BOTTLE - BOX 20 PCS	-	-	-	-	-	20	
REGENSCHIRM				,				
PBG000030	PIUSI UMBRELLA - BOX 10 PCS	5,5		35X26X18	_	_	10	









SCHLAUCHAUFROLLER




ZUBEHÖR



INDEX











CODE	BESCHREIBUNG	GEV	GEWICHT		VERPACKUNG			
		KG	LBS	мм	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON	
PRODUKTSTÄN	NDER	'	1			1	,	
PBAOOO013	PIUSI METALLIC FLOOR STAND	76	-	120X100 (PALLET)	-	1	-	
POSTER		•						
PBP000003	KIT POSTERS PIUSI - BOX 10 PCS	0,2	-	70X12	-	-	10	
TASCHE		•						
PBG000035	PIUSI BAG 2018 - BOX 150 PCS	18,5	-	-	-	-	150	
SPORTSPACK							,	
PBG000039	PIUSI SPORTSPACK - BOX 30 PCS	-	-	-	-	-	30	
SCHLÜSSELAN	HÄNGER			·				
PBG000041	PIUSI KEYRING -BOX 100 PCS		_			_	100	

FLÜSSIGKEITEN INFORMATIONEN

ÜBER ADBLUE®

Piusi SpA ist seit 1953 ein führender Hersteller von Anlagen für den Kraft- und Schmierstofftransfer mit besonderem Schwerpunkt auf Pumpen, Durchflussmessern, Kompressoren und Messgeräten.

Diesel Exhaust Fluid (DEF): Neue Richtlinien zur Verringerung der Schadstoffemissionen in die Atmosphäre schreiben die Installation eines Katalysators (SCR) in LKWs vor. Dieser erfordert die Verwendung eines speziellen Flüssiggemisches aus Wasser und Harnstoff, je nach Referenzmarkt als AdBlue®. Arla oder AUS 32 bezeichnet.

Jeder LKW muss mit einem zusätzlichen Tank für diese Spezialflüssigkeit ausgestattet sein. Auf der Grundlage akribischer Analysen zu Fragen im Zusammenhang mit dem Harnstofftransfer hat PIUSI ein zuverlässiges Sortiment mit Produkten entwickelt, no bolt mit dieser Flüssigkeit kompatiblen Materialien hergestellt sind.

AdBlue® ist eine nicht toxische Harnstofflösung zur chemischen Reduktion von Stickoxid (NOx) in Dieselmotorabgasen.

Mit Wirkung ab **1. Januar 2005** müssen alle in Europa verkauften Neufahrzeuge die **Euro 4-Norm** einhalten, was Schadstoffemissionen erheblich begrenzt.

AdBlue® ermöglicht es, dass Schwerfahrzeuge der neuesten Generation die vorgeschriebenen Grenzwerte einhalten, ohne dass Leistung oder Wirkungsgrad ihrer Motoren in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden.

Mit über 40.000 in ganz Europa installierten Pumpen und Transferanlagen für AdBlue® / DEF hilft Piusi Unternehmen und Behörden bei der Reduzierung von Stickoxid-Emissionen gemäß der EU-Gesetzgebung. Piusi bietet ein umfassendes Sortiment an Transferanlagen und Abgabeeinheiten für AdBlue® an, darunter Pumpen, Durchflussmesser, Zapfventile und alles notwendige Zubehör für Harnstoff-Transfereinheiten. Diese Einheiten lassen sich leicht an IBC-Tanks und -Fässern anbringen und entfernen. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Lösungen zur Überwachung von Flüssigkeitsständen in Tanks und an Nutzer abgegebene Volumina.





FLÜSSIGKEITSARTEN

LUFT	A
FROSTSCHUTZ	A
AdBlue® (UREA)	Ad
BIODIESEL	В
DIESEL	D
LEBENSMITTEL	F
BENZIN	G
SCHMIERSTOFF	RG
KEROSIN	K
ÖL	0
WASSER	W
SCHEIBENREINGIGER	W

Das geistige Eigentum dieses Katalogs wird auf alle Länder übertragen. Die vollständige oder Übersetzung, Vervielfältigung und Speicherung durch Hilfsmittel elektronische (einschließlich Mikrofilm und Fotokopien) des Inhaltes dieses Katalogs ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Piusi S.p.a. ist eine Verletzung der Urheberrechte der PIUSI S.P.A und stellt unlauteren Wettbewerb dar. Die in den Abbildungen dieses Katalogs dargestellten gemäß geltenden Produkte sind der Gesetzgebung im Hinblick auf industrielles Eigentum geschützt. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind so genau wie möglich und halten weit wie möglich die zum Zeitpunkt der Drucklegung geltenden Vorschriften ein. Wir behalten uns daher das Recht auf spätere Änderungen im Sinne von Modifikationen gesetzlicher Vorgaben und/ oder in Bezug auf die aus Sicherheitsgründen als erforderlich Produktionsanforderungen erachteten Die in diesem Katalog angegebenen technischen Daten/Spezifikationen lösen diejenigen in früheren Allgemein- und Produktkatalogen ab. Aktualisierungen und Produktdatenblätter sind im PDF-Format auf unserer Website verfügbar: www.piusi.com

NOTIZEN

NOTIZEN



ZERTIFIZIERUNGEN UNI - EN ISO 9001 UNI - EN ISO 14001 UNI - ISO 45001

PIUSI STELLT BEREITS SEIT 1953 ITALIENISCHE INGENIEURSKOMPETENZ MIT DER NÖTIGEN PROFESSIONALITÄT UND INTEGRITÄT ZUM AUFBAU STABILER UND DAUERHAFTER GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN IN DEN DIENST DER KUNDEN.

UNSERE AUFGABE IST DAS BEREITSTELLEN EINFACHER,
INTELLIGENTER UND PROFESSIONELLER LÖSUNGEN FÜR DIE
ÜBERTRAGUNG, ABGABE UND MESSUNG VON SCHMIER- UND
KRAFTSTOFFEN SOWIE ANDERER BETRIEBSFLÜSSIGKEITEN
UNTER VOLLER BERÜCKSICHTIGUNG VON UMWELT-, ARBEITSUND
GESUNDHEITSSCHUTZ.



PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
fax.+39 0376 536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com



PIUSI USA, Inc. 3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale, FL 33312 tel.: 954 584 1552 fax.: 954 584 1554 Email: piusiusa@piusi.com www.piusi.com/usa

